

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	MP CIJENA €	CIJENA € bez PDV
---------------	----------	----------------	----------------	---------------------

**Motor za klizne kapije KIT H30/645,240W**



**9335**

**Motor za klizne kapije KIT ROGER H30/645 240W**  
**Motor klizne kapije**

Motor klizne kapije sa ugrađenom kontrolnom jedinicom H70 i mehaničkim ograničavačem.

**Napajanje:** 230AC 50Hz

**Snaga motora:** 240W

**Maksimalni potisak:** 300N

**Termalna zaštita motora:** 150 °C

**Radna temperatura:** -20 - 55 °C

**Nivo zaštite:** IP43

**Brzina manevrisanja:** 9.5m/min

**Max. težina kapije:** 600kg

**Dimenzije proizvoda u mm:** 315x165x329 (dxšxv)

**469,48 €**

**388,00 €**



**KIT SADRŽI:**

**Daljinski upravljač T80/TX2 - 2 komada**

**Prijemnik H93/RX22A/I**

**Znak R99/C/001**

**Fotočelija R90/F2ES**

**FIFTY 230V -lampa**

**Motor za klizne kapije KIT H30/640**



**3781**

**Motor za klizne kapije ROGER KIT H30/640**

Motor klizne kapije sa ugrađenom kontrolnom jedinicom H70 i mehaničkim ograničavačem.

**Napajanje:** 230AC 50Hz **Snaga motora:** 240W **Maksimalni potisak:** 300N

**Termalna zaštita motora:** 150 °C

**Radna temperatura:** -20 - 55 °C **Nivo zaštite:** IP43

**Brzina manevrisanja:** 9.5m/min

**Max. težina kapije:** 600kg

**Dimenzije proizvoda u mm:** 315x165x329 (dxšxv)

**395,00 €**

**326,45 €**



**KIT SADRŽI:**

**Daljinski upravljač H80/TX22 - 2 komada**

**Prijemnik H93/RX20/I**

**Znak R99/C/001**

**Brushless motor za klizne kapije KIT BH30/600**



**9084**

**Brushless motor do 600kg BRUSHLESS ROGER KIT BH30/600/HS**

Motor klizne kapije sa ugrađenom digitalnom kontrolnom jedinicom B70 i magnetnim ograničavačem.

**Napajanje:** 230V AC 50Hz

**Napajanje motora:** 24V DC

**Snaga motora:** 130W Super intenzivna upotreba zahvaljujući BRUSHLESS tehnologiji

**Radna temperatura:** -20 + 50 °C

**Nivo zaštite:** IP43

**Brzina manevrisanja:** 24 m/min

**Max. težina kapije:** od 600kg

**Max. dimenzija proizvoda u mm:** 315x 165,8 x 329 (dxšxv)

**612,26 €**

**506,00 €**



**KIT SADRŽI: Daljinski upravljač**

**E80/TX52R/2 - 2 komada**

**Prijemnik H93/RX22A/I Znak R99/C/001**

**BRUSHLESS Motor klizne  
kapije BM30/310HS**



**5** GODINA GARANCIJE  
BRUSHLESS



**BRUSHLESS Motor klizne kapije ROGER BM30/310HS**

BRUSHLESS Motor klizne kapije sa ugrađenom digitalnom kontrolnom jedinicom B70 i magnetnim ograničavačem.

**Napajanje:** 230V AC 50Hz Napajanje motora: 24V DC Snaga motora: 120W

Super intenzivna upotreba zahvaljujući BRUSHLESS tehnologiji

Radna temperatura: -20 - 50 °C

**5356** Nivo zaštite: IP43

**540,00 €**

**446,28 €**

**Brzina manevrisanja:** 24 m/min

**Max. težina kapije:** od 400kg

Max. dimenzija proizvoda u mm: 250x165x290 (dxšxv)

**KIT SADRŽI:**

**Daljinski upravljač E80/TX52R/2 - 2 komada**

**Prijemnik H93/RX22A/I**

**Znak R99/C/001**

---

**BRUSHLESS Motor klizne kapije BH30/803**

5 GODINA GARANCIJE  
BRUSHLESS!

**BRUSHLESS Motor klizne kapije ROGER BH30/803**

BRUSHLESS Motor klizne kapije sa ugrađenom digitalnom kontrolnom jedinicom B70 i mehaničkim ograničavačem.

**Napajanje:** 230V AC 50Hz

**Napajanje motora:** 24V DC

Snaga motora: 200W

Maksimalni potisak: 50 - 1000N

4092

Super intenzivna upotreba zahvaljujući BRUSHLESS tehnologiji

660,00 €

545,45 €

Rad na Baterije u slučaju nestanka struje.

Radna temperatura: -20 - 55 °C Nivo zaštite: IP43

**Brzina manevrisanja:** 9.5m/min

**Max. težina kapije:** od 800 do 1000kg

Max. dimenzija proizvoda u mm: 346x180x362 (dxšxv)

Motor je bez daljinskog upravljača i prijemnika.

**BRUSHLESS Motor klizne kapije KIT BH30/805**

5 GODINA GARANCIJE  
BRUSHLESS!

**BRUSHLESS Motor klizne kapije KIT ROGER BH30/805**

BRUSHLESS Motor klizne kapije sa ugrađenom digitalnom kontrolnom jedinicom B70

**Napajanje:** 230V AC 50Hz

**Napajanje motora:** 24V DC

Snaga motora: 200W

Maksimalni potisak: 50 - 1000N

9338

Super intenzivna upotreba zahvaljujući BRUSHLESS tehnologiji

Rad na Baterije u slučaju nestanka struje.

Radna temperatura: -20 - 55 °C Nivo zaštite: IP44

**Brzina manevrisanja:** 12m/min

**Max. težina kapije:** od 800 do 1000kg

Max. dimenzija proizvoda u mm: 315 x 165,8 x 329 (dxšxv)

798,60 €

660,00 €

**KIT SADRŽI:**

**Daljinski upravljač SYNUS/2 - 2 komada**

**Foto ćelija: R90/F4ES - 2 komada (par)**

**Prijemnik H93/RX22A/I**

**Znak - "Automatsko otvaranje"**

**Lampa - FIFTHY/24**

**BRUSHLESS Motor klizne kapije BG30/1004/HS**

5 GODINA GARANCIJE  
BRUSHLESS!

**BRUSHLESS Motor klizne kapije ROGER BG30/1004/HS**

BRUSHLESS motor klizne kapije sa ugrađenom kontrolnom jedinicom B70

**Napajanje:** 230AC 50Hz Snaga motora: 590W Maksimalni potisak: 800N

7749

Super intenzivna upotreba zahvaljujući BRUSHLESS tehnologiji

Radna temperatura: -20 - 55 °C

Nivo zaštite: IP43

**Brzina manevrisanja:** 20m/min Krajnji prekidači: Magnetni

**Max. težina kapije:** 1000kg

Max. dimenzija proizvoda u mm: 346x180x362 (dxšxv)

992,00 €

819,83 €

Motor je bez daljinskog upravljača i prijemnika.

Motor klizne kapije G30/1804



**Motor klizne kapije ROGER G30/1804**

Motor klizne kapije sa ugrađenom kontrolnom jedinicom H70 i mehaničkim ograničavačem.

**Napajanje:** 230AC 50Hz Snaga motora: 520W Maksimalni potisak: 1200N

Termalna zaštita motora: 150 °C

**5659** Radna temperatura: -20 - 55 °C Nivo zaštite: IP43

**720,00 €**

**595,04 €**

**Brzina manevrisanja:** 9.5m/min

Krajnji prekidači: Magnetni

**Max. težina kapije:** 1800kg

Max. dimenzija proizvoda u mm: 346x180x362 (dxšxv)

**Motor je bez daljinskog upravljača i prijemnika.**

BRUSHLESS Motor klizne kapije  
BG30/1804/HS



**BRUSHLESS Motor klizne kapije ROGER BG30/1804/HS**

Motor klizne kapije sa ugrađenom kontrolnom jedinicom H70 i mehaničkim ograničavačem.

**Napajanje:** 230AC 50Hz Snaga motora: 650W Maksimalni potisak: 50 - 1250N

Termalna zaštita motora: 150 °C

**9337** Radna temperatura: -20 + 55 °C Nivo zaštite: IP44

**1.007,93 €**

**833,00 €**

**Brzina manevrisanja:** 18m/min

Krajnji prekidači: Magnetni

**Max. težina kapije:** 1800kg

Max. dimenzija proizvoda u mm: 350 x 220 x 380 (dxšxv)

**Motor je bez daljinskog upravljača i prijemnika.**

Motor klizne kapije G30/2204



**Motor klizne kapije ROGER G30/2204**

**Motor za kliznu kapiju težine do 2200kg**  
sa ugrađenom kontrolnom jedinicom (H70/104AC) i magnetnim limit svičem.

**Brzina otvaranja:** 9.5m/min

**Napajanje:** 230AC 50Hz

**6667** Snaga motora: 580W

**795,00 €**

**657,02 €**

Maksimalni potisak: 1500N

Termalna zaštita motora: 150 °C

Radna temperatura: -20 - 55 °C Nivo zaštite: IP43

Max. dimenzija proizvoda u mm: : 346x180x362 (dxšxv)

**Motor je bez daljinskog upravljača i prijemnika.**

Motor klizne kapije BG30/2204



**Motor klizne kapije ROGER BG30/2204**

BRUSHLESS Motor klizne kapije sa ugrađenom digitalnom kontrolnom jedinicom B70 i mehaničkim ograničavačem.

**Napajanje:** 230V AC 50Hz

**Napajanje motora:** 24V DC

**6726** Snaga motora: 200W Maksimalni potisak: 50 - 1700N

**999,00 €**

**825,62 €**

Super intenzivna upotreba zahvaljujući BRUSHLESS tehnologiji

Rad na Baterije u slučaju nestanka struje.

Radna temperatura: -20 - 55 °C Nivo zaštite: IP43 Brzina

manevrisanja: 10 m/min (0.16 m/s)

**Max. težina kapije:** 2200 kg

Max. dimenzija proizvoda u mm: 346x180x362 (dxšxv)

**Motor je bez daljinskog upravljača i prijemnika.**

TW90/600/HS Motor za kapije do 600kg



**Motor za kapije ROGER do 600kg TW90/600/HS**

BRUSHLESS Motor klizne kapije sa ugrađenom digitalnom kontrolnom jedinicom B70 i mehaničkim ograničavačem.

**Napajanje:** 230V AC 50Hz

**Napajanje motora:** 24V DC

**Snaga motora:** 180W

Maksimalni potisak: 250 N

**9168** Super intenzivna upotreba zahvaljujući BRUSHLESS tehnologiji

**710,51 €**

**587,20 €**

Rad na Baterije u slučaju nestanka struje.

Radna temperatura: -20 - + 55 °C

Nivo zaštite: IP44 Brzina manevrisanja: 25 m/min (0.42m/s)

**Max. težina kapije:** 600kg

Max. dimenzija proizvoda u mm: 166x134,4x214,5mm (dxšxv)

Motor je bez daljinskog upravljača i prijemnika.

KIT C40/3301



### KIT C40/3301 Motor ROGER

SET 24V DC 1000N za segmentna garažna vrata, sa 3300 mm transmisijom, sa integrisanim fiksnim kodom 433,92 MHz radio prijemnikom i dva daljinska upravljača sa 2 kanala E80/TX52R/2.

**Napajanje:** 220V AC  $\pm$  10% 50 Hz

**Snaga motora:** 200w

Maksimalni potisak: 1000N

Radna temperatura: -20 - +50 °C

Nivo zaštite: IP 40

Brzina manevrisanja: 20 cm/s Dužina vođica: 3,3m







Težina: 12kg







438,02 €

362,00 €







## MOTORI ZA KRILNE KAPIJE







NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	MP CIJENA €	CIJENA € bez PDV
<p><u>Komplet motora za krilne kapije MONOS4/220GO</u></p>  	5793	<p><b>Komplet motora za krilne kapije ROGER MONOS4/220GO</b></p> <p>Teleskopski motor za krilne kapije maksimalne težine do <b>450kg</b> i dužine krila do 4m.  <b>Napajanje motora:</b> 230V            Snaga motora: 200W Frekvencija upotrebe: 30%            Zaštita: IP43  <b>Vreme otvaranja do 90°:</b> 24 sekunde            Brzina operacije: 1,66 cm/s            Potisak: 2400N            Kontrolna jedinica: H70/200AC</p> <p><b>Kit sadrži:</b>  <b>2x Teleskopski motor</b>  <b>1x H70/200AC kontrolnu jedinicu</b>  <b>1x Prijemnik za daljinske upravljače</b>  <b>2x Daljinski upravljač E80/TX52R/2</b>  <b>1x Signalna lampa FIFTHY/230</b>  <b>1x Fotočelije R90/F2ES 1 par</b></p>	800,00 €	661,16 €
<p><u>Komplet motora za krilne kapije MONOS4/GO Brushless</u></p>  	5914	<p><b>Komplet motora za krilne kapije ROGER MONOS4/GO Brushless</b></p> <p>Teleskopski Brushless motor za krilne kapije maksimalne težine do 450kg i dužine krila do 4m.  <b>Napajanja kontrolne jedinice:</b> 220V  <b>Napajanje motora:</b> 24V            Snaga motora: 200W            Frekvencija upotrebe: Intezivna Zaštita: IP43            Vreme otvaranja do 90°: od 19 do 35 sekundi Brzina operacije: 2,1 do 1,14 cm/s            Potisak: 2200N            Kontrolna jedinica: B70/2DC</p> <p><b>Kit sadrži:</b>  <b>2x Teleskopski motor</b>  <b>1x B70/2DC/BOX kontrolnu jedinicu</b>  <b>1x Prijemnik za daljinske upravljače</b>  <b>2x Daljinski upravljač E80/TX52R/2</b></p>	955,00 €	789,26 €
<p><u>Komplet motora za krilne kapije BE20/210</u></p>   <p><b>5 GODINA GARANCIJE BRUSHLESS</b></p>	4097	<p><b>Komplet motora za krilne kapije ROGER BE20/210</b></p> <p>BRUSHLESS Nepovratni elektromehanički motor za krilnu kapiju do 2,8m KIT BE20/210  <b>Napajanje:</b> 24V DC Snaga Motora: 200W            Maksimalni potisak: 100 - 2200N Radna Temperatura: -20 - 55 °C Nivo Zaštite IP43            Zamah: 400mm  <b>Brzina Manevriranje:</b> 1,66 cm/s            Brzina otvaranja do 90 °C: od 19 - 30s Super Intenzivna upotreba            Max. dimenzija proizvoda u mm: 867x115x155 (dxšxv)</p> <p><b>SET sadrži:</b>  <b>Digitalna kontrola 24V za dva BRUSHLESS motora</b>  <b>Plastična kutija za digitalnu kontrolu</b>  <b>Prijemnik sa 2 kanala 433.92 Mhz 500tx - 1 komad</b>  <b>Daljinski 433.92 MHz, 2 kanala - 2 komada</b>  <b>Znak - 1 komad</b></p>	715,00 €	590,91 €

<p><b>Komplet motora za krilne kapije R20/510</b></p>  	<p>4099</p>	<p><b>Komplet motora za krilne kapije R20/510</b></p> <p>Nepovratni elektromehanički motor za krilnu kapiju do 3,5m KIT R20/510</p> <p>Napajanje: 230V AC/ 50Hz Snaga Motora: 200W <b>Maksimalni potisak: 2500N</b> Termalna zaštita: 150 °C Radna Temperatura: -20 - 55 °C Nivo Zaštite IP43 Zamah: 520mm</p> <p><b>Brzina Manevrisanje:</b> 1,66 cm/s Brzina otvaranja do 90 °C: 27s Ugrađen kondenzator : 15 µF Max. dimenzija proizvoda u mm: 165x120x1088,5 (dxšxv)</p> <p><b>SET sadrži:</b> <b><u>Brzi mikroprekidač sa šarkama - 2 komada</u></b> <b><u>Centrala za 2 motora sa usporenjem 230V AC - 1 komad</u></b> <b><u>Prijemnik sa 2 kanala 433.92 Mhz 500tx - 1 komad</u></b> <b><u>Daljinski 433.92 MHz, 2 kanala - 2 komada</u></b> <b><u>Par eksternih fotočelija - 1 par</u></b> <b><u>Signalna lampa 230V AC - 1 komad</u></b> <b><u>Antena za signalnu lampu - 1 komad</u></b> <b><u>Znak - 1 komad</u></b></p>	<p>1.010,00 €</p>	<p>834,71 €</p>
<p><b>Komplet motora za krilne kapije AY/255</b></p>   <p><b>5 GODINA GARANCIJE BRUSHLESS</b></p>	<p>7315</p>	<p><b>Komplet motora za krilne kapije ROGER AY/255</b></p> <p>BRUSHLESS elektromehanički motor za krilnu kapiju do 2,5m KIT AY/255</p> <p>Napajanje: 230V AC 50Hz Napajanje motora: 24V DC Snaga Motora: 150W Maksimalni potisak: 50 - 200 N m Radna Temperatura: -20 - 55 °C Nivo Zaštite IP43 Brzina otvaranja do 90 °C: od 10 - 18s Super Intenzvna upotreba Max. dimenzija proizvoda u mm: 245x189x270+60 (dxšxv)</p> <p><b>SET sadrži:</b> <b><u>Digitalna kontrola 24V za dva BRUSHLESS motora</u></b> <b><u>Prijemnik sa 2 kanala 433.92 Mhz 500tx - 1 komad</u></b> <b><u>Daljinski 433.92 MHz, 2 kanala - 2 komada</u></b> <b><u>Par eksternih fotočelija - 1 par</u></b> <b><u>Signalna lampa 24V - 1 komad</u></b> <b><u>Znak - 1 komad</u></b></p>	<p>1.265,00 €</p>	<p>1.045,45 €</p>
<p><b>Komplet motora za krilne kapije BR21/353</b></p>  	<p>7507</p>	<p><b>Komplet motora za krilne kapije ROGER BR21/353</b></p> <p>PODZEMNI BRUSHLESS motor za intenzivnu upotrebu</p> <p><b>Napajanje motora: 24V DC</b> <b>Snaga Motora: 150W</b> Maksimalni potisak: 50 - 200 N m Radna Temperatura: -20 - 55 °C Nivo Zaštite IP43 Maksimum otvaranja 105 STEPENI (opciono 125-360) Radni ciklusi dnevno: 1300 Brzina otvaranja do 90 °C: od 19 - 29s Super Intenzvna upotreba Max. dimenzija proizvoda u mm: 345x224x144 (dxšxv)</p> <p><b>SET sadrži:</b> <b><u>Digitalni kontroler 36V EDGE1/BOX za 2 motora</u></b> <b><u>Prijemnik sa 2 kanala 433.92 Mhz 500tx - 1 komad</u></b> <b><u>Daljinski 433.92 MHz, 2 kanala - 2 komada</u></b> <b><u>Par eksternih fotočelija - 1 par</u></b> <b><u>Signalna lampa 24V - 1 komad</u></b> <b><u>Znak - 1 komad</u></b></p>	<p>2.174,37 €</p>	<p>1.797,00 €</p>





<p><u>SMARTY Motor za krilnu kapiju</u></p>  	<p>4862</p>	<p><b>Motor za krilnu kapiju ROGER SMARTY5</b></p> <p>Motor za krilnu kapiju sa jednim krilom do 5 metara  <b>Napajanje motora:</b> 36V  Snaga motora: 200W  Frekvencija upotrebe: Veoma intenzivna  Potisak: 600 - 7000N  Radna temperatura: -20 C° +55 C° Zaštita: IP44  <b>Brzina manevra:</b> 1,6 cm/s Vreme otvaranja do 90°: 25-40 s  Limit switch: Mehanički krajni prekidač u otvaranju i zatvaranju Encoder: Digital native encoder SENSORLESS 48 PPR  Broj dnevnih operacija (otvaranje/zatvaranje - 24 sata no stop): 1000 Maksimalne dimenzije u mm (L x W x H): 1162 x 116 x 165  Težina (Kg): 16,5</p> <p><b><u>Kit ne sadrži:</u></b>  <b><u>Prijemnik i daljinske upravljače</u></b></p>	<p>729,00 €</p>	<p>602,48 €</p>
<p><u>SMARTY Motor za krilnu kapiju</u></p>  	<p>8722</p>	<p><b>Motor za krilnu kapiju ROGER SMARTY7</b></p> <p>Motor za krilnu kapiju sa jednim krilom do 7 metara  <b>Napajanje motora:</b> 36V  Snaga motora: 200W  Frekvencija upotrebe: Veoma intenzivna  Potisak: 600 - 7000N  Radna temperatura: -20 C° +55 C° Zaštita: IP44  <b>Brzina manevra:</b> 1,6 cm/s Vreme otvaranja do 90°: 25-40 s  Limit switch: Mehanički krajni prekidač u otvaranju i zatvaranju Encoder: Digital native encoder SENSORLESS 48 PPR  Broj dnevnih operacija (otvaranje/zatvaranje - 24 sata no stop): 1000  Maksimalne dimenzije u mm (L x W x H): 1312 x 116 x 165  Težina (Kg): 17,1</p> <p><b><u>Kit ne sadrži:</u></b>  <b><u>Prijemnik i daljinske upravljače</u></b></p>	<p>739,00 €</p>	<p>610,74 €</p>
<p><u>Napajanje i kontrola: EDGE1/BOX</u></p>  	<p>4863</p>	<p><b>Napajanje i kontrola: EDGE1/BOX</b></p> <p><b>Napajanje i kontrola za krilne kapije SMARTY 5 i 7</b></p>	<p>370,00 €</p>	<p>305,79 €</p>

## RAMPE

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	MP CIJENA €	CIJENA € bez PDV
<p><b>Brza parking rampa BI/001PC</b></p>   	7457	<p><b>Brza parking rampa ROGER BI/001PC</b></p> <p><b>Ruka rampe:</b> do 3m dužine            Učestalost korišćenja: Izuzetno intenzivno korišćenje Sistem kontrole: Digitalni enkoder +  <b>Napajanje:</b> 230V AC - 115V AC 50/60Hz +-10%            Napajanje motora: 36VDC Apsorpcije motor: Od 0 do 15A            Snaga motora: 450W            Obrtni moment: Od 10 do 200 Nm Otvaranje-zatvaranje na 90°: 1 ÷ 3 (sek) Radna temperatura: - 20 + 55 °C Dodatna napajanja: 24V DC            Rad na baterije u slučaju nestanka struje            Kontrolna jedinica (ugradena):CTRL/P Digitalni kontroler 36V DC Sistem otpuštanja: Evropski ključ kružni            Komplet baterija: Dostupan (opciono)            Radni ciklusi dnevno (otvaranje/zatvaranje-24 sata non-stop):12 000 ciklusa</p> <p><b>KIT SADRŽI:</b>  <u>Automatsku barijeru Oprugu za balansiranje</u>  <u>Cilindričnu letvu BA/60/3 Stasus signala B73/EXP</u>  <u>Dve opruge ugrađene u kućište rampe SP/61/01</u></p>	2.500,00 €	2.066,11 €
<p><b>Automatska rampa BI/004</b></p>   	4746	<p><b>Automatska rampa ROGER BI/004</b></p> <p><b>Ruka rampe:</b> Do 4 m dužine            Učestalost korišćenja: Izuzetno intenzivno korišćenje Sistem kontrole: Digitalni enkoder Apsolutni enkoder <b>Napajanje:</b> 230V AC - 115V AC 50/60Hz +-10%            Napajanje motora: 36VDC Apsorpcije motor: Od 0 do 15A            Snaga motora: 200W            Obrtni moment: Od 0 do 200 Nm Otvaranje-zatvaranje na 90°: 2 ÷ 6 (sek)            Radna temperatura: - 20 + 55 °C Dodatna napajanja: 24V DC            Rad na baterije u slučaju nestanka struje            Kontrolna jedinica (ugradena): AG/CTRL Digitalni kontroler 36V DC Sistem otpuštanja: Evropski ključ kružni            Komplet baterija: Dostupan (opciono)            Radni ciklusi dnevno (otvaranje/zatvaranje-24 sata non-stop): 5000 ciklusa</p> <p><b>KIT SADRŽI:</b>  <u>Automatsku barijeru Oprugu za balansiranje</u>  <u>Aluminijumsku letvu od 4m</u></p>	1.520,00 €	1.256,20 €

<p><b>Automatska rampa BI/006</b></p>   	<p><b>Automatska rampa ROGER BI/006</b></p> <p><b>Ruka rampe:</b> Do 6 m dužine  Učestalost korišćenja: Izuzetno intenzivno korišćenje  Sistem kontrole: Digitalni enkoder Apsolutni enkoder  <b>Napajanje:</b> 230V AC - 115V AC 50/60Hz +-10%  Napajanje motora: 36VDC Apsorpcije motor: Od 0 do 15A  Snaga motora: 220W  Obrtni moment: Od 0 do 300 Nm Otvaranje-zatvaranje na 90°:  4 ÷ 8 (sek) Radna temperatura: - 20 + 55 °C Dodatna  napajanja: 24V DC  Rad na baterije u slučaju nestanka struje  Kontrolna jedinica (ugrađena): AG/CTRL Digitalni kontroler  36V DC  Sistem otpuštanja: Evropski ključ kružni  Komplet baterija: Dostupan (opciono)  Radni ciklusi dnevno (otvaranje/zatvaranje-24 sata non-stop):  4000 ciklusa</p> <p><b><u>KIT SADRŽI:</u></b>  <b><u>Automatsku barijeru Oprugu za balansiranje</u></b></p>	<p>5816</p> <p>2.300,00 €</p>	<p>1.900,83 €</p>
<p><b>Automatska rampa BI/008</b></p>   	<p><b>Automatska rampa ROGER BI/008</b></p> <p><b>Ruka rampe:</b> Do 8 m dužine  Učestalost korišćenja: Izuzetno intenzivno korišćenje  Sistem kontrole: Digital native encoder + magnetic digital  SENSORED, 4096 PPR  <b>Napajanje:</b> 230V AC - 115V AC 50/60Hz +-10%  Napajanje motora: 36VDC Apsorpcije motor: Od 0 do 18A  Snaga motora: 300W  Obrtni moment: Od 0 do 400 Nm Otvaranje-zatvaranje na 90°:  10 ÷ 18 (sek)  Radna temperatura: - 20 + 55 °C  Dodatna napajanja: 24V DC  Rad na baterije u slučaju nestanka struje (dodatna oprema)  Kontrolna jedinica (ugrađena): CTRL Digital Controller 36V DC  Sistem otpuštanja: Evropski ključ kružni  Komplet baterija: Dostupan (opciono)  Radni ciklusi dnevno (otvaranje/zatvaranje-24 sata non-stop):  2500 ciklusa Dimenzije: 500 x 270 x 1237 mm</p>	<p>5906</p> <p>3.460,00 €</p>	<p>2.859,50 €</p>

## GSM KONTROLERI

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	MP CIJENA €	CIJENA € bez PDV
<p><b>GSM Otvarač kapija RTU5024</b></p>  	<p>6865</p>	<p><b>GSM Otvarač kapija RTU5024</b></p> <p>GSM 3G 4G otvarač kapija RTU5024 bežični relej je vrlo je jednostavan uređaj koji se može koristiti za ovlašćeni pristup vratima, kontrolu kapija, prebacivanje daljinske opreme, sistema za parkiranje automobila.</p> <p>Napajanje: Adapter: DC12V/1A</p> <p>Potrošnja: 12V input Max. 50mA/Srednja 25mA</p> <p>Frekvencije: 850/900/1800/1900MHz or 3G WCDMA or 4G LTE</p> <p>SIM Kartica: 3V SIM Card</p> <p>Antena: 50 Ω SMA interfejs, 3m kabla Temperaturni opseg: -20~+60 °C Vlažnost: 90% (bez kondenzacije) Spoljna dimenzije: 102*76*27mm Neto težina: 180 g</p> <p>Rele: C/NC/NO - 3A/240VAC</p> <p><b>Do 200 autorizovanih brojeva (001-200)</b></p>	<p>70,00 €</p>	<p>57,85 €</p>
<p><b>B74/BCONNECT Wi Fi Modul</b></p>  	<p>7852</p>	<p><b>B74/BCONNECT Wi Fi Modul</b></p> <p>Modul WI-FI B-CONNECT - daljinsko upravljanje i programiranje web pretraživaču preko Cloud-a za Brushless kontrolne jedinice (B70/2ML - EDGE1 - CTRL - CTRL/P - B70/1DCHP).</p> <p>Napajanje: 5V DC</p> <p>Radna temperatura: -20+55°C</p> <p>Kompatibilni kontroleri: B70/2ML - EDGE1 - CTRL - CTRL/P - B70/1DCHP</p> <p>WiFi: WI-FI 802.11 b/g/n</p> <p>Dimenzije: 140 x 430 x 340mm Težina: 0,02kg</p>	<p>147,00 €</p>	<p>121,49 €</p>

## FOTOĆELIJE

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	MP CIJENA €	CIJENA € bez PDV
<p><b>Foto ćelija G90/F4ES</b></p>  	3787	<p><b>Foto ćelija G90/F4ES</b></p> <p>Nivo zaštite: IP55            Standardna snaga: 24V ac 50Hz - 24V dc Apsorpcija: TX 18 mA - RX 27 mA            Opseg: 10 - 15 m            Relejni kontakti maks struja: 0,5A RX Relejni kontakti maks napon: 30V Radna temperatura: -20 C° + 55 C° Instalacija Tip: Spoljnih            Maksimalan broj sinhronizovanih foto ćelija: 4            Spoljne fotoćelije G90 /F4ES koje se mogu sinhronizovati su detektori (nećijeg) prisustva sa infra-crvenom tehnologijom, koje se napajaju sa 24V AC/DC, što omogućava detektovanje prepreka koje su prisutne na optičkoj osi između predajnika (TX) i prijemnika (RX), mogu se koristiti za automatske unose. Napravljene za ugradnju u vrlo uzanim prostorima. Specijalne prekrivke za zaštitu šrafova sa sistemom za oslobađanje koji je otporan na grebanje. Sposobnost da sinhronizuje dva para fotoćelija. Detektor koji koristi LED diode na kvalitet signala za optimizaciju centriranja fotoćelija. Mogućnost da se podesi udaljenost dometa na dva nivoa.</p>	64,00 €	52,89 €
<p><b>Foto ćelija R90/F2ES</b></p>  	3782	<p><b>Foto ćelija R90/F2ES</b></p> <p>Nivo zaštite: IP55            Standardna snaga: 12/24V ac 50Hz - 12/24V dc Apsorpcija: TX 19mA - RX 20mA            Opseg: 10 - 15 m            Relejni kontakti maks struja: 0,5A RX Relejni kontakti maks napon: 30V Radna temperatura: -20 C° + 60 C° Instalacija Tip: Spoljnih            Maksimalan broj sinhronizovanih foto ćelija: 2  <b>Spoljne fotoćelije R90/F2ES</b> su detektori (nećijeg) prisustva sa infra-crvenom tehnologijom, koje se napajaju sa 12/24V AC/DC, što omogućava detektovanje prepreka koje su prisutne na optičkoj osi između predajnika (TX) i prijemnika (RX), mogu se koristiti za automatske unose. Ovi senzori namenjeni su za ugradnje sa montažnim površinama koje su ravne i paralelne jedna sa drugom, što dozvoljava pravilno centriranje između TX fotoćelije i RX fotoćelije.</p>	38,00 €	31,41 €

<p><b>Foto ćelija M90/F2ESO</b></p>  	<p>4100</p>	<p><b>Foto ćelija M90/F2ESO</b></p> <p>Nivo zaštite: IP55  Standardna snaga: 12/24V ac 50Hz - 12/24V dc ApSORpcija: TX  19 mA - RX 20 mA  Opseg: 10 - 15 m  Relejni kontakti maks struja: 0,5A RX Relejni kontakti maks  napon: 30V Radna temperatura: -20 C° - 60 C° Instalacija Tip:  Spoljnih  Maksimalan broj sinhronizovanih foto ćelija: 2  Podesiva verzija M90/F2ESO (210 ° duž horizontalne ose i 15 °  duž vertikalne ose) idealna za ugradnju sa fiksnim površinama  koje nisu paralelne jedna sa drugom. koje se mogu  sinhronizovati su detektori (nečijeg) prisustva sa infra-  crvenom tehnologijom, koje se napajaju sa 24V AC/DC, što  omogućava detektovanje prepreka koje su prisutne na  optičkoj osi između predajnika (TX) i prijemnika (RX), mogu se  koristiti za automatske unose.  Specijalne prekrivke za zaštitu šrafova sa sistemom za  oslobađanje koji je otporan na grebanje.  Detektor koji koristi LED diode na kvalitet signala za  optimizaciju centriranja fotoćelija.</p>	<p>55,00 €</p>	<p>45,45 €</p>
<p><b>CRA50</b></p>  	<p>7509</p>	<p><b>CRA50</b></p> <p>Stubić za fotoćelije G90/F2ES - G90/F4ES</p>	<p>29,00 €</p>	<p>23,97 €</p>
<p><b>Foto ćelija sa katadipterom</b></p>  	<p>6388</p>	<p><b>Foto ćelija sa katadipterom</b></p> <p>Fotoćelija refleks Tehničke karakteristike:  Radni napon: 10-40V DC 24V AC +-25%  Potrošnja struje: po uključenju &lt;100mA u radu max 30mA/24V  Domet: 0,5-12m  Stepen zaštite: IP67  Radna temperatura: -25°...60°C Dimenzije: 86x44x39mm<sup>3</sup>  (DxŠxV)</p>	<p>100,00 €</p>	<p>82,65 €</p>

## DALJINSKI UPRAVLJAČI I PRIJEMNICI








NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	MP CIJENA €	CIJENA € bez PDV
<p><u>Daljinski upravljač SYNUS/2</u></p>  	7506	<p><b>Daljinski upravljač SYNUS/2</b></p> <p>Daljinski upravljač sa dualnim kodom            FIKSNI I PLIVAJUĆI KOD            Kompatibilan za prijemnicima            Fiksni kod:H93/RX22A/I, R93/RX12A/I, R93/RX12A/U Plivajući            kod :H93/RX2RC/I, R93/RX2RC/U            Omogućava za fiksni kod 65 536 kombinacija a za plivajući kod            4 294 967 296 kombinacija            Baterija : 1xCR2032 3V 8mA Opseg: 150m            Radna temperatura: -10+55 °C Broj kanala: 2            Modulacija: 433,92 MHz AM/ASK</p>	23,00 €	19,01 €
<p><u>Dvokanalni daljinski upravljač E80/TX2R/RC</u></p>  	4093	<p><b>Dvokanalni daljinski upravljač E80/TX2R/RC</b></p> <p>Predajnik sa plivajućim kodom 433,92 Mhz. 2 kanala, sa            radiom za vezu.            Radio upravljač sa 2 kanala sa radiom za prijem sa visokim            stepenom autonomije zahvaljujući litijumskoj bateriji.            Omogućava funkciju prijema preko istovetnog usklađivanja            dva daljinska upravljača.            Omogućava do 4.294.967.296 kombinacija brojeva.            Standardna snaga: 3V dc            Apsorpcija: 12mA Opseg: 150m            Radna temperatura: -10+55 °C Broj kanala: 2            Kodifikacija: Plivajućim kodom Modulacija: AM/ASK            Nošena frekvencija: 433.92MHz Baterija: mod "CR2032" 3V            Broj bitova identifikacioni kod: 32 Broj bitova koji se prenose:            144            Vrste osnovnih kodova clonable: MANCHESTER,PCM,            Max.64bit Kloniranje: DA</p>	28,00 €	23,14 €
<p><u>Dvokanalni daljinski upravljač E80/TX52R/2</u></p>  	3791	<p><b>Dvokanalni daljinski upravljač E80/TX52R/2</b></p> <p>Predajnik sa fiksnim kodom 433,92 Mhz. 2 kanala, sa radiom            za vezu.            Radio upravljač sa 2 kanala sa radiom za prijem sa visokim            stepenom autonomije zahvaljujući litijumskoj bateriji.            Omogućava funkciju prijema preko istovetnog usklađivanja            dva daljinska upravljača.            Omogućava do 65,536 kombinacija brojeva. Standardna            snaga: 3V dc            Apsorpcija: 12mA Opseg: 150m            Radna temperatura: -10+55 °C Broj kanala: 2            Kodifikacija: Fiksnim kodom Modulacija: AM/ASK            Nošena frekvencija: 433.92MHz Broj kombinacija: 65536</p>	20,00 €	16,53 €






<p><u>Dvokanalni daljinski upravljač T80/TX2</u></p>  	<p>9466</p>	<p><b>Dvokanalni daljinski upravljač T80/TX2</b></p> <p>Predajnik sa fiksnim i plivajućim kodom 433,92 Mhz. 2 kanala, sa radiom za vezu.</p> <p>Radio upravljač sa 2 kanala sa radiom za prijem sa visokim stepenom autonomije zahvaljujući litijumskoj bateriji.</p> <p>Omogućava funkciju prijema preko istovetnog usklađivanja dva daljinska upravljača.</p> <p>Omogućava do 65,536 kombinacija brojeva.</p> <p>Standardna snaga: 3V dc</p> <p>Apsorpcija: 8mA Opseg: 150m</p> <p>Radna temperatura: -10+55 °C Broj kanala: 2</p> <p>Kodifikacija: Fiksnim i plivajućim kodom Modulacija: AM/ASK</p> <p>Nošena frekvencija: 433.92MHz</p> <p>Broj kombinacija: 65536</p>	<p>18,15 €</p>	<p>15,00 €</p>
<p><u>Četvorokanalni daljinski upravljač E80/TX4R/RC</u></p>  	<p>5241</p>	<p><b>Četvorokanalni daljinski upravljač E80/TX4R/RC</b></p> <p>Predajnik sa plivajućim kodom 433,92 Mhz. 4 kanala, sa radiom za vezu.</p> <p>Radio upravljač sa 4 kanala sa radiom za prijem sa visokim stepenom autonomije zahvaljujući litijumskoj bateriji.</p> <p>Omogućava funkciju prijema preko istovetnog usklađivanja dva daljinska upravljača.</p> <p>Omogućava do 4.294.967.296 kombinacija brojeva.</p> <p>Standardna snaga: 3V dc</p> <p>Apsorpcija: 12mA Opseg: 150m</p> <p>Radna temperatura: -10+55 °C Broj kanala: 4</p> <p>Kodifikacija: Plivajućim kodom Modulacija: AM/ASK</p> <p>Nošena frekvencija: 433.92MHz Baterija: mod "CR2032" 3V</p> <p>Broj bitova identifikacioni kod: 32 Broj bitova koji se prenose: 144</p> <p>Vrste osnovnih kodova clonable: MANCHESTER,PCM, Max.64bit Kloniranje: DA</p>	<p>28,00 €</p>	<p>23,14 €</p>
<p><u>Četvorokanalni daljinski upravljač E80/TX54R/2</u></p>  	<p>5630</p>	<p><b>Četvorokanalni daljinski upravljač E80/TX54R/2</b></p> <p>Predajnik sa fiksnim kodom 433,92 Mhz. 4 kanala, sa radiom za vezu.</p> <p>Radio upravljač sa 2 kanala sa radiom za prijem sa visokim stepenom autonomije zahvaljujući litijumskoj bateriji.</p> <p>Omogućava funkciju prijema preko istovetnog usklađivanja dva daljinska upravljača.</p> <p>Omogućava do 65,536 kombinacija brojeva. Standardna snaga: 3V dc</p> <p>Apsorpcija: 12mA Opseg: 150m</p> <p>Radna temperatura: -10+55 °C Broj kanala: 2</p> <p>Kodifikacija: Fiksnim kodom Modulacija: AM/ASK</p> <p>Nošena frekvencija: 433.92MHz Broj kombinacija: 65536</p>	<p>28,00 €</p>	<p>23,14 €</p>





<p><u>Prijemnik za daljinske upravljače H93/RX20/I</u></p>  	<p>6590</p>	<p><b>Prijemnik za daljinske upravljače H93/RX20/I</b></p> <p>Prijemnik koji se priključuje, 2 kanala 433,92 Mhz za jedinicu za upravljanje serija H70, B70 i AG/CTRL.  Prijemni radio 2 kanala koji se priključuje za kontrolnu tablu serija H70, za skladištenje do 50 fiksnih kodova  Standardna snaga: 5V dc Apsorpcija: 15mA  Radna temperatura: -10+55°C Izlaz: Open collector  Broj kanala: 2  Kodifikacija: Fiksni kodom Modulacija: AM/ASK  Nošena frekvencija: 433.92 MHz Storable codes: 50  Osetljivost: -107 dBm Ulazna impedansa: 50 Ω</p>	<p>40,00 €</p>	<p>33,06 €</p>
<p><u>Prijemnik za daljinske upravljače H93/RX22A/I</u></p>  	<p>3790</p>	<p><b>Prijemnik za daljinske upravljače H93/RX22A/I</b></p> <p>Prijemnik koji se priključuje, 2 kanala 433,92 Mhz za jedinicu za upravljanje serija H70, B70 i AG/CTRL.  Prijemni radio 2 kanala koji se priključuje za kontrolnu tablu serija H70, za skladištenje do 500 fiksnih kodova  Standardna snaga: 5V dc Apsorpcija: 15mA  Radna temperatura: -10+55°C Izlaz: Open collector  Broj kanala: 2  Kodifikacija: Fiksni kodom Modulacija: AM/ASK  Nošena frekvencija: 433.92 MHz Storable codes: 500  Osetljivost: -107 dBm Ulazna impedansa: 50 Ω</p>	<p>50,00 €</p>	<p>41,32 €</p>
<p><u>Prijemnik za daljinski upravljač H93/RX2RC/I</u></p>  	<p>4096</p>	<p><b>Prijemnik za daljinski upravljač H93/RX2RC/I</b></p> <p>Prijemnik koji se priključuje, 2 kanala 433,92 Mhz za jedinicu za upravljanje serija H70, B70 i AG/CTRL.  Prijemni radio 2 kanala koji se priključuje za kontrolnu tablu serija H70, za skladištenje do 500 fiksnih kodova  Standardna snaga: 5V dc Apsorpcija: 18mA  Radna temperatura: -10+55°C Izlaz: Open collector  Broj kanala: 2  Kodifikacija: Plivajućim kodom Modulacija: AM/ASK  Nošena frekvencija: 433.92 MHz Storable codes: 250/1000  Osetljivost: -107 dBm  Ulazna impedansa: 50 Ω</p>	<p>56,00 €</p>	<p>46,28 €</p>
<p><u>HT401</u></p>  	<p>7412</p>	<p><b>HT401</b></p> <p>Plastično kućište za prijemnike (H93/RX2RC/U i H93/RX12A/U)</p>	<p>5,00 €</p>	<p>4,13 €</p>

<p><u>Eksterni prijemnik za daljinske upravljače sa plivajućim kodom 2 Kanala R93/RX2RC/U</u></p>  	<p>7890</p>	<p><b>Eksterni prijemnik za daljinske upravljače sa plivajućim kodom 2 Kanala R93/RX2RC/U</b></p> <p>Eksterni prijemnik za daljinske upravljače sa plivajućim kodom 2 kanala 433,92 Mhz  Napon napajanja:12/24V AC/DC Apsorpcija: 30mA  Radna temperatura: -10+55°C Izlaz: Relej  Broj kanala: 2  Kodifikacija: Fiksnim kodom Modulacija: AM/ASK  Nošena frekvencija: 433.92 MHz Storable codes: 250/1000  Osetljivost: -107 dBm  Ulazna impedansa: 50 Ω</p>	<p>59,00 €</p>	<p>48,76 €</p>
<p><u>Eksterni prijemnik za daljinske upravljače sa fiksnim kodom R93/RX12A/U</u></p>  	<p>6263</p>	<p><b>Eksterni prijemnik za daljinske upravljače sa fiksnim kodom R93/RX12A/U</b></p> <p>Eksterni prijemnik za daljinske upravljače sa fiksnim kodom 2 kanala 433,92 Mhz Napon napajanja: 12/24 AC  Apsorpcija: 15mA  Radna temperatura: -10+55°C Izlaz: Relej  Broj kanala: 2  Kodifikacija: Fiksnim kodom Modulacija: AM/ASK  Nošena frekvencija: 433.92 MHz Storable codes: 500  Osetljivost: -107 dBm Ulazna impedansa: 50 Ω</p>	<p>56,00 €</p>	<p>46,28 €</p>

## LED SIGNALNA SVIJETLA I LETVE ZA KLIZNU KAPIJU, ZAVJESE







NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	MP CIJENA €	CIJENA € bez PDV
<p><b>Semafor ASF25L2RV Apollo</b></p> 	8640	<p><b>Semafor ASF25L2RV Apollo</b></p> <p>Broj LED dioda po boji: 25 Sjaj: 50 Lux Veličina sočiva: 120 mm Napajanje: 24v – 230v</p>	180,00 €	150,00 €
<p><b>Signalna LED lampa FIFTHY24V</b></p>  	4864	<p><b>Signalna LED lampa FIFTHY24V</b></p> <p>LED trepćuće svetlo serija FIFTHY 24V DC sa integrisanom antenom</p>	45,00 €	37,19 €
<p><b>Signalna lampa FIFTHY230V</b></p>  	6660	<p><b>Signalna lampa FIFTHY230V</b></p> <p>LED trepćuće svetlo serija FIFTHY 230V AC sa integrisanom antenom.</p>	45,00 €	37,19 €
<p><b>Antena za signalnu LED lampu R91/AN1/LR1</b></p>  	3784	<p><b>Antena za signalnu LED lampu R91/AN1/LR1</b></p> <p>Antena za trepćuće svetlo serija R92</p>	12,00 €	9,92 €

<p><u>Signalna lampa FIFTHY230V</u></p>  <p><b>ROGER TECHNOLOGY</b></p>	<p>5660</p>	<p><b>Signalna lampa FIFTHY230V</b></p> <p>LED trepćuće svetlo serija FIFTHY 230V AC sa integrisanom antenom</p>	<p>45,00 €</p>	<p>37,19 €</p>
<p><u>Signalna LED lampa zuta APGL 12-24-220C integ.an</u></p> 	<p>8639</p>	<p><b>Signalna LED lampa zuta APGL 12-24-220C</b></p> <p>LED signalna lampa sa ugrađenom antenom i univerzalnim izvorom napajanja. Sposobnost da omogućite ili onemogućite opcije prekida.</p> <p>Napajanje: 12V-24V-230V AC/DC Prekidač: da Antena: 433MHz Klasa nepropusnosti: IP54 Radna temperatura: -20°C +60°C Dimenzije: 90 x 130 x 75 mm</p>	<p>23,00 €</p>	<p>19,01 €</p>
<p><u>Čelična letva presvučena PVC-om N6C M4X1000</u></p> 	<p>8641</p>	<p><b>Čelična letva presvučena PVC-om N6C M4X1000</b></p> <p>Čelična letva presvučena PVC-om. 4 modula, dužine 1m.</p>	<p>12,00 €</p>	<p>9,92 €</p>
<p><u>Čelična letva ACRM3 za klizne motore</u></p> 	<p>9145</p>	<p><b>Čelična letva ACRM3 za klizne motore</b></p> <p>Pocinkovana čelična letva 22x20x1000mm modul 4 sa odstojećima i šrafovim.</p>	<p>13,31 €</p>	<p>11,00 €</p>
<p><u>Čelična letva presvučena PVC-om</u></p>  <p><b>ROGER TECHNOLOGY</b></p>	<p>5362</p>	<p><b>Čelična letva presvučena PVC-om</b></p> <p>PVC letva modul 4 sa 6 konektora dužine 1m</p>	<p>14,00 €</p>	<p>11,57 €</p>

<p><b>Pocinkovana čelična letva</b></p>  	<p>5668</p>	<p><b>Pocinkovana čelična letva</b> Pocinkovana čelična letva 30x12x1000 modul 4 sa odstožnicima i šrafovim.</p>	<p>23,00 €</p>	<p>19,01 €</p>
<p><b>BARK/02 Zavesa za rampu</b></p>  	<p>6662</p>	<p><b>BARK/02 Zavesa za rampu</b> Zavesa od aluminijuma. Pojedinačni modul od 2 metra.</p>	<p>170,00 €</p>	<p>140,50 €</p>

## ŠIFRATORI, PRIJEMNICI, INDUKTIVNE PETLJE





NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	MP CIJENA €	CIJENA € bez PDV
<p><b>Eksterni selektor R85/60EAS</b></p>  	4101	<p><b>Eksterni selektor R85/60EAS</b></p> <p>EKSTERNI SELEKTOR R85/60EAS Eksterni selektor u standardnom cilindru Tehničke specifikacije: Nivo zaštite: IP 54 2 releja (NO, NC, COM) Cilindar: standard</p>	37,00 €	30,58 €
<p><b>Eksterni selektor H85/TDR/E</b></p>  	4095	<p><b>Eksterni selektor H85/TDR/E</b></p> <p>BEŽIČNI EKSTERNI ŠIFRATOR SA TASTATUROM H85/TDR/E Radna temperatura: -10°C +55°C Nivo zaštite: IP54 Kodifikacija: Fiksni kodom - - Plivajućim kodom Modulacija: AM/ASK Nošena frekvencija: 433.92 Mhz Baterija: 2 x CR2032 Broj kombinacija: 65536 (fix code) - 4.294.967.296 (Plivajući code) Broj bitova identifikacioni kod: 16 (fix code) - 32 (Plivajući code) Broj bitova koji se prenose: 28 (fix code) - 144 (Plivajući code) Trajanje Baterije: Min 2 godine sa 10 aktivacija dnevno Broj Korisnika: 450 Maksimalni broj karaktera po kodu: 6 Minimalni broj karaktera po kodu: 3 Kućište za spoljnu montažu Maksimalna dimenzija proizvoda u mm: 75x77x41</p>	102,00 €	84,30 €
<p><b>B73/EXP Signalna ploča</b></p>  	5957	<p><b>B73/EXP Signalna ploča</b></p> <p>Ploča sa dva izlaza za prikazivanje statusa rampe otvoreno / zatvoreno.</p>	38,00 €	31,41 €

<p><b>Induktivna petlja DLD1/24</b></p>  	<p>4745</p>	<p><b>Induktivna petlja DLD1/24</b> Petlja detektor za 1 petlju, 2 izlaza, 24V AC/DC</p>	<p>233,00 €</p>	<p>192,56 €</p>
<p><b>Induktivna petlja DLD2/24</b></p>  	<p>4372</p>	<p><b>Induktivna petlja DLD2/24</b> Petlja detektor za 2 petlje, 2 izlaza + izlaz alarma, 24V AC/DC</p>	<p>320,00 €</p>	<p>264,46 €</p>
<p><b>Mikroprekidač MC770</b></p>  	<p>4373</p>	<p><b>Mikroprekidač MC770</b> Opcioni mikroprekidač kod zatvaranja sa kablom za krilne motore serije R20</p>	<p>11,00 €</p>	<p>9,09 €</p>

## PRIHVATNICI, PREKLOPNICI

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	MP CIJENA €	CIJENA € bez PDV
<p><u>Podesivi prihvatač za rampu AG/BAFS/04</u></p>  	4979	<p><b>Podesivi prihvatač za rampu AG/BAFS/04</b> Podesivi prihvatač za Roger Technology rampe</p>	155,00 €	128,10 €
<p><u>Preklopnik za rampe AG/BAJ/02</u></p>  	5283	<p><b>Preklopnik za rampe AG/BAJ/02</b> Preklopnik za rampe 90°, sa donjim preklapanjem</p>	230,00 €	190,08 €
<p><u>Preklopnik za rampe SND/BA/68/DW od 4m</u></p>  	5282	<p><b>Preklopnik za rampe SND/BA/68/DW od 4m</b> Preklopnik za rampe 90°, sa donjim preklapanjem</p>	293,00 €	242,15 €
<p><u>Držač za ruku rampe BAMS/01</u></p>  	5907	<p><b>Držač za ruku rampe BAMS/01</b> Mobilni držač za ruku rampe</p>	94,00 €	77,69 €

## SISTEMI PROTIV LOMA LETVE









NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	MP CIJENA €	CIJENA € bez PDV
<p><u>Sistem protiv loma letve kod BIONIK rampi</u></p>  	5822	<p><b>Sistem protiv loma letve kod BIONIK rampi</b></p> <p>Sistem protiv loma ruke rampe. Za cilindričnu ruku od 3m. Namenjeno za seriju BIONIK 4</p>	395,00 €	326,45 €
<p><u>Sistem protiv loma letve kod BIONIK rampi</u></p>  	6826	<p><b>Sistem protiv loma letve kod BIONIK rampi</b></p> <p>Sistem protiv loma ruke rampe. Namenjeno za seriju BIONIK od 4m.</p>	500,00 €	413,22 €





## NAPAJANJA

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	MP CIJENA €	CIJENA € bez PDV
<p><b><u>B71/PBX/BOX Invertor za solarne panele.</u></b></p>  	9336	<p><b>B71/PBX/BOX Invertor za solarne panele.</b>  <b>Za napajanje svih „brushless“ kontrolnih ploca, 24-36V DC</b></p> <p>Invertor za solarne panele            Radna temperatura: -20°C +55°C            Nivo zaštite: IP66            Podržava: Brushless 24V DC - Brushless 36V DC            Minimalna snaga: 60W</p>	586,85 €	485,00 €
<p><b><u>Set za baterijsko napajanje krilnih motora B71/BC/EXT</u></b></p>  	4981	<p><b>Set za baterijsko napajanje krilnih motora B71/BC/EXT</b></p> <p>Kit za baterijsko napajanje rampi uslijed nestanka struje B71/BC/EXT Za kontrolne jedinice B70/2DC/BOX 24V DC            Kit sadrži:            Plug in karticu sa kontolerom Dva Akumulatora 12V, 4,5 Ah            Plastičnu kutiju za smiještanje akumulatora i nosač.</p>	266,00 €	219,83 €
<p><b><u>B71/BC</u></b></p>  	7508	<p><b>B71/BC</b></p> <p>Punjač baterija za Brushless kontrolere B70/1DC</p>	64,00 €	52,89 €
<p><b><u>HT418</u></b></p>  	7511	<p><b>HT418</b></p> <p>Eksterna kutija za smiještanje akumulatora za dodatno napajanje motora (dolazi bez akumulatora)</p>	47,00 €	38,84 €





<p><b>Kit Baterijsko napajanje</b> <b>BIONIK rampi BI/BAT/KIT</b></p>  <p><b>ROGER</b> TECHNOLOGY</p>	<p>5823</p>	<p><b>Kit Baterijsko napajanje BIONIK rampi BI/BAT/KIT</b></p> <p>Kit baterijsko napajanje Bionik rampi BI/BAT/KIT. Komplet sadrzi dvije baterije i kontroler za punjenje baterija.</p>	<p>187,00 €</p>	<p>154,55 €</p>
<p><b>Modul za kontrolu</b> <b>električne brave H70/EL</b></p>  <p><b>ROGER</b> TECHNOLOGY</p>	<p>6262</p>	<p><b>Modul za kontrolu električne brave H70/EL</b></p> <p>Modul za kontrolu elektricne brave kod motora sa H70 kontrolnim jedinicama Napajaje: 230V AC 50/60Hz Apsorpcija: 350mA max Radna temperatura: -20 C° +60 C° Napon elektricne brave: 12Vac Max snaga elektricne brave: 16VA Napon trepcuceg svetla: 230Vac 50/60Hz Maks punjenje trepcuceg svetla: 40 W Maksimalna dimenzija proizvoda u mm: 63 x 101 x 40mm Težina proizvoda pakirana (Kg): 0.5</p>	<p>27,00 €</p>	<p>22,31 €</p>



## LED TRAKE ZA AUTOMATSKE RAMPE

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	MP CIJENA €	CIJENA € bez PDV
<p><b>LED traka za rampe BIONIK</b></p>  	3788	<p><b>LED traka za rampe BIONIK</b></p> <p>Svjetlosni LED kabl od 8 metara za rampu od 8 metara.</p>	114,00 €	94,22 €
<p><b>LED traka za rampe BIONIK</b></p>  	4872	<p><b>LED traka za rampe BIONIK</b></p> <p>Svjetlosni LED kabl od 4 metra za rampu od 4 metra.</p>	80,00 €	66,12 €
<p><b>LED traka za rampe KB</b></p>  	5358	<p><b>LED traka za rampe KB</b></p> <p>Svjetlosni LED kabl od 12 metara za barove do 6 metra sa priključnim kablom.</p>	100,00 €	82,64 €
<p><b>ALED/4C/RGB višebojna LED traka dužine 4m</b></p>  	7926	<p><b>ALED/4C/RGB višebojna LED traka dužine 4m</b></p> <p>Svjetlosni LED kabl od 4 metra za barove do 4 metra sa priključnim kablom.</p>	100,00 €	82,64 €

<p><b>ALED/6C/RGB višebojna LED traka dužine 6m</b></p>  <p>NOVO</p> <p>RGB LIGHT</p> <p><b>ROGER TECHNOLOGY</b></p>	<p>8630</p>	<p><b>ALED/6C/RGB višebojna LED traka dužine 6m</b></p> <p>Svjetlosni LED kabl od 6 metara za barove do 6 metara sa priključnim kablom.</p>	<p>131,00 €</p>	<p>108,26 €</p>
<p><b>ALED/8C/RGB višebojna LED traka dužine 8m</b></p>  <p>NOVO</p> <p>RGB LIGHT</p> <p><b>ROGER TECHNOLOGY</b></p>	<p>7927</p>	<p><b>ALED/8C/RGB višebojna LED traka dužine 8m</b></p> <p>ALED/8C/RGB Svjetlosni LED kabl od 8 metara za barove do 8 metara sa priključnim kablom.</p>	<p>173,00 €</p>	<p>142,98 €</p>
<p><b>ALED/12C/RGB ALED/8C/RGB višebojna LED traka 8m</b></p>  <p>NOVO</p> <p>RGB LIGHT</p> <p><b>ROGER TECHNOLOGY</b></p>	<p>7928</p>	<p><b>ALED/12C/RGB ALED/8C/RGB višebojna LED traka 8m</b></p> <p>ALED/12C/RGB Svjetlosni LED kabl od 12 metara za barove do 6 metra sa priključnim kablom.</p>	<p>213,00 €</p>	<p>176,03 €</p>
<p><b>B73/LTM ZA UP.RGB štapnim sv. svetlima za CTRL</b></p>  <p><b>ROGER TECHNOLOGY</b></p>	<p>7929</p>	<p><b>B73/LTM ZA UP.RGB štapnim sv. svetlima za CTRL</b></p> <p>Kontroler za bionik(CTRL prolača) rampe za podesavanja boje za RGB</p>	<p>103,00 €</p>	<p>85,12 €</p>







## RUKE RAMPE









NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	MP CIJENA €	CIJENA € bez PDV
<p><b>BA/68/4</b></p>  	<p>5666</p>	<p><b>BA/68/4</b> Ruka za Bionik 4m</p>	<p>208,00 €</p>	<p>171,90 €</p>
<p><b>BA/90/6</b></p>  	<p>5817</p>	<p><b>BA/90/6</b> Ruka za Bionik 6m</p>	<p>390,00 €</p>	<p>322,31 €</p>







<p><b>BA/91/6</b></p> 	<p><b>8629</b></p>	<p><b>BA/91/6</b>  Ruka za Bionik rampu 6m.  Aluminijumska letva, bijele boje, prekrivena gumom otpornom na udarce.</p>	<p><b>400,00 €</b></p>	<p><b>330,58 €</b></p>
<p><b>BA/60/3</b></p> 	<p><b>5908</b></p>	<p><b>BA/60/3</b>  Cilindrična Aluminijumska letva od 3m.  Za BI/001PE parking rampu, kompatibilna sa Break Away sistemom ACS/BA/60.</p>	<p><b>68,00 €</b></p>	<p><b>56,20 €</b></p>

## REZERVNI DJELOVI







NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	MP CIJENA €	CIJENA € bez PDV
<p><b>H70/104AC</b></p>  <p><b>ROGER TECHNOLOGY</b></p>	4683	<p><b>H70/104AC</b></p> <p>Kontrolna jedinica za motor 230V AC Elektronika je kompatibilna sa motorima serija: H30-R30-G30-M30-R41</p>	170,00 €	140,49 €
<p><b>H70/200AC</b></p>  <p><b>ROGER TECHNOLOGY</b></p>	5661	<p><b>H70/200AC</b></p> <p>Kontrolna jedinica za dva motora 230V AC Elektronika je kompatibilna sa motorima serija: R20, MONOS4, M20, H23, R23, R21</p>	177,00 €	146,28 €
<p><b>B70/2DC</b></p>  <p><b>ROGER TECHNOLOGY</b></p>	5662	<p><b>B70/2DC</b></p> <p>Kontrolna jedinica za dva Brushless motora 24V Elektronika je kompatibilna sa motorima serija: BR20, BE20, BM20, BH23, BR21</p>	215,00 €	177,69 €

<p><b>B70/2ML</b></p>  	<p>8505</p>	<p><b>B70/2ML</b></p> <p>Kontrolna jedinica za dva motora Snaga motora: 110 V  Napon napajanja: 24 V Dužina: 112 mm  Tip motora: sinusoidalni bez četkica  Tip upravljanja motorom: Kontrola sa orijentacijom polja, bez senzora (FOC) Širina: 175 mm  Nivo zaštite: IP54  Dimenzije kućišta: 112 x 175 mm Radna temperatura : -20°C + 55°C Težina: 1 kg</p>	<p>213,00 €</p>	<p>176,03 €</p>
<p><b>B70/2ML/Box</b></p>  	<p>8504</p>	<p><b>B70/2ML/Box</b></p> <p>Kontrolna jedinica sa PVC kucistem Mrežno napajanje: 230V AC - 50 Hz Radna temperatura: -10+55 C° Stepen zaštite: IP54  Br. aktiviranih motora: 2 motora bez četkica Maksimalna snaga po motoru: 110V  Maksimalno punjenje: 100V 230V AC - 40V 24V AC/DC  Maksimalna snaga otvorene kapije: 3V (24V DC) Maksimalni napon pribora izlaz: 10V (24V DC) Maksimalna snaga električne brave: 15V (12V DC) Napon svetla blica: 24V DC  Maksimalna snaga treperećeg svetla: 25V Baterija: Opciono  Maksimalna dimenzija (DxŠxV): 330 k 230 k 115  Težina(Kg): 4,5  Broj stavki po paletti: 50</p>	<p>306,00 €</p>	<p>252,89 €</p>
<p><b>B70/1DC</b></p>  	<p>5663</p>	<p><b>B70/1DC</b></p> <p>Kontrolna jedinica za Brushless motor 24V Elektronika je kompatibilna sa motorima serija: BH30</p>	<p>193,00 €</p>	<p>159,50 €</p>
<p><b>CTRL</b></p>  	<p>6260</p>	<p><b>CTRL</b></p> <p>Kontrolna jedinica za BIONIK i AGILIK rampe Napomena: Nije kompatibilna sa parking verzijom</p>	<p>178,00 €</p>	<p>147,11 €</p>

<p><b>ZCENC2</b></p>  	7512	<p><b>ZCENC2</b> Optički enkoder za klizne motore</p>	16,00 €	13,22 €
<p><b>RS575</b></p>  	8015	<p><b>RS575</b> Magnetni enkoder za BIONIK rampu.</p>	26,00 €	21,49 €
<p><b>MC775</b></p>  	7513	<p><b>MC775</b> Magnetni prekidač za kontrolne jedinice H70/103AC, H70/104AC, B70/1DC, B70/1DHCP</p>	40,00 €	33,06 €
<p><b>MC772</b></p>  	6849	<p><b>MC772</b> Mehanički granični prekidač za jedinicu za upravljanje H30-R30-G30-M30.</p>	22,00 €	18,18 €

<p><b>TRAFO</b></p>  	<p>5664</p>	<p><b>TRAFO</b> Trafo za H70/104AC</p>	<p>22,00 €</p>	<p>18,18 €</p>
<p><b>TRAFO</b></p>  	<p>6261</p>	<p><b>TRAFO</b> Transformator za B70/2DHCP, CTRL</p>	<p>125,00 €</p>	<p>103,31 €</p>
<p><b>Kućište za H30</b></p>  	<p>5910</p>	<p><b>Kućište za H30</b> Plastični poklopac za motore H30/640</p>	<p>23,00 €</p>	<p>19,01 €</p>

## OPRUGE ZA RAMPE

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	MP CIJENA €	CIJENA € bez PDV
<p><b>SP/48/01</b></p>  	7230	<p><b>SP/48/01</b> Za ruku rampe duzine 2,2m do 2,8m (bez zavese)</p>	116,00 €	95,87 €
<p><b>SP/72/01</b></p>  	6259	<p><b>SP/72/01</b> Opruga namenjena za rampe BI/004LE , BI/006 I BI/001PE u zavistnosti od duzine ruke i njenog opterećenja (BARK zavesa).</p>	135,00 €	111,57 €
<p><b>SP/83/01</b></p>  	5818	<p><b>SP/83/01</b> Opruga za rampe od 6m</p>	193,00 €	159,50 €

SP/85/01



6661

SP/85/01

Opruga za rampe od 6m sa opterećenjem (zavjesama)

213,00 €

176,03 €