









ANALOGNI VIDEO INTERFONSKI SISTEMI				
NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CIJENA EUR (gotovinski)	CIJENA EUR (racun bez PDV)
<p>DS-KIS202T</p>  <p>HIKVISION</p>	7195	<p>DS-KIS202T Komplet analognog video interfona za vilu ili kuću koji sadrži pozivnu jedinicu DS-KB2411T-IM i video monitor DS-KH2220. DS-KB2411T-IM Pozivna jedinica sa jednim tasterom sa pinhole kamerom 1920 x 1080 @ 25 fps DS-KH2220 7 " LCD ekran sa fizičkim tasterima rezolucije 800 x 480</p>	207,00	171,07
<p>DS-KIS203T</p>  <p>HIKVISION</p>	7196	<p>DS-KIS203T Vodootporan analogni komplet video interfona za vilu ili kuću. Komplet sadrži pozivnu jedinicu DS-KB2421T- IM i video monitor DS-KH2220. DS-KB2421T-IM Vodootporna pozivna jedinica sa pinhole kamerom 1920 x 1080 @ 25 fps DS-KH2220 7 " LCD ekran sa fizičkim tasterima rezolucije 800 x 480</p>	234,00	193,39
<p>DS-KIS101-P</p>  <p>HIKVISION</p>	7075	<p>DS-KIS101-P 2-žični analogni komplet za interfon Primitite video poziv i otključajte ga putem unutrašnje stanice Spoljna jedinica: Pozivanje jednim dodiranjem na oznaku imena 2MP HD kamera sa WDR podrškom, "bijelim" osvetljenjem i uglovima horizontalni: 100°, Vertikalni: 69° 4 alarmna ulaza, dve žice, tamper, 2 exit dugmeta, 2 kontrole zaključavanja, 2 vratna kontakta ulaza, napajanje zaključavanja 12V 1A Sertifikati zaštite IP65, IK7 Radna temperatura -30 ° C do +60 ° C Dimenzije 150 mm x 82 mm x 23.5 mm Napajanje 48 VDC, 0.5 A, potrošnja ≤ 12 W Unutrašnja jedinica: 7" ekran u boji sa rezolucijom 1024 x 600, 6 tastera na dodir 2 žice x 3 Napajanje 48 VDC Radna temperatura -10 ° C do +50 ° C Dimenzije 187 mm x 137 mm x 25,4 mm Potrošnja ≤ 5 W</p>	297,00	245,45
<p>DS-KB2421-IM</p>  <p>HIKVISION</p>	5142	<p>DS-KB2421-IM Antivandal pozivna jedinica sa jednim tasterom i ugrađenom pin hole kamerom. Rezolucija: 720x576 Fotosenzitivno osvetljenje, domet IR 2m Integrisan mikrofoni i zvučnik Ožičenje od četiri žice (Video ulaz, Audio in/out, +, -) 1x Relejni izlaz Maksimalna potrošnja: 5W Materijal izrade: Zinc Alloy Radna Temperatura: -30° C to +60° C Dimenzije: 145 mm x 49.2 mm x 26.45 mm</p>	110,00	90,91

<p>DS-KB2411-IM</p>  <p>HIKVISION</p>	4780	<p>DS-KB2411-IM Pozivna jedinica sa jednim tasterom i ugrađenom pin hole kamerom. Rezolucija: 720x576 Fotosenzitivno osvetljenje, domet IR 2m Integrisan mikrofoni i zvučnik Ožičenje od četiri žice (Video ulaz, Audio in/out, +, -) 1x Relejni izlaz Maksimalna potrošnja: 3W Materijal izrade: Plastika Radna Temperatura: -30° C to +60° C Dimenzije: 128 mm × 42 mm × 24.8 mm</p>	71,00	58,68
<p>DS-KH2220-S</p>  <p>HIKVISION</p>	6965	<p>DS-KH2220-S 4 žice analogna unutrašnja stanica Podržava nadgledanje vrata i spoljašnjih analogna kamera Integrisan omnidirekcionni mikrofoni sa funkcijom suzbijanja buke i poništavanje eho Integrisan zvučnik Podržava reprodukciju snimljenih slika-200 slika Daljinsko otključavanje Napajanje 12 VDC Potrošnja ≤5 W Radna temperatura -10° C do + 55° Dimenzije 195.8 mm × 132.8 mm × 18.39 mm</p>	145,00	119,83
<p>DS-KH1200</p>  <p>HIKVISION</p>	7969	<p>DS-KH1200 2-žična analogna unutrašnja stanica Podržava nadgledanje vrata i spoljašnjih analogna kamera Integrisan omnidirekcionni mikrofoni sa funkcijom suzbijanja buke i poništavanje eha i integrisan zvučnik (80 dB do 20 cm) Podržava primanje video poziva i otključavanje vrata 7-inčni TFT ekran sa 1024 x 600 rezolucijom Napajanje: 48 VDC Potrošnja: ≤5 W Radna temperatura: -10° C do + 50° Dimenzije: 187 mm × 137 mm × 25.4 mm</p>	159,00	131,40






MODULARNI IP INTERFONSKI SISTEMI





NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CIJENA EUR (gotovinski)	CIJENA EUR (racun bez PDV)
<p><u>DS-KD8003-IME1/EU</u></p>  <p>HIKVISION</p>	5759	<p>DS-KD8003-IME1/EU Glavni pozivni modul sa integrisanom HD kamerom od 2 Mpx</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kamera: 2 MP HD IR - Main Stream: 1920 x 1080 Sub Stream: 720 x 480 - Kompresija: H.264 - Ugrađen Omnidirekcionni mikrofoni - Ugrađen zvučnik: 85dB do 20 cm - Interfejsi: RJ45 10/100 Mbps - Protokoli: TCP/IP, RTSP - IC za noćni režim - Alarmni ulazi / izlazi: 4/4, mogućnost otvaranja 2 brave - Napajanje: PoE ili 12VDC/1A, Potrošnja: ≤10 W - Dimenzije (Dužina x Širina x Visina): 98mm x 99.8mm x 43.9mm - IP zaštita: IP65, Radna temperatura -40° C - +60° C 	222,00	183,47
<p><u>DS-KD8003Y-IME2</u></p>  <p>HIKVISION</p>	8545	<p>DS-KD8003Y-IME2 Glavni pozivni modul (dve žice) sa integrisanom HD kamerom od 2Mpx Ugrađen Linux operativni sistem</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kamera: 2 MP - Kompresija: H.264 - Dvije žice za napajanje i mrežni pristup. - Ugrađen Omnidirekcionni mikrofoni - Ugrađen zvučnik - IC za noćni režim - Alarmni ulazi / izlazi: 4 (2 dugmeta za izlaz i 2 kontakta na vratima) - Napajanje: 12VDC, Potrošnja: ≤ 4 W - Dimenzije (Dužina x Širina x Visina): 100 mm x 98 mm x 42 mm - IP zaštita: IP 65 - Radna temperatura: -40° C to 60° C 	222,00	183,47
<p><u>DS-KD-KK</u></p>  <p>HIKVISION</p>	5760	<p>DS-KD-KK Modul sa 6 pozivnih tastera</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vezuje redno na glavnu jedinicu ili jedinicu iznad po RS 485 protokolu - Napaja se preko glavne jedinice DS-KD8003-IME1 - Konekcije modula: 1 Ulaz 1 Izlaz - DIP switch: 8 - Potrošnja: ≤2 W - Dimenzije (Dužina x Širina x Visina): 98.21mm×100.21mm×33.7mm - IP zaštita: IP65 - Radna temperatura: -40° C - +60° C 	74,00	61,16
<p><u>DS-KD-TDM</u></p>  <p>HIKVISION</p>	7775	<p>DS-KD-TDM Modul sa 4" ekranom osetljivim na dodir sa integrisanim Mifare čitačem kartica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rezolucija ekrana 480 x 480 - Mogućnost pozivanja unošenjem broja stana, putem kontakt liste, otključavanje vrata šifrom ili priloženjem kartice (Mifare 13,56 MHz) - Može se dodati do 2000 kontakata i 6000 kartica (3 po kontaktu) - Posедуje tzv advertisement mode (za reklamiranje sadržaja) - Povezivanje modula 2 (1 ulaz i 1 izlaz) - Operativni sistem: Linux - ROM: 32 MB - RAM: 128 MB - Potrošnja: ≤10 W - Dimenzije (Dužina x Širina x Visina): 100 mm x 100 mm x 35 mm - Zaštita: IP65, IK08 - Radna temperatura: -20° C - +60° C 	564,00	466,12
<p><u>DS-KD-DIS</u></p>  <p>HIKVISION</p>	6319	<p>DS-KD-DIS Modul sa 3,5" LCD ekranom i 4 fizička dugmeta sa osvetljenjem</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rezolucija ekrana 320 x 480px - Može se dodati do 500 kontakata - Poziva broj i zove unutrašnju stanicu putem tastature - Otključava vrata pomoću PIN koda putem tastature - MCU procesor, skladište memorije 64MB, flash memorija 8MB - Povezivanje modula 2 (1 ulaz i 1 izlaz) - Fizička 4 dugmeta (gore, dole, OK, nazad) - Potrošnja: ≤3 W - Dimenzije (Dužina x Širina x Visina): 98.5mm×100mm×34.2mm - IP zaštita: IP65 - Radna temperatura: -20° C - +60° C 	141,00	116,53

<p>DS-KD-M</p>  <p>HIKVISION</p>	5940	<p>DS-KD-M Modul sa čitačem Mifare 13,56 Mhz kartica i tagova - Vezuje redno na glavnu jedinicu ili jedinicu iznad po RS 485 protokolu - Ugrađen čitač Mifare kartica i tagova na 13,56 Mhz - Napaja se preko modula koji je iznad njega - DIP switch: 8 - Potrošnja: ≤2 W - IP zaštita: IP65 - Dimenzije (Dužina x Širina x Visina): 98.5mm×100mm×33.7mm</p>	98,00	80,99
<p>DS-KD-E</p>  <p>HIKVISION</p>	5762	<p>DS-KD-E Modul sa čitačem EM kartica i tagova - Vezuje redno na glavnu jedinicu ili jedinicu iznad po RS 485 protokolu - Napaja se preko modula koji je iznad njega - DIP switch: 8 - Potrošnja: ≤2 W - IP zaštita: IP65 - Dimenzije (Dužina x Širina x Visina): 98.5mm×100mm×33.7mm</p>	98,00	80,99
<p>DS-KD-KP</p>  <p>HIKVISION</p>	5761	<p>DS-KD-KP Modul sa šifраторom za otvaranje vrata - Vezuje redno na glavnu jedinicu ili jedinicu iznad po RS 485 protokolu - Mogućnost otvaranja vrata putom individualne šifre svakog od stanara - Mogućnost pozivanja stanara unošenjem broja stana - Napaja se preko modula koji je iznad njega - DIP switch: 8 - Potrošnja: ≤2 W - IP zaštita: IP65, IK7 - Dimenzije (Dužina x Širina x Visina): 98.5mm×100mm×34.2mm</p>	158,00	130,58
<p>DS-KD-IN</p>  <p>HIKVISION</p>	5763	<p>DS-KD-IN Modul sa indikacijama: poziv, otvorena vrata i, razgovor - Vezuje redno na glavnu jedinicu ili jedinicu iznad po RS 485 protokolu - Napaja se preko modula koji je iznad njega - DIP switch: 8 - Potrošnja: ≤2 W - IP zaštita: IP65 - Dimenzije (Dužina x Širina x Visina): 98.5mm×100mm×34.2mm</p>	62,00	51,24
<p>DS-KD-BK</p>  <p>HIKVISION</p>	5941	<p>DS-KD-BK Modul za popunjavanje praznog mesta u sistemu - Dimenzije (Dužina x Širina): 98.5mm×100mm</p>	38,00	31,41

<p>DS-KD-INFO</p>  <p>7133</p>	<p>DS-KD-INFO Modul za informacije - Prikazuje informacije - Posjeduje mogućnost automatskog uključivanja pozadinskog osvetljenja u zavisnosti od uslova okruženja - Dimenzije: 98.42 mm × 94.4 mm × 33.8 mm</p>	62,00	51,24
---	--	-------	-------





IP POZIVNE TABLE






NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CIJENA EUR (gotovinski)	CIJENA EUR (racun bez PDV)
<p><u>DS-KB8113-IME1</u></p>  <p align="center">HIKVISION</p>	6736	<p>DS-KB8113-IME1 2 MP Antivandal Spoljašnja jedinica sa jednim pozivom Kamera: rezolucija 1080p @30fps, Motion detection, True WDR, ugao objektiva 88° (horizontalno) 45° (vertikalno) Interfejsi: RJ45 10M/100M, mikrofon, zvučnik, 1x alarmin ulaz, 1x relejni, 1x debugging port, uzemljenje Sertifikati zaštite: IP66, IK09 Napajanje: 12 VDC ili PoE Radna Temperatura: -30° C to +50° C Dimenzije: 161.85 mm × 24.13 mm × 53.2 mm Može da radi samostalno sa Hik-connect aplikacijom</p>	189,00	156,20
<p><u>DS-KV9503-WBE1</u></p>  <p align="center">HIKVISION</p>	8552	<p>DS-KV9503-WBE1 IP Spoljna jedinica sa detekcijom lica Ekran: 4.3-inch, touch screen- 800x480 Kamera: rezolucija- 2x2 MP, osvetljenje-IR light, up to 3 m Operativni sistem: Linux Interfejsi: 1xRJ45, RS-485x1, Tamper x1, Alarmi ulazi: 4 (2 dugmeta za izlaz i 2 kontakta na vratima) Audio : Ugrađen mikrofon i zvučnik. Udaljenost za prepoznavanje lica: 0.3 do 2 m Vreme prepoznavanja lica: manje od 0.2 s po osobi Sertifikati zaštite: IP65 & IK08 Komunikacioni protokol: TCP/IP, RTSP, Bluetooth LAN: 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet Kapacitet: korisnika -20.000, lica- 10.000, kartice- 100.000 Napajanje: 12 VDC, 1.5 A Radna temperatura: -40° C to 60° C Težina: 0.490 kg Dimenzije: 181.93 mm × 84.78 mm × 25.63 mm</p>	617,00	509,92
<p><u>DS-KV6113-WPE1</u></p>  <p align="center">HIKVISION</p> <p align="center"></p>	6391	<p>DS-KV6113-WPE1 2 MP HD Spoljašnja jedinica sa jednim pozivom Rezolucija kamere: 1080p@30fps ugao objektiva 129° (horizontalno) 75° (vertikalno) True WDR, DNR, BLC LAN: 10M/100M Ethernet, mogućnost povezivanja na WiFi Integrisan čitač kartica Mifare 13,56Mhz Podržava konfigurisanje putem Web interfejsa 4X Alarmin ulaz, 1X relejni NO/NC izlaz, Zaštita: IP65 Napajanje: 12 VDC ili PoE Potrošnja: <10W Radna Temperatura: -30° C to +50° C Dimenzije: 161.9mm × 74.1mm × 53.2mm Dodatna oprema: -DS-KABV6113-RS nazidna kutija(kataloški br.6542) 9 eur + pdv Može da radi samostalno sa Hik-conenect aplikacijom.</p>	224,00	185,12
<p><u>DS-KV8113-WME1</u></p>  <p align="center">HIKVISION</p>	6430	<p>DS-KV8113-WME1 2 MP HD Spoljašnja jedinica sa jednim pozivom Rezolucija kamere: 1080p@30fps ugao objektiva 129° (horizontalno) 75° (vertikalno) True WDR, DNR, BLC LAN: 10M/100M Ethernet, mogućnost povezivanja na WiFi Integrisan čitač kartica Mifare 13,56Mhz Podržava konfigurisanje putem Web interfejsa 4X Alarmni ulaz, 2X relejni NO/NC izlaz, Zaštita: IP65, IK08 Napajanje: 12 VDC ili PoE Potrošnja: <10W Radna Temperatura: -30° C to +50° C Dimenzije: 174 mm × 91 mm × 29 mm Dodatna oprema : -DS-KABV8113-RS nazidna kutija (kataloški br. 6543) 15 eur+pdv Može da radi samostalno sa Hik-connect aplikacijom</p>	296,00	244,63





<p>DS-KV8213-WME1</p>  <p>HIKVISION</p>	6390	<p>DS-KV8213-WME1 2 MP HD Spoljašnja jedinica sa dva pozivna tastera Rezolucija kamere: 1080p@30fps ugao objektivna 129° (horizontalno) 75° (vertikalno) True WDR, DNR, BLC LAN: 10M/100M Ethernet, mogućnost povezivanja na WiFi Integrisan čitač kartica Mifare 13,56Mhz Podržava konfigurisanje putem Web interfejsa 4X Alarmni ulaz, 2X relejni NO/NC izlaz, Zaštita: IP65, IK08 Napajanje: 12 VDC ili PoE Potrošnja: <10W Radna Temperatura: -30° C to +50° C Dimenzije: 174 mm x 91 mm x 29 mm Dodatna oprema: - DS-KABV8113-RS nazidan kutija (kataloški br.6543) 15eur+pdv</p>	320,00	264,46
<p>DS-KV8413-WME1</p>  <p>HIKVISION</p>	6429	<p>DS-KV8413-WME1 2 MP HD Spoljašnja jedinica sa četiri pozivna tastera Rezolucija kamere: 1080p@30fps ugao objektivna 129° (horizontalno) 75° (vertikalno) True WDR, DNR, BLC LAN: 10M/100M Ethernet, mogućnost povezivanja na WiFi Integrisan čitač kartica Mifare 13,56Mhz Podržava konfigurisanje putem Web interfejsa 4X Alarmni ulaz, 2X relejni NO/NC izlaz, Zaštita: IP65, IK08 Napajanje: 12 VDC ili PoE Potrošnja: <10W Radna Temperatura: -30° C to +50° C Dimenzije: 174 mm x 91 mm x 29 mm Dodatna oprema: -DS-KABV8113-RS nazidna kutija (kataloški br.6543) 15eur+pdv</p>	345,00	285,12
<p>DS-KD8103-E6</p>  <p>HIKVISION</p>	7071	<p>DS-KD8103-E6 Pozivna jedinica 3.5" ekran u boji sa rezolucijom 480 x 320 Otključavanje pomoću kartica ili PIN koda Podržava konfiguraciju putem Interneta Fizički tasteri za kontrolu 2MP HD kamera sa WDR podrškom, IR osvetljenjem i uglovima horizontalni: 72°, Vertikalni: 119°, Dijagonalni: 132° Linux operation system, Flash 4 GB, RAM 512 MB Kapacitet korisnika 10000, povezane unutrašnje stanice 500 6 alarm ulaza, 2 alarm izlaza, tamper, gigabitni mrežni interfejs, RS-485, 2 exit dugmeta, wiegand, 2 kontrole zaključavanja, 2 ulaza za kontakt vrata, power dugme IP 65 sertifikat zaštite Napajanje 12 VDC Radna temperatura 40 ° C do +55 ° C Dimenzije 418 mm x 145 mm x 61 mm Potrošnja ≤ 10 W Dodatna oprema: - DS-KAB10-D nazidna kutija za pozivnu jedinicu (kataloški br. 5621) 102eur+pdv</p>	482,00	398,35
<p>DS-KD8023-E6</p>  <p>HIKVISION</p>	7074	<p>DS-KD8023-E6 Pozivna jedinica 3.5" ekran u boji sa rezolucijom 480 x 320 Otključavanje pomoću kartica ili PIN koda Podržava konfiguraciju putem Interneta Fizički tasteri za kontrolu 2MP HD kamera sa WDR podrškom, IR osvetljenjem i uglovima horizontalni: 70°, Vertikalni: 121°, Dijagonalni: 131° Linux operation system, Flash 4 GB, RAM 512 MB Kapacitet korisnika 10000, povezane unutrašnje stanice 500 6 alarm ulaza, 2 alarm izlaza, tamper, gigabitni mrežni interfejs, RS-485, 2 exit dugmeta, wiegand, 2 kontrole zaključavanja, 2 ulaza za kontakt vrata, power dugme IP 65 sertifikat zaštite Napajanje 12 VDC Radna temperatura 40 ° C do +55 ° C Dimenzije 418 mm x 145 mm x 59,7 mm Potrošnja ≤ 10 W</p>	563,00	465,29

<p>DS-KD9203-E6</p>  <p>NOVO</p> <p>HIKVISION</p>	7126	<p>DS-KD9203-E6 Pozivna jedinica sa funkcijom prepoznavanja lica i ekranom od 4,3" Sistem: Linux operativni sistem, RAM 1 GB, ROM 4 GB. Ekran: 4.3" rezolucije 800x480. Mreža: 10/100/1000 Mbps, protokoli TCP/IP, RTSP. Kamera: 2 x 2 MP HD (1080p@30fps) sa WDR-om. Ugao posmatranja 120 °. Kompresija H.264. Audio: integrisan omnidirekcionni mikrofon i zvučnik sa funkcijom suzbijanja buke i poništavanje odjeka Kontrola pristupa: Mifare kartica, ulazi/izlazi 4, 2 x RS-485, kontrola vrata, Debugging port. Kapacitet kartice Max. 25.000, kapacitet korisnika Max. 10.000, Kapacitet zapamćenih lica 5.000. Protokoli ISAPI, RTSP, SNMPPv1,v2,v3. Otključavanje: prisanjanjem kartice, očitavanjem lica (distanca 2m, brzinom 0.2s), preko klijentovog softvera, preko unutrašnje centrale. Opšte: napajanje 12 VDC, potrošnja ≤ 13 W, radna temperatura -30 °C to +60 °C, radna vlažnost 10% to 90%, težina 0.995kg, IP65 zaštita.</p>	603,00	498,35
<p>DS-KB6403-WIP</p>  <p>HIKVISION</p>	5628	<p>DS-KB6403-WIP IP pozivno zvonice koje zove direktno Hik-Connect aplikaciju na telefonu. Nije potrebna unutrašnja jedinica. Kamera: High performance CMOS, rezolucije do 2Mpx Ugao kamere: Ultra wide 180° (Horizontalno), 96° (Vertikalno) Dva strima, WDR, Nevidljivo IR svetlo 940 nm. Mreža: Wifi 2.4 Ghz Podržava funkcije: Motion Detection Prostor za SD karticu max 128 GB Ugrađen omnidirekcionni mikrofon i zvučnik za dvosmernu komunikaciju Zaštita: IP54 Napajanje 12VDC Radna temperatura: -30° C to +50° C Dimenzije: 122.4 mm x 45.9 mm x 28.1 mm</p>	203,00	167,77
<p>DS-KD9203-FE6</p>  <p>HIKVISION</p>	8091	<p>DS-KD9203-FE6 Pozivna jedinica sa funkcijom prepoznavanja lica i ekranom od 4,3" Sistem: Linux operativni sistem, RAM 1 GB, ROM 4 GB. Ekran: 4.3" rezolucije 800x480. Mreža: 10/100/1000 Mbps, protokoli TCP/IP, RTSP. Kamera: 2 x 2 MP HD (1080p@30fps) sa WDR-om. Ugao posmatranja 120 °. Kompresija H.264. Audio: integrisan omnidirekcionni mikrofon i zvučnik sa funkcijom suzbijanja buke i poništavanje odjeka Kontrola pristupa: Mifare kartica, ulazi/izlazi 4, 2 x RS-485, kontrola vrata, Debugging port. Kapacitet kartice Max. 25.000, kapacitet korisnika Max. 10.000, Kapacitet zapamćenih lica 5.000, Kapacitet otisaka prstiju: 5000 Protokoli ISAPI, RTSP, SNMPPv1,v2,v3. Otključavanje: prisanjanjem kartice, očitavanjem lica (distanca 2m, brzinom 0.2s) i očitavanjem otiska prsta, preko klijentovog softvera, preko unutrašnje centrale. Opšte: napajanje 12 VDC, potrošnja ≤ 13 W, radna temperatura -30 °C to +60 °C, radna vlažnost 10% to 90%, težina 0.995kg, IP65 zaštita.</p>	684,00	565,29





UNUTRAŠNJE JEDINICE (MONITORI)

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CIJENA EUR (gotovinski)	CIJENA EUR (racun bez PDV)
<p><u>DS-KH6110-WE1</u></p>  <p>HIKVISION</p>	8718	<p>DS-KH6110-WE1 4.3" touch screen KH6 serija IP unutrašnjih stanica Rezolucija ekrana: 480 × 272 Tip ekrana: Colorful TFT Način rada ekrana: Kapacitivni ekran osetljiv na dodir sa 9 dodirnih tastera LAN: 1 RJ45 100Mbps Ethernet / WiFi Wi-Fi standard: Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2.4 GHz. Protokol komunikacije: TCP/IP, SIP, RTSP Audio ulaz/izlaz: integrirani mikrofoni i zvučnik, Potiskivanje buke i otklanjanje eha Kapacitet događaja: 200 (bez SD kartice) Kapacitet povezivanja unutrašnjih ekstenzija: 16 Napajanje: IEEE802.3af, Standard PoE ili 12 VDC Mogućnost dodavanja IP kamera sa mreže (16 kamera) Praktično za korisnike da prilagode funkcije prema svojim navikama pomoću 4 prilagodljiva dodirna dugmeta Praktična kontrola putem Hik-Connect aplikacije na mobilnom uređaju Način konfiguracije: Lokalna UI konfiguracija, IVMS 4200 Dimenzije: 120 mm × 120 mm × 21 mm Montaža: Montaža na zid, montaža na stolu Dodatna oprema:- stono postolje za unutrašnje jedinice (DS-KABH6350-T)</p>	162,00	133,88
<p><u>DS-KH6100-E1</u></p>  <p>HIKVISION</p>	8719	<p>DS-KH6100-E1 4.3" non-touch screen KH6 serija IP unutrašnjih stanica Rezolucija ekrana: 480 × 272 Tip ekrana: Colorful TFT Način rada ekrana: Kapacitivni non-touch screen sa 9 dodirnih tastera LAN: 1 RJ45 100Mbps Ethernet WiFi: Nema Protokol komunikacije: TCP/IP, SIP, RTSP Audio ulaz/izlaz: integrirani mikrofoni i zvučnik, Potiskivanje buke i otklanjanje eha Kapacitet događaja: 200 (bez SD kartice) Kapacitet povezivanja unutrašnjih ekstenzija: 16 Napajanje: IEEE802.3af, Standard PoE ili 12 VDC Mogućnost dodavanja IP kamera sa mreže (16 kamera) Praktično za korisnike da prilagode funkcije prema svojim navikama pomoću 4 prilagodljiva dodirna dugmeta Nije moguće povezati uređaj sa Hik-Connect aplikacijom Način konfiguracije: IVMS 4200 Dimenzije: 120 mm × 120 mm × 21 mm Montaža: Montaža na zid, montaža na stolu Dodatna oprema:- stono postolje za unutrašnje jedinice (DS-KABH6350-T)</p>	125,00	103,31
<p><u>DS-KH6000-E1</u></p>  <p>HIKVISION</p>	8720	<p>DS-KH6000-E1 KH6 serija IP unutrašnjih stanica Rezolucija ekrana: / Tip ekrana: / Način rada: 9 dodirnih tastera LAN: 1 RJ45 100Mbps Ethernet WiFi: Nema Protokol komunikacije: TCP/IP, SIP, RTSP Audio ulaz/izlaz: integrirani mikrofoni i zvučnik, Potiskivanje buke i otklanjanje eha Kapacitet povezivanja unutrašnjih ekstenzija: 16 Napajanje: IEEE802.3af, Standard PoE ili 12 VDC Praktično za korisnike da prilagode funkcije prema svojim navikama pomoću 4 prilagodljiva dodirna dugmeta Nije moguće povezati uređaj sa Hik-Connect aplikacijom Način konfiguracije: IVMS 4200 Dimenzije: 120 mm × 120 mm × 21 mm Montaža: Montaža na zid, montaža na stolu Dodatna oprema:- stono postolje za unutrašnje jedinice (DS-KABH6350-T)</p>	209,00	172,73
<p><u>DS-KH8350-WTE1</u></p>  <p>HIKVISION</p>	5932	<p>DS-KH8350-WTE1 7" Unutrašnja Touch screen jedinica sa IPS LCD monitorom Rezolucija Monitora:1024 * 600 LAN: 10/100Mbps Ethernet / WiFi 8X Alarmni ulaz 2X Izlaz Napajanje: Standard PoE ili 12 VDC Mogućnost dodavanja IP kamera sa mreže Pozivanje između monitora, odnosno stanara Screenshot funkcija Mogućnost pozivanja na mobilni telefon pri pozivanju sa spoljne jedinice Dimenzije: 180 mm × 140 mm × 22.4 mm Dodatna oprema: - stono postolje za unutrašnje jedinice</p>	441,00	364,46

<p>DS-KH6350-WTE1</p>  <p>HIKVISION</p>	7899	<p>DS-KH6350-WTE1 7" Unutrašnja Touch screen jedinica sa TFT LCD monitorom Rezolucija Monitora:1024 * 600 LAN: 10/100Mbps Ethernet / WiFi 8X Alarmni ulaz 2X Izlaz 1x 485 Napajanje: Standard PoE ili 12 VDC Mogućnost dodavanja IP kamera sa mreže Pozivanje između monitora, odnosno stanara Screenshot funkcija Mogućnost pozivanja na mobilni telefon pri pozivanju sa spoljne jedinice Dimenzije: 175 mm x 113.5 mm x 21 mm Dodatna oprema : -DS-KABH6350-T nosač (kataloški br. 8546) 20 eur + pdv</p>	249,00	205,78
<p>DS-KH6320-WTE1</p>  <p>HIKVISION</p>	5764	<p>DS-KH6320-WTE1 7" Unutrašnja Touch screen jedinica sa IPS LCD monitorom Rezolucija Monitora:1024 * 600 LAN: 10/100Mbps Ethernet / WiFi 8X Alarmni ulaz 2X Izlaz Napajanje: Standard PoE ili 12 VDC Mogućnost dodavanja IP kamera sa mreže Pozivanje između monitora, odnosno stanara Screenshot funkcija Mogućnost pozivanja na mobilni telefon pri pozivanju sa spoljne jedinice Dimenzije: 200 mm x 140 mm x 15.1 mm Dodatna oprema: -DS-KABH6320-T nosač (kataloški br.6541) 25eur+pdv -DS-KABH6350-T nosač (kataloški br. 8546) 20 eur + pdv</p>	249,00	205,78
<p>DS-KH6320-WTE1 beli</p>  <p>HIKVISION</p>	6457	<p>DS-KH6320-WTE1 beli 7" Unutrašnja Touch screen jedinica sa IPS LCD monitorom Rezolucija Monitora:1024 * 600 LAN: 10/100Mbps Ethernet / WiFi 8X Alarmni ulaz 2X Izlaz Napajanje: Standard PoE ili 12 VDC Mogućnost dodavanja IP kamera sa mreže Pozivanje između monitora, odnosno stanara Screenshot funkcija Mogućnost pozivanja na mobilni telefon pri pozivanju sa spoljne jedinice Dimenzije: 200 mm x 140 mm x 15.1 mm Dodatna oprema : -DS-KABH6320-T nosač (kataloški br. 6541) 25 eur + pdv</p>	249,00	205,78
<p>DS-KH6320Y-WTE2</p>  <p>HIKVISION</p>	8646	<p>DS-KH6320Y-WTE2 7" Unutrašnja Touch screen jedinica sa IPS LCD monitorom Rezolucija Monitora:1024 * 600 Dve žice za napajanje i mrežni pristup. 8 x Alarmni ulaz 2 x Relejni izlaz Mogućnost dodavanja IP kamera sa mreže Pozivanje između monitora, odnosno stanara Screenshot funkcija Integriran mikrofoni i zvučnik Slot za micro SD karticu do 128 GB. Mogućnost pozivanja na mobilni telefon pri pozivanju sa spoljne jedinice Dimenzije: 200 mm x 140 mm x 15.1 mm Dodatna oprema: -DS-KABH6320-T nosač (kataloški br.. 6541) 25 eur + pdv</p>	249,00	205,78
<p>DS-KH6320Y-WTE2 beli</p>  <p>HIKVISION</p>	8647	<p>DS-KH6320Y-WTE2 beli 7" Unutrašnja Touch screen jedinica sa IPS LCD monitorom Rezolucija Monitora:1024 * 600 Dve žice za napajanje i mrežni pristup. 8 x Alarmni ulaz 2 x Relejni izlaz Mogućnost dodavanja IP kamera sa mreže Pozivanje između monitora, odnosno stanara Screenshot funkcija Integriran mikrofoni i zvučnik Slot za micro SD karticu do 128 GB. Mogućnost pozivanja na mobilni telefon pri pozivanju sa spoljne jedinice Dimenzije: 200 mm x 140 mm x 15.1 mm Dodatna oprema: -DS-KABH6320-T nosač (kataloški br.. 6541) 25 eur + pdv</p>	249,00	205,78

<p>DS-KH8520-WTE1</p>  <p>HIKVISION</p>	5758	<p>DS-KH8520-WTE1 10.1" Unutrašnja Touch screen jedinica sa IPS LCD monitorom Rezolucija Monitora:1024 * 600 LAN: 10/100Mbps Ethernet / WiFi 8X Alarmni ulaz 2X Izlaz Napajanje: Standard PoE ili 12 VDC Mogućnost dodavanja IP kamera sa mreže Pozivanje između monitora, odnosno stanara Screenshot funkcija Mogućnost pozivanja na mobilni telefon pri pozivanju sa spoljne jedinice Dimenzije: 254 mm × 166 mm × 14.7 mm</p>	522,00	431,40
<p>DS-KH9310-WTE1</p>  <p>HIKVISION</p>	6737	<p>DS-KH9310-WTE1 Android unutrašnja jedinica 7" Ekran: 7" TFT monitor osetljiv na dodir, rezolucije 1024 × 600 Interfejsi: RJ45 10M/100M, Wi-Fi, RS-485, mikrofoni, zvučnik, 8x alarmni ulaz, 2x alarmni izlaz (releji), 1x tamper, 1x debugging port Napajanje: 12 VDC ili PoE Radna Temperatura: -30° C to +50° C Dimenzije: 187 mm × 137 mm × 25.7 mm Težina: 419.3 g</p>	482,00	398,35
<p>DS-KH9510-WTE1</p>  <p>HIKVISION</p>	6780	<p>DS-KH9510-WTE1 Android unutrašnja jedinica 10.1" Ekran: 10.1" TFT monitor osetljiv na dodir, rezolucije 1024 × 600 Interna memorija skladištenja 8 GB Emmc Interfejsi: RJ45 10M/100M, Wi-Fi, RS-485, mikrofoni, zvučnik, 8x alarmni ulaz, 2x alarmni izlaz (releji), 1x tamper, 1x debugging port Napajanje: 12 VDC ili PoE Radna Temperatura: -10° C to +50° C Dimenzije: 254 mm × 166 mm × 26.65 mm Težina: 875 g</p>	563,00	465,29
<p>DS-KH6320-TE1</p>  <p>HIKVISION</p>	5931	<p>DS-KH6320-TE1 7" Unutrašnja Touch screen jedinica sa IPS LCD monitorom Rezolucija Monitora:1024 * 600 LAN: 10/100Mbps Ethernet 8X Alarmni ulaz 2X Izlaz Napajanje: Standard PoE ili 12 VDC Mogućnost dodavanja IP kamera sa mreže Pozivanje između monitora, odnosno stanara Screenshot funkcija Mogućnost pozivanja na mobilni telefon pri pozivanju sa spoljne jedinice Dimenzije: 200 mm × 140 mm × 15.1 mm Dodatna oprema: - DS-KABH6320-T nosač (kataloški br. 6541) 25 eur + pdv</p>	233,00	192,56

DODATNA OPREMA

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CIJENA EUR (gotovinski)	CIJENA EUR (racun bez PDV)
<p><u>DS-KAW50-1</u></p>  <p style="text-align: center;">HIKVISION</p>	4303	<p>DS-KAW50-1 Napajanje u metalnoj kutiji 50 W 12V Zaštita od kratkog spoja, zaštita od preopterećenja i zaštita od prenapona Ulazni napon: 100 VAC to 240 VAC Izlazni napon: 12 VDC Izlazna snaga : 50 W Dimenzije : 246 mm × 266.4 mm × 79.6 mm Radna temperatura : -10 °C to +70 °C Težina : 1.68 kg</p>	134,00	110,74
<p><u>DS-KAD706Y</u></p>  <p style="text-align: center;">HIKVISION</p>	8049	<p>DS-KAD706Y Mrežni audio/video distributer za interfone sa dvije žice. 1 x 100Mbps port (RJ45) 6 kanala za dvožično povezivanje i napajanje perifernih uređaja i 2 kanala za kaskadno povezivanje. Taster za reset Namijenjeno za montažu na DIN šinu Napajanje 24V DC Dimenzije: 144 x 90 x 66 mm Radna temperatura: -10° C ~ +55° C</p>	179,00	147,93
<p><u>DS-KAW60-2N</u></p>  <p style="text-align: center;">HIKVISION</p>	6212	<p>DS-KAW60-2N Napajanje za distributere DS-KAD706 & DS-KAD706-S. Izlaz: 24 VDC, 60W Montaža za din šine. Dimenzije: 52.5 mm × 90 mm × 54.5 mm Radna temperatura: -30 °C to 70 °C</p>	78,00	64,46
<p><u>DS-KM9503</u></p>  <p style="text-align: center;">HIKVISION</p>	7271	<p>DS-KM9503 10 -inčna Android IP stanica na dodir. Video interfon i funkcije kontrole pristupa. 10,1-inčni IPS ekran osjetljiv na dodir sa rezolucijom: 1280 × 800. Na uređaj se može dodati do 128 mrežnih kamera. Ugrađeni SIP privatni server, može se dodati do 10000 video interfon uređaja. 2 mrežna ulaza 10/100/1000 M, 2 alarmna ulaza, HDMI, RS-485, 3 USB, podržava SD kartice do 128GB, 2 relejna izlaza. Video parametri: rezolucija 2 MP, video kompresija H.264 Podržava više od 2 zvučnika i mikrofona: Povezuje se sa spoljnim slušalicama (3,5 mm). Spoljni mikrofonom sa dužim vratom. Napajanje: standardni PoE i 12 VDC.</p>	1412,00	1166,94
<p><u>DS-KABH6320-T</u></p>  <p style="text-align: center;">HIKVISION</p>	6541	<p>DS-KABH6320-T Nosač za monitore; DS-KH6320-(W)TE1,DS-KH6320-WTE2, DS-KH8520-WTE1 Dimenzije:122 × 86 × 64 mm Materijal: SUS430, silica gel</p>	38,00	31,41



HIKVISION






8546






DS-KABH6350-T
Nosáč za monitory:
DS-KH6320-WTE1 (5764)
Materijal: SECC, silica gel Dimenzije: 97.2 x 89.22 x 76.6 mm



30,00

24,79





NAZIDNA MONTAŽA (DOZNE I POKLOPCI)

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CIJENA EUR (gotovinski)	CIJENA EUR (racun bez PDV)
<p><u>DS-KABV6113-RS</u></p>  <p>HIKVISION</p>	6542	<p>DS-KABV6113-RS Nazidna kutija za pozivne jedinice DS-KV6103/6113 Materijal: Plastika Dimenzije: 149,78 mm × 76,59 mm × 48,63 mm</p>	14,00	11,57
<p><u>DS-KABV8113-RS</u></p>  <p>HIKVISION</p>	6543	<p>DS-KABV8113-RS Nazidna kutija za pozivne jedinice KV8113/8213/8413 Materijal: Nerđajući čelik Dimenzije: 188,69 mm × 97 mm × 48,63 mm</p>	21,00	17,36
<p><u>DS-KABV8113-RS /FLUSH</u></p>  <p>HIKVISION</p>	8174	<p>DS-KABV8113-RS /FLUSH Nazidna kutija za pozivne jedinice KV8113/8213/8413 Materijal: Nerđajući čelik Dimenzije: 186,15 × 97 × 48,63 mm</p>	21,00	17,36
<p><u>DS-KABD8003-RS1</u></p>  <p>HIKVISION</p>	6605	<p>DS-KABD8003-RS1 Nazidna kutija za pozivne jedinice DS-KD8003-IME1 ili DS-KD8003-IME2. Materijal: Nerđajući čelik Dimenzije: 122 × 116,4 × 58 mm</p>	33,00	27,27
<p><u>DS-KABD8003-RS2</u></p>  <p>HIKVISION</p>	6604	<p>DS-KABD8003-RS2 Nazidna kutija za pozivne jedinice za <u>dva modula</u>. DS-KD8003-IME1 ili DS-KD8003-IME2 Materijal: Nerđajući čelik Dimenzije: 224 × 116,4 × 58 mm</p>	41,00	33,88

<p>DS-KABD8003-RS3</p>  <p>NOVO</p> <p>HIKVISION</p>	6592	<p>DS-KABD8003-RS3 Nazidna kutija za pozivne jedinice za <u>3 modula</u> DS-KD8003-IME1 ili DS-KD8003-IME2 Materijal: Nerđajući čelik Dimenzije: 325.8 x 116.4 x 58 mm</p>	50,00	41,32
<p>DS-KD-ACW1</p>  <p>HIKVISION</p>	5768	<p>DS-KD-ACW1 Nazidna dozna sa ramom za instalaciju jednog modula Materijal: Aluminijum Dimenzije dozne: 117 x 107 x 32.7 mm Dimenzije rama: 117 x 107 x 4 mm</p>	74,00	61,16
<p>DS-KD-ACW2</p>  <p>HIKVISION</p>	5769	<p>DS-KD-ACW2 Nazidna dozna sa ramom za instalaciju dva modula Materijal: Aluminijum Dimenzije dozne: 219 x 107 x 32.7 mm Dimenzije rama: 219 x 107 x 4 mm</p>	101,00	83,47
<p>DS-KD-ACW3</p>  <p>HIKVISION</p>	5770	<p>DS-KD-ACW3 Nazidna dozna sa ramom za instalaciju tri modula Materijal: Aluminijum Dimenzije dozne: 320.8 x 107 x 32.7 mm Dimenzije rama: 320.8 x 107 x 4 mm</p>	169,99	140,49
<p>DS-KAB03-V</p>  <p>HIKVISION</p>	5528	<p>DS-KAB03-V Nazidna kutija za pozivnu jedinicu (DS-KV8102-IP/VP) Materijal: Nerđajući čelik Dimenzije: 172.3 mm x 100 mm x 71 mm</p>	24,00	19,83



<p><u>DS-</u></p>  <p>HIKVISION</p>	5621	<p>DS-KAB10-D Nazidna kutija za pozivnu jedinicu DS-KD8102-V Materijal: Nerđajući čelik Dimenzije: 489.6 mm × 171.88 mm × 105.41 mm</p>	132,00	109,09
<p><u>DS-KAB11-D</u></p>  <p>HIKVISION</p>	6703	<p>DS-KAB11-D Nazidna kutija za pozivnu jedinicu DS-KD8102-V Materijal: Nerđajući čelik</p>	115,00	95,04

UZIDNA MONTAŽA (DOZNE I POKLOPCI)




NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CIJENA EUR (gotovinski)	CIJENA EUR (racun bez PDV)
<p>DS-KD-ACF1</p>  <p>HIKVISION</p>	5765	<p>DS-KD-ACF1 Uzdna dozna sa ramom za instalaciju jednog modula - Materijal: Aluminijumski ram, dozna plastika - Dimenzije dozne: 134 x 135 x 56 mm - Dimenzije rama: 134 x 124 x 4 mm</p>	50,00	41,32
<p>DS-KD-ACF2</p>  <p>HIKVISION</p>	5766	<p>DS-KD-ACF2 Uzdna dozna sa ramom za instalaciju dva modula - Materijal: Aluminijumski ram, dozna plastika - Dimenzije dozne: 237 x 134 x 56 mm - Dimenzije rama: 236 x 124 x 4 mm</p>	66,00	54,55
<p>DS-KD-ACF3</p>  <p>HIKVISION</p>	5767	<p>DS-KD-ACF3 Uzdna dozna sa ramom za instalaciju tri modula - Materijal: Aluminijumski ram, dozna plastika - Dimenzije dozne: 338.8 x 134 x 56 mm - Dimenzije rama: 337.8 x 124 x 4 mm</p>	81,00	66,94
<p>Dozna za montažu</p>  <p>HIKVISION</p>	4782	<p>Dozna za montažu Dozna za montažu unutrašnjih jedinica (monitora) i spoljašnje jedinice DS- KV8102-IP</p>	4,01	3,31











KARTICE I TAGOV








NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CIJENA EUR (gotovinski)	CIJENA EUR (racun bez PDV)
<p>Mifare kartica</p> 	6997	<p>Mifare kartica MIFARE kartica 13.56Mhz (bez numeracije)</p>	0,65	0,54





<p><u>Kartica za kontrolu pristupa 125Khz</u></p> 	6350	<p>Kartica za kontrolu pristupa Kartica za kontrolu pristupa 125Khz</p>	0,60	0,49
<p><u>RF MIFARE TAG 13.56Mhz PLAVI</u></p> 	6996	<p>RF MIFARE TAG 13.56Mhz CRVENI Plastični tag elegantnog dizajna. Crvene boje. Mifare 13,56 MHz</p>	1,09	0,90

ELEKTRIČNE BRAVE I PRIHVATNICI

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CIJENA EUR (gotovinski)	CIJENA EUR (racun bez PDV)
<p><u>ELEKTROMAGNETNI PRIHVATNIK -LEVI</u></p> 	3877	<p>ELEKTROMAGNETNI PRIHVATNIK -LJEVI Metalna vrata Sila držanja :4000N. Radna temperatura: -15°C / +40°C Dubina kućišta: 3mm. Visina kućišta : 9mm. Radi na : AC/DC. AC: 5-12V DC:2-14V</p>	30,25	25,00
<p><u>ELEKTROMAGNETNI PRIHVATNIK- DESNI</u></p> 	3876	<p>ELEKTROMAGNETNI PRIHVATNIK- DESNI Metalna vrata Sila držanja : 4000N. Radna temperatura :-15°C / +40°C Dubina kućišta :3mm. Visina kućišta : 9mm. Radi na : AC/DC. AC: 5-12V DC:2-14V</p>	30,25	25,00
<p><u>JIS Elektromagnetni Prihvatnik (PVC i ALU vrata)</u></p> 	1991	<p>JIS Elektromagnetni Prihvatnik (PVC i ALU vrata) JIS Elektromagnetni Prihvatnik (metalna vrata) Dimenzije: (v)250/(š)22 mm, 12 - 24 AC/DC, štelujući, 580 mA - 1160 mA, sila držanja 3500 N, dvostrani.</p>	42,97	35,51

<p><u>JIS Elektromagnetni prihvatanik FAIL SAFE</u></p>  	3799	<p>JIS Elektromagnetni prihvatanik FAIL SAFE JIS Elektromagnetni prihvatanik, Fail Safe - za izlaze u slučaju opasnosti (požarni alarm i slično). Ostaje zaključana dok je pod naponom, otključana kada je bez napajanja, (v)67/(š)20.5/(d)28.5 mm; 12VDC, 400mA, dvostrani, štelujući. BEZ PREDNJE PLOČE. UPOZORENJE: Zbog rada na DC napajanje, ne gurajte vrata u smeru otvaranja u toku otključavanja.</p>	54,45	45,00
<p><u>JIS 902G</u></p>  	3800	<p>JIS 902G Ploča za montažu JIS Elektromagnetnog prihvatanika Fail Safe. Dvostrana, (v)250/(š)25/(d)3 mm. Boja siva(G)</p>	8,47	7,00
<p><u>CISA ELEKTROMAGNETNI PRIHVATNIK(metalna vrata)</u></p>  	3010	<p>CISA ELEKTROMAGNETNI PRIHVATNIK(metalna vrata) CISA ELEKTROMAGNETNI PRIHVATNIK(metalna vrata) Elektromagnetni prihvatanik, 12 VAC, bez prednje ploče, 0,75 A 15100 leva i desna montaža</p>	44,17	36,50
<p><u>CISA Čeona Ploča za elektromagnetni prihvatanik</u></p>  	3011	<p>CISA Čeona Ploča za elektromagnetni prihvatanik CISA Čeona Ploča za elektromagnetni prihvatanik Ploča od inox-a za montažu elektromagnetnog prihvatanika</p>	9,08	7,50
<p><u>JIS 903 G L</u></p>  	3012	<p>JIS 903 G L ČEONA PLOČA (DESNA) JIS 903 G L ploča - desna L čeona ploča za elektromagnetne prihvatanike desna NAPOMENA: odgovarajuće za sve standardne tipove elektromagnetnih prihvatanika</p>	14,52	12,00

 	3013	<p>JIS 903 G L ČEONA PLOČA (LEVA)JIS 903 G L ploca - leva L čeona ploča za elektromagnetne prihvatnike leva NAPOMENA: odgovarajuće za sve standardne tipove elektromagnetnih prihvatnika</p>	14,52	12,00
	3014	<p>MLSH01 Elektromagnetna bravaMLSH01 Elektromagnetna brava za PP vrata, 12/24 VDC, nosivost do 300 kg</p>	104,35	86,24
	3015	<p>LZB1012A Nosac elektromagnetne brave LZB1012A Z i L profili za elektromagnetne brave MLSH01</p>	39,55	32,69
	3361	<p>MLS300H Elektromagnetna bravaMLS300H Elektromagnetna brava za PP vrata, 12/24 VDC, nosivost do 150 kg</p>	94,79	78,34
	3362	<p>B1022A Nosac elektromagnetne brave Z i L profili za elektromagnetne brave MLS300H</p>	35,24	29,12
	3017	<p>TScompact EN2-4 Automat za zatvaranje vrata, TS kompakt, EN2-4</p>	57,09	47,18
EXIT TASTERI				
NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CIJENA EUR (gotovinski)	CIJENA EUR (racun bez PDV)

<p>EB-03</p>  <p>bear </p>	1951	<p>EB-03 Panik taster aluminijumski-čelično dugme, veći nazidni, Max opterećenje: 3A 36VDC, , Dimenzije: 86x86x20(mm)</p>	7,56	6,25
 <p>bear </p>	2825	<p>EB-05 Metalni taster za otvaranje električne brave, manji Dimenzije: 86(V)*50(Š)*10,5(D) mm Kontakti: COM/NO Radni Napon: 50V (Max) Radna Struja: 8A (Max) Materijal: Aluminijum, Dugme od čelika Trajanje: 500,000 otvaranja</p>	7,56	6,25
<p>EB-06</p>  <p>F.A.R.D.O.X ELECTRIC SYSTEMS</p>	5436	<p>EB-06 Taster za otvaranje električne brave Dimenzije: 93(V)*30(Š) mm Kontakti: COM/NC/NO Max opterećenje: 3A 36 VDC Materijal: Kućište od nerđajućeg čelika, Niklovano dugme</p>	7,56	6,25
 <p>F.A.R.D.O.X ELECTRIC SYSTEMS</p>	5437	<p>EB-07 Taster za otvaranje električne brave Dimenzije: 86(V)*86(Š)*10,5(D) mm Kontakti: COM/NO (Podesivo za NC) Radni Napon: 50V (Max) Radna Struja: 8A (Max) Materijal: ABS</p>	6,17	5,10
<p>EXIT taster - EB-07E</p>  <p>antenall</p>	6718	<p>EXIT taster - EB-07E Nazidni Taster za otvaranje električne brave. Kontakti C/NO, max. opterećenje do 10A 250V AC Dimenzije 87 x 87 x 25 mm</p>	7,44	6,15

IM-07



1764

IM-07

Taster za otvaranje električne brave, COM/NO, max opterećenje do 10A Dimenzije:
86*86*20mm

7,62

6,30