



# antenall

ANTENALL COMPANY d.o.o.  
Vojislavljevića br.30, Podgorica  
Tel. +382 20 267 688  
[www.antenall.me](http://www.antenall.me), [office@antenall.me](mailto:office@antenall.me)

## SISTEMI ZA DETEKCIJU UGLJEN-MONOKSIDA CO CJENOVNIK

Važi od: 12.10.2022



Naziv artikla

Karakteristike

Cijena EUR  
(gotovinski)

Cijena EUR  
(račun bez PDV)

## DKDTCO

### Adresabilni CO detector



- DURPARK adresabilni CO detector
- Opseg merenja: 0-300ppm, rezolucija merenja 1ppm
  - Tip senzora: elektrohemiski senzor
  - Ožičenje: tri žična veza
  - Potrošnja: 14mA (stanby), 24mA (alarm)
  - Radna temperature: -10 oC do +60 oC
  - Stepen zaštite: IP20
  - Težina/Dimenzija: 146g/90mmx74mm

58,83

48,62

Komplet sa podnožjem za montažu.

kataloški broj 7100

## DKCT011

### Mini centrala



- DURPARK MINI centrala
- Broj zona/detektora: jedna zona do 16 detektora (neproširivo)
  - Ekran: LCD ekran sa pozadinskim osvetljenjem 16x2 karaktera
  - Ožičenje (petlja) : tri žična veza sa detektorom (3x1,5mm2)
  - Potrošnja: max 122 mA
  - Brzina očitavanja stanja: 3 sec po detektoru
  - Izlazi: komandni releji za dve brzine ventilatora, za sirenu i panoe (3 beznaponska naizmjenična relejna izlaza)
  - Napajanje: 230V AC / mesto 1 x baterija 12V 7Ah
  - Stepen zaštite: IP30
  - Težina/Dimenzije: 3kg / 280mm x 213mm x 83mm

298,97

247,08

kataloški broj 7101

## DKCT111

### Mini centrala



- DURPARK centrala
- Broj zona/detektora: 1 zona (do 16 detektora) / proširivo do 4 zone (do 64 detektora)
  - Ekran: LCD ekran sa pozadinskim osvetljenjem 16x2 karaktera (po zoni)
  - Ožičenje (petlja) : tri žična veza sa detektorom (3x1,5mm2)
  - Potrošnja: max 122 mA
  - Brzina očitavanja stanja: 3 sec po detektoru
  - Izlazi: komandni releji za dve brzine ventilatora, za sirenu i panoe (3 beznaponska naizmjenična relejna izlaza)
  - Napajanje: 230V AC / mesto 1 x baterija 12V 7Ah
  - Stepen zaštite: IP30
  - Težina/Dimenzije: 6kg / 390mm x 290mm x 125mm

400,72

331,17

kataloški broj 7102

Naziv artikla

Karakteristike

Cijena EUR  
(gotovinski)

Cijena EUR  
(račun bez PDV)

## DKCT211 Centrala



DURPARK centrala

- Broj zona/detektora: 2 zone (do 32 detektora) / proširivo do 4 zone (do 64 detektora)
- Ekran: LCD ekran sa pozadinskim osvetljenjem 16x2 karaktera (po zoni)
- Ožičenje (petlja) : tri žična veza sa detektorom (3x1,5mm<sup>2</sup>)
- Potrošnja: max 122 mA
- Brzina očitavanja stanja: 3 sec po detektoru
- Izlazi: komandni releji za dve brzine ventilatora, za sirenu i panoe (3 beznaponska naizmenična relejna izlaza)
- Napajanje: 230V AC / mesto 1 x baterija 12V 7Ah
- Stepen zaštite: IP30
- Težina/Dimenzije: 6kg / 390mm x 290mm x 125mm

521,29

430,82

kataloški broj 7103

## DKMDZ111 Modul za proširenje



DURPARK modul za zonsko proširenje centrale

- Proširenje centrale za 1 zonu
- Ekran: LCD ekran sa pozadinskim osvetljenjem 16x2 karaktera

119,21

98,52

kataloški broj 7104

Naziv artikla

Karakteristike

Cijena EUR  
(gotovinski)

Cijena EUR  
(račun bez PDV)

FCSOLOCO  
Sprej



Sprej za testiranje CO detektora. Nezapaljiv.

21,25

17,56



kataloški broj 4659

PG1  
Upozoravajući panel



Jednostrani upozoravajući panel za GAS

- Svetlosnom signalizacia: 18LED
  - Napon: 12V DC,
  - Potrošnja: 50mA
  - Stepen zaštite: IP40,
  - Težina/Dimenzije: 1,145kg / 355mm x 125mm x 90mm
- Nalepnica GAS

43,56

36,00



kataloški broj 7078

PG2  
Upozoravajući panel



Dvostrani upozoravajući panel za GAS

- Svetlosnom signalizacia: 18LED
  - Napon: 12V DC,
  - Potrošnja: 50mA
  - Stepen zaštite: IP40,
  - Težina/Dimenzije: 1,145kg / 355mm x 125mm x 90mm
- Nalepnica GAS

54,45

45,00



kataloški broj 7079

Naziv artikla

Karakteristike

Cijena EUR  
(gotovinski)

Cijena EUR  
(račun bez PDV)

**SFD-230**  
Sirena



- Sirena sa narandžastim strob svetlom
- Broj tonova: 32
  - Jačina tona: max 103dB (u zavisnosti od tona)
  - Potrošnja: 38mA
  - Radna temperature: -20 oC do +70 oC
  - Stepen zaštite: IP65
  - Stanadard: SRPS EN 54-23

**46,83**

**38,70**



**kataloški broj 6637**

**N2XH 3×1.5mm2.**  
Kabl



- Kabl N2XH 3×1.5mm2.  
Bezhalogen kabl sa poboljšanim osobinama uslučaju požara.

**0,94**

**0,78**



**kataloški broj 7177**