






## KONTROLERI KONTROLE PRISTUPA

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CIJENA EUR (racun sa PDV)	CIJENA EUR (racun bez PDV)
<p><b>DS-K2601T</b></p>  <p><b>HIKVISION</b></p>	6595	<p><b>DS-K2601T</b>  <b>Network Access Controller</b>  <b>Processor:</b> 32-bit  <b>Capacity:</b> 16M  <b>Uplink interfejs:</b> TCP/IP, RS-485  <b>Downlink interfejs:</b> RS-485, Wiegand (W26/W34)  <b>Skladištenje:</b> 100.000 kartica; access control događaja: 300.000 <b>Led indikator:</b> za napajanje, za komunikacije, za radni status <b>Ugrađen sat:</b> da  <b>Interfejsi za čitače kartica:</b> 2 interfejsa RS485 i 2 interfejsa Wiegand  <b>Ulazni interfejsi:</b> 4 x alarmni, 1 x senzor vrata, 1 x exit dugme, 2 x case ulaza, 1 x tamper alarm  <b>Izlazni interfejs:</b> 1 x relej zaključavanja, 2 x Alarmni Relej  <b>Radna temperatura:</b> -20 °C to +65 °C <b>Vlažnost:</b> 10% to 90% nekondenzujuće  <b>Dimenzije:</b> 370mm x 345mm x 90 mm <b>Napajanje:</b> DC 12V/1A  <b>Potrošnja:</b> ≤4W do ≤50W</p>	359,00 €	296,69
<p><b>DS-K2602T</b></p>  <p><b>HIKVISION</b></p>	6611	<p><b>DS-K2602T</b>  <b>Network Access Controller</b>  <b>Processor:</b> 32-bit  <b>Capacity:</b> 16M  <b>Uplink interfejs:</b> TCP/IP, RS-485  <b>Downlink interfejs:</b> RS-485, Wiegand (W26/W34)  <b>Skladištenje:</b> 100.000 kartica; access control događaja: 300.000 <b>Led indikator:</b> za napajanje, za komunikacije, za radni status <b>Ugrađen sat:</b> da  <b>Interfejsi za čitače kartica:</b> 4 interfejsa RS485 i 4 interfejsa Wiegand  <b>Ulazni interfejsi:</b> 4 x alarmni, 2 x senzor vrata, 2 x exit dugme, 4 x case ulaza, 1 x tamper alarm  <b>Izlazni interfejs:</b> 2 x relej vrata, 4 x Alarmni Relej  <b>Radna temperatura:</b> -20 °C to +65 °C <b>Vlažnost:</b> 10% to 90% nekondenzujuće  <b>Dimenzije:</b> 370mm x 345mm x 90 mm <b>Napajanje:</b> DC 12V/1A  <b>Potrošnja:</b> ≤4W do ≤100W</p>	359,00 €	296,69
<p><b>DS-K2802 Kontroler za kont. prist. 2 vrata</b></p>  <p><b>HIKVISION</b></p>	8426	<p><b>DS-K2802 Kontroler za kont. prist. 2 vrata Network Access Controller</b>  <b>Kontroler za kontrolu pristupa- 2 vrata Processor:</b> 32-bit  <b>Capacity:</b> 8M  <b>Uplink interfejs:</b> TCP/IP  <b>Downlink interfejs:</b> Wiegand (W26/W34)  <b>Skladištenje:</b> Skladište za 10.000 važećih informacija o karticama i 50.000 podataka o prevlačenju kartica  <b>Led indikator:</b> za napajanje, za komunikacije, za radni status  <b>Ugrađen sat:</b> Da  <b>Interfejsi za čitače kartica:</b> 4 čitača kartica (Wiegand Interface) <b>Ulazni interfejs :</b> Senzor vrata × 2, dugme za izlaz × 2, case ulaza × 2 <b>Izlazni interfejs:</b> Relej za zaključavanje × 2, alarmni relej × 2  <b>Radna temperatura:</b> -20 °C to +65 °C <b>Vlažnost:</b> 10% do 90% (bez kondenzacije)  <b>Dimenzije:</b> 285mm × 237mm × 69mm <b>Napajanje:</b> DC 12V  <b>Potrošnja:</b> ≤3.5W (bez opterećenja), ≤100W (pod opterećenjem)</p>	218,00 €	180,17
<p><b>DS-K2604T</b></p>  <p><b>HIKVISION</b></p>	6596	<p><b>DS-K2604T</b>  <b>Network Access Controller</b>  <b>Processor:</b> 32-bit  <b>Capacity:</b> 16M  <b>Uplink interfejs:</b> TCP/IP, RS-485  <b>Downlink interfejs:</b> RS-485, Wiegand (W26/W34)  <b>Skladištenje:</b> 100.000 kartica; access control događaja: 300.000 <b>Led indikator:</b> za napajanje, za komunikacije, za radni status <b>Ugrađen sat:</b> da  <b>Interfejsi za čitače kartica:</b> 8 interfejsa RS485 i 4 interfejsa Wiegand  <b>Ulazni interfejsi:</b> 4 x alarmni, 4 x senzor vrata, 4 x exit dugme, 8 x case ulaza, 1 x tamper alarm  <b>Izlazni interfejs:</b> 4 x relej vrata, 4 x Alarmni Relej  <b>Radna temperatura:</b> 20 °C to +65 °C <b>Vlažnost:</b> 10% to 90% nekondenzujuće <b>Dimenzije:</b> 370mm x 345mm x 90 mm <b>Napajanje:</b> DC 12V/1A  <b>Potrošnja:</b> ≤4W do ≤100W</p>	492,00 €	406,61

<p><b>DS-K2804</b></p>  <p><b>HIKVISION</b></p>	<p>8427</p>	<p><b>DS-K2804</b>  <b>Network Access Controller</b>  <b>Kontroler za kontrolu pristupa- 4 vrata Processor: 32-bit</b>  <b>Capacity: 8M</b>  <b>Uplink interfejs: TCP/IP</b>  <b>Downlink interfejs: Wiegand (W26/W34)</b>  <b>Skladištenje: Skladište za 10.000 važećih informacija o karticama i 50.000 podataka o prevlačenju kartica</b>  <b>Led indikator: za napajanje, za komunikacije, za radni status</b>  <b>Ugrađen sat: Da</b>  <b>Interfejsi za čitače kartica: 4 čitača kartica (Wiegand Interface) Ulazni interfejs :</b>  <b>Senzor vrata × 4, dugme za izlaz × 4, case ulaza × 4 Izlazni interfejs: Relej za zaključavanje × 4, alarmni relej × 4</b>  <b>Radna temperatura: -20 °C to +65 °C Vlažnost: 10% do 90% (bez kondenzacije)</b>  <b>Dimenzije: 285mm × 237mm × 69mm Napajanje: DC 12V</b>  <b>Potrošnja: ≤3.5W (bez opterećenja), ≤100W (pod opterećenjem)</b></p>	<p>236,00 €</p>	<p>195,04</p>
<p><b>DS-K1A802AMF-B</b></p>  <p><b>HIKVISION</b></p>	<p>7630</p>	<p><b>DS-K1A802AMF-B</b>  <b>Terminal za praćenje radnog vremena sa otiskom prstiju</b>  <b>Operativni sistem: Linux</b>  <b>Ekran: LCD-TFT, dijagonale 2.4-inča</b>  <b>Kapacitet kartice: 3000</b>  <b>Kapacitet otisaka prstiju: 3000, 1:N režim precizno i brzo prepoznavanje otiska prsta (trajanje prepoznavanja &lt; 1 s)</b>  <b>Kapacitet događaja: 100.000</b>  <b>Interfejs: 1, 1 × USB</b>  <b>Autentikacija:</b>  <b>Tip kartice Mifare 1 kartica Udaljenost čitanja kartice 0 do 5 cm Trajanje čitanja kartice &lt; 1 s</b>  <b>Modul otiska prsta: Optički modul otiska prsta Režim za poređenje otiska prsta 1:1 i 1:N Trajanje prepoznavanja otiska prsta &lt; 1 s</b>  <b>Otisak prsta FAR ≤ 0,001 % FRR otiska prsta ≤ 0,01 % Napajanje: 5 VDC/1 A</b>  <b>Radna temperatura: -10 °C to +55 °C</b>  <b>Radna vlažnost: 10 to 90% (bez kondenzacije) Dimenzije: 140 mm × 155 mm × 30 mm</b>  <b>Unutrašnja upotreba.</b></p>	<p>185,00 €</p>	<p>152,89</p>
<p><b>DS-K1T201AMF</b></p>  <p><b>HIKVISION</b></p>	<p>7970</p>	<p><b>DS-K1T201AMF</b>  <b>Terminal za praćenje radnog vremena sa otiskom prstiju Operativni sistem: Linux</b>  <b>Ekran: LCD-TFT, dijagonale 2.8-inča rezolucije 320 x 240</b>  <b>Kapacitet kartice: 100000</b>  <b>Kapacitet otisaka prstiju: 5000, 1:N režim precizno i brzo prepoznavanje otiska prsta (trajanje prepoznavanja &lt; 1 s)</b>  <b>Kapacitet događaja: 300.000</b>  <b>Interfejsi: RJ 45 x 1, RS-485 x 1, Wiegand x 1, Izlaz za bravu x 1, exit taster x 1, IO ulaz x 2, IO izlaz x 1, Tamper x 1, USB x 1</b>  <b>Mreža: 100 M/1000 M self-adaptive x 1, WiFi Podržava ISUP5.0 protokol za komunikaciju Tip kartice: Mifare (13.56 MHz) Napajanje:12 VDC/2 A</b>  <b>Radna temperatura: -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F) Radna vlažnost: 10 to 90% (bez kondenzacije) Dimenzije: 137 mm x 142 mm x 35 mm</b>  <b>NAPOMENA: Ne podržava prenos otiska RS485 veze</b></p>	<p>323,00 €</p>	<p>266,94</p>
<p><b>DS-K1T201AEF</b></p>  <p><b>HIKVISION</b></p>	<p>8072</p>	<p><b>DS-K1T201AEF</b>  <b>Terminal za praćenje radnog vremena sa otiskom prstiju Operativni sistem: Linux</b>  <b>Ekran: LCD-TFT, dijagonale 2.8-inča rezolucije 320 x 240</b>  <b>Kapacitet kartice: 100000</b>  <b>Kapacitet otisaka prstiju: 5000, 1:N režim precizno i brzo prepoznavanje otiska prsta (trajanje prepoznavanja &lt; 1 s)</b>  <b>Kapacitet događaja: 300.000</b>  <b>Interfejsi: RJ 45 x 1, RS-485 x 1, Wiegand x 1, Izlaz za bravu x 1, exit taster x 1, IO ulaz x 2, IO izlaz x 1, Tamper x 1, USB x 1</b>  <b>Mreža: 100 M/1000 M self-adaptive x 1, WiFi, podržava ISUP5.0 protokol za komunikaciju</b>  <b>Tip kartice: EM kartice (125 KHz)</b>  <b>Napajanje:12 VDC/2 A</b>  <b>Radna temperatura: -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F) Radna vlažnost: 10 to 90% (bez kondenzacije) Dimenzije: 137 mm x 142 mm x 35 mm</b>  <b>NAPOMENA: Ne podržava prenos otiska RS485 veze</b></p>	<p>393,25 €</p>	<p>325,00</p>


<p><b>DS-K1T502DBWX-C</b></p>  <p><b>HIKVISION</b></p>	<p>8073</p>	<p><b>DS-K1T502DBWX-C</b> Terminal za kontrolu pristupa Kamera: 2 MP (ugao gledanja 110°) Žična mreža: 10 M/100 M self-adaptive WiFi: podržan Podržava micro SD do 256 GB Podržava Hikconnect, dvosmernu komunikaciju kao i mogućnost pozivanja unutrašnje jedinice (monitora) Podržava višestruke metode verifikacije Kapacitet kartica: 100000 Kapacitet događaja: 300000 Tip kartice: M1 kartica, DESfire (13.56 MHz) Napajanje: 1 A (12 VDC do 24 VDC) Radna temperatura: -40 °C do 70 °C (-40 °F do 158 °F) Zaštita: IK09, IP65 Dimenzije: 177 mm x 81 mm x 24.1 mm</p>	<p>302,00 €</p>	<p>249,59</p>
<p><b>DS-K1T805MBFWX</b></p>  <p><b>HIKVISION</b></p>	<p>8479</p>	<p><b>DS-K1T805MBFWX</b> Terminal Za Kontrolu Pristupa, sa čitačem otiska prsta Uređaj može da radi samostalno ili kao čitač koji je povezan na kontroler. Moguće je upravljanje korisnicima preko aplikacije HikConnect (HikCentral Connect)  Sistem: Linux Interfejs: 10/100 Mbps self-adaptive, Bluetooth, WiFi, RS-485 (1, podržava OSDP ), Wiegand 26/34, relej za kontrolu vrata x1, izlazni taster x1, kontakt za status vrata x1 WiFi: 2.4 GHz, IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i Alarm ulaz/izlaz: 2/1 Kapacitet: Kartice 10000, otisak prsta 3000, broj događaja 100000 Čitač kartica: M1, udaljenost čitanja 0-4 cm, vreme čitanja &lt;1s Čitač otiska prsta: Optički modul otiska prsta, mod upoređivanja 1:1 i 1:N, vrijeme čitanja manje &lt;1s Pristup uređaju: Hik-connect (HikCentral Connect), WEB interfejs (preko računara/telefona) Napajanje i potrošnja: 12 VDC/1A, ≤ 12 W Zaštita: IP65, IK08 Dimenzije (DxŠxV): 57.7 mm x 177 mm x 34.6 mm Radna temperatura: -30 °C to 60 °C</p>	<p>213,00 €</p>	<p>176,03</p>
<p><b>DS-K1T805MX</b></p>  <p><b>HIKVISION</b></p>	<p>8750</p>	<p><b>DS-K1T805MX</b> Terminal Za Kontrolu Pristupa Uređaj može da radi samostalno ili kao čitač koji je povezan na kontroler. Moguće je upravljanje korisnicima preko aplikacije HikConnect (HikCentral Connect) Sistem: Linux Interfejs: 10/100 Mbps self-adaptive, Bluetooth, WiFi, RS-485 (1, podržava OSDP ), Wiegand 26/34, relej za kontrolu vrata x1, izlazni taster x1, kontakt za status vrata x1 WiFi: 2.4 GHz, IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i Alarm ulaz/izlaz: 2/1 Kapacitet: Kartice 10000, broj događaja 100000 Čitač kartica: M1, udaljenost čitanja 0-4 cm, vreme čitanja &lt; 1s Pristup uređaju: Hik-connect (HikCentral Connect), WEB interfejs (preko računara/telefona) Napajanje i potrošnja: 12 VDC/1A, ≤ 12 W Zaštita: IP65, IK08 Dimenzije (DxŠxV): 57.7 mm x 177 mm x 34 mm Radna temperatura: -30 °C to 60 °C</p>	<p>161,00 €</p>	<p>133,06</p>
<p><b>DS-K1T809MX</b></p>  <p><b>HIKVISION</b></p>	<p>9674</p>	<p><b>DS-K1T809MX</b> Samostalni Kartica/PIN Terminal MiFare 13.56 MHz Interfejs: Wiegand 26/34, relej za kontrolu vrata x1, izlazni taster x1, kontakt za status vrata x1 Alarm ulaz/izlaz: 0/1 Kapacitet: Kartice 1000, broj događaja 1000 Čitač kartica: M1, udaljenost čitanja 3 cm, vreme čitanja &lt; 1s Napajanje i potrošnja: 12 VDC/1A, ≤ 12 W, Napajanje stiže uz uređaj Zaštita: IP65 Dimenzije (DxŠxV): 151 mm x 48 mm x 21.5 mm Težina: 220.3 g Radna temperatura: -40 °C to 60 °C</p>	<p>72,60 €</p>	<p>60,00</p>

ČITAČI


NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p><b>DS-K1107AM</b></p>  <p><b>NOVO</b></p> <p><b>HIKVISION</b></p>	7756	<p><b>DS-K1107AM</b>  <b>Čitač Kartica Za Kontrolu Pristupa - Mifare 13,56Mhz</b>  <b>Procesor:</b> high-speed 32-bit Domet čitača: ≤50mm (≤1.97") ID podešavanja: preko DIP Switch  <b>Komunikacioni interfejs:</b> RS-485/ Wiegand (W26, W34) protocol, and OSDP protocol (podesiv preko DIP Switch)  <b>Audio upozorenje:</b> Beeper  <b>LED Indikator:</b> napanjanje i status Tamper alarm: podržava Zaštita: IP65 sertifikat  <b>Instalacija:</b> Zidna instalacija  <b>Napajanje i potrošnja:</b> 12V DC, ≤2W <b>Dimenzije:</b> 115mm × 44mm × 22mm <b>Radna temperatura:</b> -20°C to +65°C <b>Radna vlažnost:</b> 10% to 90%</p>	51,00 €	42,15
<p><b>DS-K1108AM</b></p>  <p><b>HIKVISION</b></p>	7136	<p><b>DS-K1108AM</b>  <b>Čitač Kartica Za Kontrolu Pristupa - Mifare 13,56Mhz</b>  <b>Procesor:</b> high-speed 32-bit Domet čitača: ≤50mm (≤1.97") ID pošeavanja: preko DIP Switch  <b>Komunikacioni interfejs:</b> RS-485/ Wiegand (W26, W34) protocol, and OSDP protocol (podesiv preko DIP Switch)  <b>Audio upozorenje:</b> Beeper  <b>LED Indikator:</b> napanjanje i status  <b>Tamper alarm:</b> podržava Zaštita: IP65 sertifikat <b>Instalacija:</b> Zidna instalacija  <b>Napajanje i potrošnja:</b> 12V DC, ≤2W <b>Dimenzije:</b> 123mm × 88mm × 21mm <b>Radna temperatura:</b> -20°C to +65°C <b>Radna vlažnost:</b> 10% to 90%</p>	56,00 €	46,28
<p><b>DS-K1802</b></p>  <p><b>HIKVISION</b></p>	9004	<p><b>DS-K1802M</b>  <b>Čitač Kartica Za Kontrolu Pristupa - 13.56MHz</b>  <b>Audio upozorenje:</b> Beeper  <b>LED Indikator:</b> napanjanje i status  <b>Tamper alarm:</b> podržava Zaštita: IP65 sertifikat  <b>Instalacija:</b> Zidna instalacija  <b>Napajanje i potrošnja:</b> 12V DC, ≤2W  <b>Dimenzije:</b> 115.9 mm × 43.3 mm × 17 mm  <b>Radna temperatura:</b> -20°C to +65°C  <b>Radna vlažnost:</b> 10% to 90%</p>	31,46 €	26,00
<p><b>DS-K1107AMK</b></p>  <p><b>NOVO</b></p> <p><b>HIKVISION</b></p>	7837	<p><b>DS-K1107AMK</b>  <b>Čitač Kartica Za Kontrolu Pristupa sa tastaturom - Mifare 13,56Mhz</b>  <b>Domet čitača:</b> ≤50mm (≤1.97") ID pošeavanja: preko DIP Switch <b>Komunikacioni interfejs:</b> RS-485/ Wiegand (W26, W34) protocol, and OSDP protocol (podesiv preko DIP Switch)  <b>Tastatura:</b> 12 dugmića (0-9, *, #)  <b>Audio upozorenje:</b> Beeper <b>LED Indikator:</b> napanjanje i status <b>Tamper alarm:</b> podržava  <b>Zaštita:</b> IP65 sertifikat <b>Instalacija:</b> Zidna instalacija <b>Napajanje i potrošnja:</b> 12V DC, ≤2W  <b>Dimenzije:</b> 115mm × 44mm × 22mm  <b>Radna temperatura:</b> -20°C to +65°C  <b>Radna vlažnost:</b> 10% to 90%</p>	66,00 €	54,55


<p><b>DS-K1108AMK</b></p>  <p><b>HIKVISION</b></p>	6959	<p><b>DS-K1108AMK</b>  <b>Čitač Kartica Za Kontrolu Pristupa - Mifare 13,56Mhz</b> Domet čitača: ≤50mm (≤1.97")  ID poševanja: preko DIP Switch  Komunikacioni interfejs: RS-485/ Wiegand (W26, W34) protocol, and OSDP protocol (podesiv preko DIP Switch)  Tastatura: 12 dugmića (0-9, *, #)  Audio upozorenje: Beeper  LED Indikator: napanjanje i status  Tamper alarm: podržava Zaštita: IP65 sertifikat Instalacija: Zidna instalacija  Napajanje i potrošnja: 12V DC, ≤2W Dimenzije: 123mm × 88mm × 21mm Radna temperatura: -20°C to +65°C Radna vlažnost: 10% to 90%</p>	74,00 €	61,16
<p><b>DS-K1107AE</b></p>  <p><b>HIKVISION</b></p>	7793	<p><b>DS-K1107AE</b>  <b>Čitač Kartica Za Kontrolu Pristupa - EM card 125Khz</b> Procesor: high-speed 32-bit Domet čitača: ≤50mm (≤1.97")  ID poševanja: preko DIP Switch  Komunikacioni interfejs: RS-485/ Wiegand (W26, W34) protocol, and OSDP protocol (podesiv preko DIP Switch)  Audio upozorenje: Beeper LED Indikator: napanjanje i status Tamper alarm: podržava Zaštita: IP65 sertifikat  Instalacija: Zidna instalacija Napajanje i potrošnja: 12V DC, ≤2W  Dimenzije: 115mm × 44mm × 22mm Radna temperatura: -20°C to +65°C Radna vlažnost: 10% to 90%</p>	51,00 €	42,15
<p><b>DS-K1108AE</b></p>  <p><b>HIKVISION</b></p>	7267	<p><b>DS-K1108AE</b>  <b>Čitač Kartica Za Kontrolu Pristupa - EM card 125Khz</b>  Procesor: high-speed 32-bit Domet čitača: ≤50mm (≤1.97") ID poševanja: preko DIP Switch  Komunikacioni interfejs: RS-485/ Wiegand (W26, W34) protocol, and OSDP protocol (podesiv preko DIP Switch)  Audio upozorenje: Beeper  LED Indikator: napanjanje i status  Tamper alarm: podržava Zaštita: IP65 sertifikat Instalacija: Zidna instalacija  Napajanje i potrošnja: 12V DC, ≤2W Dimenzije: 123mm × 88mm × 21mm Radna temperatura: -20°C to +65°C Radna vlažnost: 10% to 90%</p>	56,00	46,28
<p><b>DS-K1107AEK</b></p>  <p><b>HIKVISION</b></p>	7794	<p><b>DS-K1107AEK</b>  <b>Čitač Kartica Za Kontrolu Pristupa sa tastaturom - EM card 125Khz</b>  Domet čitača: ≤50mm (≤1.97")  ID poševanja: preko DIP Switch  Komunikacioni interfejs: RS-485/ Wiegand (W26, W34) protocol, and OSDP protocol (podesiv preko DIP Switch)  Tastatura: 12 dugmića (0-9, *, #)  Audio upozorenje: Beeper  LED Indikator: napanjanje i status Tamper alarm: podržava Zaštita: IP65 sertifikat  Instalacija: Zidna instalacija  Napajanje i potrošnja: 12V DC, ≤2W Dimenzije: 115mm × 44mm × 22mm Radna temperatura: -20°C to +65°C Radna vlažnost: 10% to 90%</p>	66,00	54,55
<p><b>DS-K1108AEK</b></p>  <p><b>HIKVISION</b></p>	7277	<p><b>DS-K1108AEK</b>  <b>Čitač Kartica Za Kontrolu Pristupa - EM card 125Khz</b> Domet čitača: ≤50mm (≤1.97")  ID poševanja: preko DIP Switch  Komunikacioni interfejs: RS-485/ Wiegand (W26, W34) protocol, and OSDP protocol (podesiv preko DIP Switch)  Tastatura: 12 dugmića (0-9, *, #)  Audio upozorenje: Beeper  LED Indikator: napanjanje i status  Tamper alarm: podržava Zaštita: IP65 sertifikat Instalacija: Zidna instalacija  Napajanje i potrošnja: 12V DC, ≤2W Dimenzije: 123mm × 88mm × 21mm Radna temperatura: -20°C to +65°C Radna vlažnost: 10% to 90%</p>	74,00	61,16

<p><b>DS-K1201AMF</b></p>  <p><b>HIKVISION</b></p>	7669	<p><b>DS-K1201AMF</b>  <b>Čitač kartica</b>  Obradite 32-bitni procesor visokih performansi, Optički modul za otiske prstiju, Kapacitet otiska prsta 5000, modul za čitanje MF kartica.  Mod komunikacije RS-485, Brzina prenosa 19200bps-N-8-1, Stopa lažnog prihvatanja (FAR) ≤ 0,001%, Stopa lažnog odbijanja (FRR) ≤ 0,01%, <b>Režim upoređivanja</b> :1: 1/1: N., <b>Vreme poređenja</b>: 1: 1 ≤ 1 s; 1: 3000 ≤ 1,5 s,  LED indikator napajanja / komunikacije, Prompt Buzze, Alarm Tamper alarm × 1, Detekcija/očitavanje kartice 3-10cm,  <b>Napajanje</b>: 12 VDC ± 10%,  <b>Radna temperatura</b>: -40 ° C do 70 ° C (-40 ° F do 158 ° F), 10% do 90% (bez kondenzacije),  <b>Dimenzije</b>: 62 mm × 132 mm × 44 mm (2.44" × 5.20" × 1.73"),  <b>Nivo zaštite</b> : IP65,  <b>Montaza na zid.</b></p>	128,00	105,79
<p><b>DS-K1F100-D8E</b></p>  <p><b>HIKVISION</b></p>	5511	<p><b>DS-K1F100-D8E</b>  <b>USB čitač kartica</b>  <b>Frekvencija očitavanja sa frekvencijske kartice</b>: 13,56 MHz i 125 kHz, Tip kartice Standardna IC kartica, CPU kartica, ID (EM) kartica  <b>PSAM kasete za kartice</b>: dve,  Protokoli ISO 14443 tip A / B standard i ISO 7816 standard,  <b>Interfejs</b> : USB 2.0, bez drajvera- free,  LED Indikator za napajanje i status komunikacije, Nadogradivost na mreži,  <b>Radna temperatura</b> :od -20 do 65 ° C,  <b>Radna struja</b> : 200 mA,  <b>Dimenzije</b> : 4,6 k 2,66 k 0,56 "/ 117 k 67,5 k 14,3 mm,  <b>Težina</b>: 87,6 g,  <b>Napomena: Uredjaj radi samo sa Hikvision softverima.</b></p>	69,00	57,02
<p><b>DS-K1F820-F</b></p>  <p><b>HIKVISION</b></p>	6915	<p><b>DS-K1F820-F</b>  <b>Čitač otiska prsta</b>  Čitač otiska prsta-optičko, crveno pozadinsko osvetljenje  <b>Rezolucija</b>: 508 dpi,  <b>Veličina predloška otiska prsta</b> : 256 × 288 (piksela),  <b>Komunikacioni interfejs</b> :USB 2.0,  <b>Radni napon</b>: 5 VDC, 200 mA,  <b>Radna temperatura</b> : -30 ° C do + 70 ° C,  <b>Radna vlažnost</b> : 20% do 80%,  <b>Dimenzija</b> :(D * Š * V) 100 mm × 48 mm × 35 mm (3,9 "× 1,9" × 1,4 " ), Procesori 32bit MCU.  <b>Napomena: Uredjaj radi samo sa Hikvision softverima.</b></p>	131,00	108,26
<p><b>DS-K1T801M</b></p>  <p><b>HIKVISION</b></p>	6389	<p><b>DS-K1T801M</b>  <b>Samostalna kontrola pristupa šifrom ili karticom</b> Procesor: 32-bit processor  <b>Podržava do 3000 kartica i šifri</b>  Mifare kontrola na 13,56Mhz  <b>Ulazi</b>: 1x Taster za izlaz, 1x Senzor za vrata <b>Izlazi</b>: 1x Zvonce, 1 Izlaz za bravu  <b>Napajanje</b>: 12VDC  <b>Radna temperatura</b>: -20 ° C do 65 ° C  <b>Dimenzije</b>: 126.5mm × 94.5mm × 24mm</p>	59,00	48,76
<p><b>DS-K1T801</b></p>  <p><b>HIKVISION</b></p>	5629	<p><b>DS-K1T801</b>  <b>Samostalna kontrola pristupa šifrom ili karticom.</b> Procesor: 32-bit processor  <b>Podržava do 3000 kartica i šifri</b>  <b>Ulazi</b>: 1x Taster za izlaz, 1x Senzor za vrata <b>Izlazi</b>: 1x Zvonce, 1 Izlaz za bravu  <b>Napajanje</b>: 12VDC  <b>Radna temperatura</b>: -20 ° C do 65 ° C  <b>Dimenzije</b>: 126.5mm × 94.5mm × 24mm</p>	59,00	48,76
<b>METAL DETEKTORI</b>				
NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)









<p><b>NP-SG118L</b></p>  <p><b>HIKVISION</b></p>	<p>8556</p>	<p><b>NP-SG118L</b>  Digitalna Metal detektor vrata Radna frekvencija: Automatsko  Dimenzije(DxŠxV): 2210 mm x 820 mm x 605 mm  Dimenzije prolaza(DxŠxV): 1980 mm x710 mm x 605 mm  Težina: 70Kg  Radna temperature: -25 °C to 55 °C  <b>Ključne karakteristike: Detektuje mikro metale (pola spajalice), detektuje sve metale 2cm od poda, detektuje metalne objekte bačene kroz vrata, 18 nezavisnih zona detekcije, detektuje više metala u različitim položajima ljudskog tela, 11 vrsta radne frekvencije (7000- 8999Hz), bezbean za trudnice i ljude sa pejsmejkerom itd.</b></p>	<p>2549,00</p>	<p>2106,61</p>
---	-------------	---	----------------	----------------











TERMINALI ZA PREPOZNAVANJE LICA






NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p><b>DS-K1T331W</b></p>  <p><b>HIKVISION</b></p>	6606	<p><b>DS-K1T331W</b> Terminal za prepoznavanje lica Operativni sistem: Linux Ekran: na dodir, dijagonale 3.97-inča Kapacitet kartice: 1.500 kad se konektuje eksterni čitač Kapacitet događaja: 150.000 Kapacitet zapamćenih lica: 300 Distanca prepoznavanja: 0.3 m do 1.5 m Brzina prepoznavanja: &lt; 0.2 s Mrežni interfejs: 10/100 Mbps Kamera: 2 MP sa dvostrukim objektivom i širokim dinamičkim opsegom Komunikacija: TCP/IP, Wi-Fi Interfejs: USB × 1, električna brava × 1, kontakt vrata × 1, tamper × 1, exit dugme × 1, RS-485 × 1 Napajanje: 12 V, 1.5 A, 18 W Radna temperatura: -10 °C to +50 °C Radna vlažnost: 10 to 90% (bez kondenzacije) Dimenzije: 120 mm × 110 mm × 23 mm Predviđeno za unutrašnju upotrebu.</p>	324,00	267,77
<p><b>DS-K1T341AM-S</b></p>  <p><b>NOVO</b></p> <p><b>HIKVISION</b></p>	7836	<p><b>DS-K1T341AM-S</b> Terminal Za Prepoznavanje Lica Operativni sistem: Linux Ekran: na dodir, dijagonale 4.3-inča Prepoznavanje: lice, kartica (Mifare 13.56Mhz) Kapacitet kartice: 1.500 Kapacitet događaja: 150.000 Kapacitet zapamćenih lica: 1.500 Distanca prepoznavanja lica: 0.3 m do 1.5 m Brzina prepoznavanja: &lt; 0.2 s sa preciznošću ≥ 99% Mrežni interfejs: 10/100/1000 Mbps Kamera: 2 MP sa dvostrukim objektivom, (video stream 720P) Komunikacija: TCP/IP Interfejs: mrežni × 1, brava ×1, kontakt vrata × 1, exit dugme × 1 Podrška ISAPI, EHome 5.0, Hikconnect Funkcije: QR prepoznavanje, Face anti-spoofing, zvučna verifikacija Podrška evidenciju prisutnosti (6 statusa) Napajanje: 12 VDC/2 A Radna temperatura: -30 °C to +60 °C Radna vlažnost: 0 to 90% (bez kondenzacije) Dimenzije: 172.5 mm x 83.2 mm x 22.7 mm</p>	393,00	324,79
<p><b>DS-K1T671MF</b></p>  <p><b>HIKVISION</b></p>	6607	<p><b>DS-K1T671MF</b> Terminal za prepoznavanje lica Operativni sistem: Linux Ekran: na dodir, dijagonale 7-inča, rezolucije 1024 × 600 Prepoznavanje: lice i otisak prsta Kapacitet kartice: 6.000 Kapacitet događaja: 50.000 Kapacitet zapamćenih lica: 5.000 Kapacitet otiska prstiju: 5000 Distanca prepoznavanja lica: 0.3 m do 3 m Brzina prepoznavanja: &lt; 0.2 s Mrežni interfejs: 10/100/1000 Mbps Kamera: 2 MP sa dvostrukim objektivom, WDR Komunikacija: TCP/IP Interfejs: mrežni × 1, RS-485 × 1, Wiegand × 1, USB × 1, alarm izlaz × 1, alarm ulaz × 2, brava ×1, kontakt vrata × 1, exit dugme × 1, tamper × 1 Tip kartice: M1 card Napajanje: 12 VDC/2 A Radna temperatura: -30 °C to +60 °C Radna vlažnost: 0 to 90% (bez kondenzacije) Dimenzije: 290 mm × 116,5 mm × 33 mm</p>	791,00	653,72

<p><b>DS-K1T680DF-E1</b></p> 	<p>7421</p>	<p><b>DS-K1T680DF-E1</b>  <b>Terminal Za Prepoznavanje Lica</b>  <b>Operativni sistem:</b> Linux  <b>Kamera:</b> 2 Mpx sa dvostrukim objektivom  <b>Ekran:</b> na dodir, dijagonale 8-inča sa dizajnom bez ivica i okvira <b>Prepoznavanje:</b> lice, otisak prsta, kartica (tag) i QR kod <b>Kapacitet kartice:</b> 100,000  <b>Kapacitet događaja:</b> 150,000 <b>Kapacitet zapamćenih lica:</b> 100,000 <b>Kapacitet otiska prstiju:</b> 10,000  <b>Distanca prepoznavanja lica:</b> 0.3 m do 3 m, <b>brzina čitanja:</b> &lt; 0.2 s  <b>Moguća dvosmerna komunikacija sa sa unutrašnjom jedinicom i master stanicom, konfiguracija putem Web klijenta i mobilnog klijenta</b> <b>Mogućnost evidencije radnog vremena</b>  <b>Mrežni interfejs:</b> 10/100/1000 Mbps  <b>Podržava:</b> ISAPI, ISUP 5.0, TCP/IP  <b>Interfejs:</b> mrežni × 1, RS-485 × 1, Wiegand × 1, USB × 1, alarm izlaz × 1, alarm ulaz × 2, brava ×1, kontakt vrata × 1, exit dugme × 1, tamper × 1  <b>Tip kartice:</b> Mifare, DESfire kartica ,Felica kartica  <b>Napajanje:</b> 12-24 VDC, 3 A, Standard PoE  <b>Radna temperatura i vlažnost:</b> -30 °C to +60 °C, 0 to 90% (bez kondenzacije)  <b>Dimenzije:</b> 127.3 mm × 232.1 mm × 23.5 mm</p>	<p>1695,00</p>	<p>1400,83</p>
--	-------------	---	----------------	----------------




## EXIT TASTERI

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<u>DS-K7P05</u>  	6538	<b>DS-K7P05</b> Taster za otvaranje električne brave Dimenzije: 86(V)*50(Š)*44(D) mm Kontakti: NO/NC/COM Radni Napon: 36VDC (Max) Radna Struja: 8A (Max) Materijal: Kućište od nerđajućeg čelika, metalno dugme Trajanje: 500.000 otvaranja	35,00	28,93
<u>DS-K7P04</u>  	6539	<b>DS-K7P04</b> Taster za otvaranje električne brave Dimenzije: 90(V)*35(Š)*37,7(D) mm Kontakti: NO/NC/COM Radni Napon: 50mA (Max) Radni napon u mirovanju: 20mA (Max) LED Indikator status: bela/zelena/crvena Materijal: Aluminijum Trajanje: 1.000.000 otvaranja	32,00	26,45
<u>DS-K7PEB</u>  	7121	<b>DS-K7PEB</b> Exit taster Pogodno za vrata: izlazna vrata, hitna vrata Izbor materijala: vatrootporni materijal, peskarenje završeno, Izlazni kontakt : NO/NC/COM Nazivna struja: 3A @ 36VDC Maks, Dimenzije: 86 (D) k 86 (Š) k 50 (V) (mm) Boja : zelena , Radna temperatura: -10°C do +55°C (14F do 131F), Radna vlažnost: 0% do 95% (relativna vlažnost), Težina: 0,2 kg	33,00	27,27
ELEKTRIČNE BRAVE I PRIHVATNICI				
NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<u>ELEKTROMAGNETNI PRIHVATNIK - LIJEVI</u> 	3877	<b>ELEKTROMAGNETNI PRIHVATNIK -LEVI</b> Metalna vrata Sila držanja :4000N. Radna temperatura: -15°C / +40°C Dubina kućišta: 3mm. Visina kućišta : 9mm. Radi na : AC/DC. AC: 5-12V DC:2-14V	30,25	25,00
<u>ELEKTROMAGNETNI PRIHVATNIK- DESNI</u> 	3876	<b>ELEKTROMAGNETNI PRIHVATNIK- DESNI</b> Metalna vrata Sila držanja : 4000N. Radna temperatura :-15°C / +40°C Dubina kućišta :3mm. Visina kućišta : 9mm. Radi na : AC/DC. AC: 5-12V DC:2-14V	30,25	25,00

<p><u>JIS Elektromagnetni Prihvatnik (PVC i ALU vrata)</u></p>  	1991	<p>JIS Elektromagnetni Prihvatnik (PVC i ALU vrata) JIS Elektromagnetni Prihvatnik (metalna vrata ) Dimenzije: (v)250/(š)22 mm, 12 - 24 AC/DC, štelujući, 580 mA - 1160 mA, sila držanja 3500 N, dvostrani.</p>	42,97	35,51
<p><u>JIS Elektromagnetni prihvatnik FAIL SAFE</u></p>  	3799	<p>JIS Elektromagnetni prihvatnik FAIL SAFE  JIS Elektromagnetni prihvatnik, Fail Safe - za izlaze u slučaju opasnosti (požarni alarm i slično).  Ostaje zaključana dok je pod naponom, otključana kada je bez napajanja, (v)67/(š)20,5/(d)28,5 mm; 12VDC, 400mA, dvostrani, štelujući.  <b>BEZ PREDNJE PLOČE.</b>  <b>UPOZORENJE:</b> Zbog rada na DC napajanje, ne gurajte vrata u smeru otvaranja u toku otključavanja.</p>	54,45	45,00
<p><u>JIS 902G</u></p>  	3800	<p>JIS 902G  Ploča za montažu JIS Elektromagnetnog prihvatnika Fail Safe. Dvostrana, (v)250/(š)25/(d)3 mm. Boja siva(G)</p>	8,47	7,00
<p><u>CISA ELEKTROMAGNETNI PRIHVATNIK(metalna vrata)</u></p>  	3010	<p>CISA ELEKTROMAGNETNI PRIHVATNIK(metalna vrata) CISA ELEKTROMAGNETNI PRIHVATNIK(metalna vrata)  Elektromagnetni prihvatnik, 12 VAC, bez prednje ploče, 0,75 A 15100 leva i desna montaža</p>	44,17	36,50
<p><u>CISA Čeona Ploča za elektromagnetni prihvatnik</u></p>  	3011	<p>CISA Čeona Ploča za elektromagnetni prihvatnik CISA Čeona Ploča za elektromagnetni prihvatnik Ploča od inox-a za montažu elektromagnetnog prihvatnika</p>	9,08	7,50

<p><u>JIS 903 G L</u></p> 	3012	<p><b>JIS 903 G L</b>  <b>ČEONA PLOČA (DESNA)</b>JIS 903 G L ploča - desna  L čeona ploča za elektromagnetne prihvatnike desna <b>NAPOMENA:</b> odgovarajuće za sve standardne tipove elektromagnetnih prihvatnika</p>	14,52	12,00
<p><u>JIS 903 G L</u></p> 	3013	<p><b>JIS 903 G L</b>  <b>ČEONA PLOČA (LEVA)</b>JIS 903 G L ploča - leva  L čeona ploča za elektromagnetne prihvatnike leva <b>NAPOMENA:</b> odgovarajuće za sve standardne tipove elektromagnetnih prihvatnika</p>	14,52	12,00
<p><u>DS-K4H258S</u></p> 	6417	<p><b>DS-K4H258S</b>  <b>Elektromagnetna brava za drvena, metalna i PP vrata.</b>  Napajanje: 12 VDC Nosivost: do 280 kg  Posедуje ugradjen LED indikator za status vrata</p>	72,60	60,00
<p><u>TScompact EN2-4</u></p> 	3017	<p><b>TScompact EN2-4</b>  <b>Automat za zatvaranje vrata, TS kompakt, EN2-4</b></p>	57,09	47,18
<p><u>DS-K4H258-LZ</u></p> 	6416	<p><b>DS-K4H258-LZ</b>  <b>Nosač za bravu DS-K4H258S.</b></p>	36,30	30,00

## OSTALA DODATNA OPREMA

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p><b>BKPN3</b></p>  <p><b>bear</b> </p>	3148	<p><b>BKPN3</b> <b>Napajanja</b> Ulazni napon 190 - 260V AC, 50 - 60Hz Izlazni napon 12 VDC, 3A Mogućnost priključenja aku baterije za rad i prilikom izostanka napajanja iz el. mreže Tri LED diode za prikaz statusa Dimenzija 203 x 165 x 74 mm</p>	49,61	41,00
<p><b>Akumulator 7Ah/12V</b></p>  <p><b>Ultrace//</b></p>	1846	<p><b>Akumulator 7Ah/12V Akumulator 12V/7Ah</b> Dimenzije: 151mm*65mm*93,5mm Visina sa klemama: 99mm Težina: 2kg</p>	16,20	13,39