



# antenall

ANTENALL COMPANY d.o.o.  
Vojislavljevića br.30, Podgorica  
Tel. +382 20 267 688  
[www.antenall.me](http://www.antenall.me), [office@antenall.me](mailto:office@antenall.me)




## CJENOVNIK KONTROLE PRISTUPA

Važi od: 03.10.2022




# ZKT<sub>Eco</sub>



	<b>ELEKTRONSKE PARKING BARIJERE</b>	<b>3</b>
	<b>PEŠAČKE BARIJERE</b>	<b>4</b>
	<b>DETEKTORI METALA</b>	<b>5</b>
	<b>SMART LOCK - PAMETNE BRAVE</b>	<b>6</b>
	<b>UREĐAJI ZA KONTROLU PRISTUPA I EVIDENCIJU VREMENA</b>	<b>7</b>
	<b>KONTROLERI</b>	<b>9</b>
	<b>ČITAČI KARTICA (CARD READER)</b>	<b>12</b>
	<b>EXIT DUGME</b>	<b>13</b>
	<b>USB ČITAČI (USB READER)</b>	<b>14</b>
	<b>DODATNA OPREMA</b>	<b>15</b>
	<b>SOFTVER</b>	<b>19</b>

Model	Kat. Broj	Opis	CIJENA EUR (gotovinski)	CIJENA EUR (račun bez PDV)	
PLOCK2 Mini park barijera	6402		<p>Plock2 je prva generacija elektronskih parking brava. Zvučno alarimiranje u slučaju nasilnog pokušaja spuštanja zaštitne ruke. Otključavanje i zaključavanje se vrši pomoću daljinske kontrole do 20m ili senzora u obliku adapteta za autoupaljač do 15m. Metalna konstrukcija IP66 zaštita U skladu sa zaštitom životne sredine za nizak nivo buke Memorija: 30 daljinnaca/senzora Napajanje: 6V DC(4xLR20 D); Potrošnja: Max. 900mA Radna temperatura: -10°C ÷ +55 °C Dimenzije kućišta: 460x460x75 mm Visina sa podignutom rukom: 390mm Vreme do spuštanja: &lt;4s Visoka otpornost na pritisak: 2-3T Zvučno upozorenje za prazne baterije. Plock 2 daljinac nije kompatibilan sa Plock 1. Težina: 8kg</p>	223,85	185,00
Remote PL2	6404		Dodatni daljinski za Plock2	21,78	18,00
Senzor Plock 2	6405		Dodatni senzor daljinske kontrole za Plock2	19,36	16,00

*Napomena: bez baterija, u kompletu sa daljincem i senzorom*

Model	Kat. Broj	Opis	CIJENA EUR (gotovinski)	CIJENA EUR (račun bez PDV)
TS1011-PRO Pešačka barijera (Tripod Turnstile)	6393	 <p>TS1011-Pro Pešačka barijera (Tripod Turnstile) je barijera za jednu liniju prolaza sa rotirajućim mehanizmom od 3 ruke i sa integrisanom kontrolom pristupa i RFID (125khz) čitačima. Izrađena od nerđajućeg čelika SUS304 Prolaz u oba smera sa mehanizmom obaranja ruke u vanrednim situacijama (Drop-arm) LED indikacija za oba smera Potrošnja: 15W + 60W max. Napajanje: AC 100 + 120V/200 + 240V, 50/60Hz Radna temperatura: -28°C + 60 °C Radna vlažnost: 5%-80% IP Zaštita: IP54 Bitno: Ako se montira napolju, mora biti zaštićen nadstrešnicom Brzina prolaska: Max. 30/minutu Max. opterećenje ruke: Sredina - 80kg, Kraj - 40kg Dimenzija ruke: 500 mm, Ø38 mm Dimenzije kabine: 520*310*1010 (D*Š*V) mm Dimenzije otiska: 780*810 mm Težina: 36 kg Opciono/Dodaci: Brojač, SUS316 kabina i poklopac, Daljinski</p>	1469,17	1214,19
TS2000 PRO Pešačka barijera (Tripod Turnstile)	6552	 <p>TS2000-Pro Pešačka barijera (Tripod Turnstile) je barijera za jednu liniju prolaza sa rotirajućim mehanizmom od 3 ruke, za integraciju. Izrađena od nerđajućeg čelika SUS304 Prolaz u oba smera sa mehanizmom obaranja ruke u vanrednim situacijama (Drop-arm) LED indikacija za oba smera Potrošnja: 18W max. Napajanje: AC 110V/220V, 50/60Hz Radna temperatura: -28°C + 60 °C Radna vlažnost: 5%-80% Brzina prolaska: Max. 30/minutu Dimenzija ruke: 505 mm Dimenzije kabine: 1110x280x987 (D*Š*V) mm Dimenzije otiska: 785*1110 mm Težina: 48 kg Opciono/Dodaci: Brojač, SUS316 kabina i poklopac, Daljinski</p>	1668,59	1379,00
FBL4011 Pešačka barijera (Flap Barrier)	6394	 <p>FBL4011 Pešačka barijera (Flap Barrier) je barijera za jednu liniju prolaza sa krilima koja se uvlače i sa integrisanom kontrolom pristupa i RFID (125khz) čitačima. Kabina izrađena od nerđajućeg čelika SUS304 Kрила izrađena od Akrila (Pleksiglas/Klirit) Prolaz u oba smera sa mehanizmom otvaranja krila u vanrednim situacijama LED indikacija za oba smera Potrošnja: 15W + 60W max. Napajanje: AC 100 + 120V/200 + 240V, 50/60Hz Radna temperatura: -28°C + 60 °C Radna vlažnost: 5%-80% IP Zaštita: IP54 Bitno: Ako se montira napolju, mora biti zaštićen nadstrešnicom Brzina prolaska: Max. 30/minutu Širina prolaza: 600 mm Dimenzije kabine: 1350*300*1010 (D*Š*V) mm Dimenzije otiska: 1200*1350 mm Težina: 142 kg Opciono/Dodaci: SUS316 kabina, Širina prolaza 900 mm</p>	4012,36	3316,00

## PEŠAČKE BARIJERE

**ZKT**ECO®

Model	Kat. Broj	Opis	CIJENA EUR (gotovinski)	CIJENA EUR (račun bez PDV)
FBL6011 Pro Pešačka barijera sa RFID čitačima i kontrolerom (Flap Barrier)	7027	<p>FBL4011 Pešačka barijera (Flap Barrier) je dizajnirana da obezbedi sigurnost i upravljanje gužvom na ulazu u oblastima sa velikim pešačkim protokom. U pitanju je modularni dizajn u koji se mogu uklopiti sledeći moduli: RFID, otisak prsta, QR kod, otisak prsta i prepoznavanje lica vidljivim svetlom. Za poručivanje drugog modula obratite se komercijalisti.</p> <p>Komplet sadrži: <u>2 RFID čitača i kontroler C3-200.</u></p> <p>Kabina izrađena od nerđajućeg čelika SUS304 Kрила izrađena od Akрила (Pleksiglas/Klirit) Napajanje: AC 100 ÷ 120V/200 ÷ 240V, 50/60Hz Radna temperatura: -28°C ÷ 60 °C Radna vlažnost: 5%-80% Brzina prolaska: Maks. 30/minutu Širina prolaza: 600 mm Dimenzije kabine: 1400*300*1000 (D*Š*V) mm Podržava LED indikaciju.</p>	7740,37	6397,00
	2 x	 <p>RFID</p>		
	C300-200			




## DETEKTORI METALA

**ZKT**ECO®







Model	Kat. Broj	Opis	CIJENA EUR (gotovinski)	CIJENA EUR (račun bez PDV)
ZKD3180S Detektor metala	6395	<p>ZKD3180S TD je uređaj za detekciju metalnih objekata u obliku vrata.</p> <p>18 detekcionih zona 256 nivoa osetljivosti LCD displej od 5.7" Brojač za alarme i ljude Zaštita šifrom Protivpožarni materijal Bezopasno po ljudsko telo Daljinski upravljač Napajanje: AC 100 ÷ 240V, 50/60Hz Radna temperatura: -20°C ÷ 50 °C Radna frekvencija: 4KHz ÷ 8KHz Dimenzije: 2220*835*578 (V*Š*D) mm Težina: 65kg</p>		
				
				

Model	Kat. Broj	Opis	CIJENA EUR (gotovinski)	CIJENA EUR (račun bez PDV)
DL-ML10D-SILVER	5786	<p><b>Pametna brava sa ugrađenom tehnologijom prepoznavanja otiska prsta.</b></p> <p><b>Kartica:</b> ID kartica (opciono)  <b>Komunikacija:</b> Bluetooth (opciono)  <b>Materijal:</b> Legura cinka,  <b>Backset:</b> 60mm or 70mm (Adjustable)-            American Single Latch;            62 mm - German Standard Mortise  <b>Kapacitet korisnika:</b> Admin -10; Normal User - 60; Temporary User - 20  <b>Napajanje:</b> 4 xAA Alkalne Baterije (trajanje oko godinu dana)  <b>Radna temperatura:</b> 0°C - 55°C  <b>Backup otključavanje:</b> Mehanicki ključ, 9V Baterija  <b>Debljina vrata:</b> 30-53 mm (Standard)  <b>Dimenzije:</b> Napred - 69*155*35 mm            Nazad - 69*155*25 mm</p>	181,50	150,00
AL20DB Pametna brava  Otisak prsta + Bluetooth	6399	<p>AL20DB je pametna brava koja kontroliše otvaranje vrata pomoću šifre(6 cifara), Otiska prsta ili mobilnog telefona preko Bluetooth-a. Automatsko zaključavanje kvakom u konra smeru            Podržava nasumični unos šifre            Kapacitet memorije: 100 korisnika(šifra ili Otisak)            Nemački tip brave (mortise)            Materijal: Legura cinka            Bluetooth 4.0            Podesiv nivo zvuka            Prekidač za blokada brave(svi osim admina su blokirani)            Podesiva pozicija kvake (leva/desna strana)            Napajanje: 6V (4xAA baterije)            Zvučno upozorenje za prazne baterije i ilegalne operacije            Za debljinu vrata: 30 + 54 mm            Dodatno opcije za otvaranje: Ključ i Kontakti za 9V bateriju            Dimenzije: 73x179x37 mm (ŠxVxD)</p> <p><i>Napomena: Bez baterija</i></p>	133,10	110,00
GL300 Pametna brava za staklena vrata FP-RFID-PASS	6400	<p>GL300 je pametna brava namenjena za staklena vrata. Kontrolise otvaranje pomoću šifre(6 do 10 cifara), MiFare kartice (13,56Mhz) ili otiska prsta. Instalacija bez bušenja stakla (samolepljiva traka).            Kapacitet memorije: 100 šifri; 100 kartica; 100 Otisaka            Napajanje: 6V (4xAA)            Zvučno upozorenje za prazne baterije            Mod konstantne otvorenosti            Mod rada: Normalni; Dva tipa verifikacije; Dve osobe            Za debljinu stakla: 10 + 12 mm            Dimenzije: 73x179x37 mm (ŠxVxD)            Daljinski upravljač (kapacitet 5 komada / 1 u pakovanju)            Podesiv nivo zvuka            Radna temperatura: -25°C + +55 °C</p> <p><i>Napomena: bez baterija</i></p>	369,29	305,20

Model	Kat. Broj	Opis	CIJENA EUR (gotovinski)	CIJENA EUR (račun bez PDV)
<p><b>KONTROLA PRISTUPA SC405</b> Dualna frekvenca 125 KHz i 13,56 MHz</p>	7790	<p><b>Terminal za kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena sa TFT LCD ekranom u boji od 2".</b> Kapacitet do 30.000 kartica i 80.000 događaja. Radni napon 12 VDC, 3A. Radna temperatura od 0 °C do 45 °C. Kontrola pristupa za električnu bravu, senzor za vrata, taster za izlaz, alarm, AUX ulaz za dodatne senzore. Komunikacija RS485, LAN, Wiegand protokol, USB priključak za Flash. LCD displej sa standardnom tastaturom 4x4. Dimenzije: 143x96x42mm. Težina 0.8KG.</p> <p><i>Napomena: bez napajanja</i></p>	266,20	220,00
<p><b>EVIDENCIJA VREMENA ZK ICLOCK S880</b> Dualna frekvenca 125 KHz i 13,56 MHz</p>	3183	<p><b>Terminal za nadziranje radnog vremena i kontrolu pristupa sa TFT-LCD ekranom od 3.5" i kamerom od 1.3Mp.</b> Interna kamera i Foto-ID omogućuju prikazivanje korisnikove fotografije i čine program za nadziranje radnog vremena preglednijim i pouzdanijim. kapacitetom do 10.000 kartica i 200.000 događaja, Radni napon 12 VDC , 3A , Radna temperatura od 0 C° do 45 C°. Kontrola pristupa za električnu bravu, senzor za vrata, taster za izlaz, alarm, zabranu duplog prijavljivanja, Wiegand Signal, Komunikacija: RS232/RS485/LAN, USB priključak , Dimenzije: 213 (D) x 178.2 (V) x 47.5 (Š) mm, Težina: 2.05kg</p>	694,21	573,73
<p><b>EVIDENCIJA VREMENA ZK ICLOCK 700</b> 125 KHz 13,56Mhz</p>	3186	<p><b>Biometrijski terminal za nadziranje radnog vremena i kontrolu pristupa sa TFT-LCD ekranom od 3.5" i kamerom od 1.3Mp,</b> Interna kamera i Foto-ID omogućuju prikazivanje korisnikove fotografije i čine program za nadziranje radnog vremena preglednijim i pouzdanijim, kapacitetom do 8.000 otisaka, 200.000 događaja, do 10.000 kartica, Ugrađena pomoćna baterija, Radni napon 12 VDC , 3A , Radna temperatura od 0 C° do 45 C°, Kontrola pristupa za električnu bravu, senzor za vrata, taster za izlaz, alarm, zabranu duplog prijavljivanja, Wiegand Signal, Komunikacija: RS232/RS485/LAN, USB priključak , Dimenzije: 213 (D) x 178.2 (V) x 47.5 (Š) mm, Težina: 2.05 kg</p>	1066,74	881,60
<p><b>EVIDENCIJA VREMENA ZK ZK-UA150</b> 125 KHz</p>	6829	<p><b>Biometrijska kontrola pristupa za evidenciju posećenosti i tačnog vremena sa TFT ekranom u boji, dijagonale 2,8".</b>Prijava putem otiska prstiju, EM RFID kartice, tastature sa/ili kombinacijom ZKT optičkog senzora. Kapacitet 3000 otisaka prstiju, 3.000 RFID kartica i 100.000 zapisa. 9 načina rada za evidenciju vremena. Izlazi za exit dugme i relejni za Bravu ili Sirenu(raspored zvona). Napajanje DC 5 V / 800 mA max. Radna temperatura -0° C ~ +45° C. Težina 610 g. Dimenzije 185 (Š) x 140 (V) x 30 (D) mm.</p>	229,90	190,00

Model	Kat. Broj	Opis	CIJENA EUR (gotovinski)	CIJENA EUR (račun bez PDV)
EVIDENCIJA VREMENA ZK ICLOCK 580	3581	 <p><b>Biometrijski terminal za nadziranje radnog vremena i kontrolu pristupa sa TFT-LCD ekranom od 3.5"</b> Lak je za ugradnju I sa modernim dizajnom savršeno je rešenje za sve vrste instalacija. Kolor TFT ekran nudi korisnicima lako upravljanje menijem. iClock 580 je zasnovan na ZEM600 platformi koja omogućuje veći memorijski kapacitet I funkcije profesionalnog firmware-a. Može se povezati na softver za obračun radnog vremena preko mreže ili USB porta (opcionally može raditi preko WiFi ili GPRS) I takođe da radi kao samostalni uređaj, a prenos podataka da se vrši preko USB fleša. Za kontrolu pristupa dozvoljava vremenske zone i grupe. Releji se može povezati na bravu ili spoljašnju sirenu. Dimenzije: 189 x 136 x 44 mm, Težina: 1,30 kg</p>	547,74	452,68
SF420 Biometrijski terminal 125 KHz	6408	 <p><b>SF420 je IP terminal koji radi na principu otiska prsta I služi za kontrolu pristupa i upravljanje vremenom.</b> 2,8-inčni ekran osjetljiv na dodir, ekran u boji sa grafičkim korisničkim interfejsom za lakši rad. Do 24 definisana rasporeda od strane korisnika koji se mogu aktivirati svakodnevno. Upozoravajuće zvono (izborna). Brzo prihvaćanje ili odbijanje signala za validne ili nevažeće prste. TCP / IP ili RS485 komunikacija za različita mrežna okruženja. Podržava USB fleš uređaj za upravljanje podacima van mreže. Ugrađeni pomoćni ulaz sa poboljšanom fleksibilnošću za povezivanje sa žičnim detektorom ili prekidačem za slučaj nužde. Do 15 metoda više verifikacije za poboljšanje nivoa sigurnosti. Standardne funkcije kontrole pristupa kao što su vremenska zona, odmor, A&amp;C grupa, kombinacija otključavanja itd. Duress Alarm nudi efikasnu zaštitu od prisile pretinjama. Prekidač protiv neovlašćenog rada i više alarmnih izlaza. Kapacitet otisaka: 1.500, kartica: 5.000 125KHz (opciono Mifare), zapisa: 80.000. Interfejsi: Električna brava, Senzor vrata, Alarm, Dugme za izlazak, Zvono na vratima. Wiegand ulaz &amp; izlaz, pomoćni ulaz 1ea za funkciju povezivanja. Napajanje DC 12V/3A, radna temperatura 0 ~ 45°C. Dimenzije: 105 x 105 x 32mm.</p> <p><i>Napomena: Bez napajanja.</i></p>	257,02	212,41
ProCapture-WP	6407	 <p><b>ProCapture-WP je voodoporni terminal za kontrolu pristupa sa IP65 zaštitom koji primenjuje najnapredniji BioID senzor otiska prsta. Njegove izvanredne performanse omogućavaju visoku stopu identifikacije prema suvim, mokrim i grubim prstima.</b> Kapacitet otisaka prsta 20.000, kartica 10.000, transakcija 100.000 Komunikacija: TCP/IP, RS485 (za Slave čitače), Wiegand ulaz / izlaz, Sigurnosna relejna kutija Interfejsi: Zaključavanje releja izlaza, Alarm izlaz / Pomoćni ulaz/ Exit dugme / Senzor vrata, izlaz za zvonce Hardver: 1.2GHz High Speed CPU, fleš memorija 128MB RAM / 256MB, BioID Fingerprint Senzor 2.4 inča TFT-LCD ekran, 125KHz EM / Mifare čitač (opciono), Hi-Fi zvuk &amp; indikator, alarm protiv demontaže, tastatura na dodir Standardne funkcije: pristupni nivoi / grupe / godišnji odmori/ DST / raspored zvona, režim prinude, anti-passback, zapis upita, Prilagodavanje Wallpapera &amp; Screen Saver-a. Specijalne funkcije: Višestruki načini verifikacije, ZK šifrirana kartica (neobavezno), kartica otiska prsta (neobavezno) Kompatibilnost: Wiegand Slave čitač, RS485 FP Slave čitač, ZKBioSecurity Softver. Napajanje DC 12V/500mA, radna temperatura -10 ~ 50°C. Dimenzije: 202.30x96.80x35.00mm</p> <p><i>Napomena: Green Label serija. Radi samo sa BioSecurity programom</i></p>	541,87	447,83











Model	Kat. Broj	Opis	CIJENA EUR (gotovinski)	CIJENA EUR (račun bez PDV)
KONTROLER ZK C3-100	4422	<p>C3-100 je inteligentni sistem kontrole pristupa za 1 vrata koji ima napredne funkcije kontrole pristupa uključujući anti-passback, otvaranje prvom karticom, otvaranje više kartica, unos lozinke prinudom</p>  <p>Broj kontrolisanih vrata: 1 vrata            Broj podržanih čitača: 2, tip: 26-bit Wiegand            Broj ulaza: 2 (Exit i Door Status)            Broj izlaza: 2 (1-Form C Relay za Lock MAX 36Vdc/2A i 1-Form C Relay za Aux Output MAX 36Vdc/1,2A)            Kapacitet kartica: 30,000            Kapacitet logova: 100,000            Težina: 3.35kg (sa kutijom)            Komunikacija: TCP/IP, RS-485            Preporučeno napajanje: 12V DC, 1.5A            Dimenzije: 160mm×106mm</p>	170,08	140,56
KONTROLER ZK C3-200	3179	<p>C3-200 je inteligentni sistem kontrole pristupa za 2 vrata koji ima napredne funkcije kontrole pristupa uključujući anti-passback, otvaranje prvom karticom, otvaranje više kartica, unos lozinke prinudom.</p>  <p>Broj kontrolisanih vrata: 2 vrata            Broj podržanih čitača: 4, tip: 26-bit Wiegand            Broj ulaza: 6 (2 Exit, 2 Door Status, 2 AUX)            Broj izlaza: 4 (2-Form C Relay za Lock MAX 36Vdc/2A i 2-Form C Relay za Aux Output MAX 36Vdc/1,2A)            Kapacitet kartica: 30,000            Kapacitet logova: 100,000            Težina: 3.4kg (sa kutijom)            Komunikacija: TCP/IP, RS-485            Preporučeno napajanje: 12V DC, 1.5A            Dimenzije: 160mm×106mm</p>	220,34	182,10
KONTROLER ZK C3-400	3178	<p>C3-400 je inteligentni sistem kontrole pristupa za 4 vrata koji ima napredne funkcije kontrole pristupa uključujući anti-passback, otvaranje prvom karticom, otvaranje više kartica, unos lozinke prinudom.</p>  <p>Broj kontrolisanih vrata: 4 vrata            Broj podržanih čitača: 4, tip: 26-bit Wiegand            Broj ulaza: 12 (4 Exit, 4 Door Status, 4 AUX)            Broj izlaza: 8 (4-Form C Relay za Lock MAX 36Vdc/2A i 4-Form C Relay za Aux Output MAX 36Vdc/1,2A)            Kapacitet kartica: 30,000            Kapacitet logova: 100,000            Težina: 3.55kg (sa kutijom)            Komunikacija: TCP/IP, RS-485            Preporučeno napajanje: 12V DC, 1.5A            Dimenzije: 218mm×106mm</p>	258,00	213,22

Model	Kat. Broj	Opis	CIJENA EUR (gotovinski)	CIJENA EUR (račun bez PDV)
KONTROLER ZK C3-400 PRO	6049	  <p>C3-400 Pro je sistem kontrole pristupa sledeće generacije za 4 vrata iz Green Label serije koja ima napredne funkcije kontrole pristupa uključujući anti-passback, otvaranje prve kartice, otvaranje više kartica, unos lozinke prinudom, verifikacija ugrađene kartice i podržava Push protokol u realnom vremenu.</p> <p>Broj kontrolisanih vrata: 4 vrata            Broj podržanih čitača: 4, tip: 26-bit Wiegand            Broj ulaza: 12 (4 Exit uređaja, 4 Door Status)            Broj izlaza: 8 (4-Form C Relay for Lock MAX 36Vdc/2A and 4-Form C Relay for Aux Output MAX 36Vdc/1,2A)            Kapacitet kartica: 30,000            Kapacitet logova: 100,000            Težina: 3.55kg (sa kutijom)            Komunikacija: TCP/IP            Preporučeno napajanje: 12V DC, 1.5A            Dimenzije: 218mm×106mm</p> <p><b>Napomena:</b> Green Label serija. Radi samo sa BioSecurity programom.</p>	321,85	265,99
ProID40-WE	6050	  <p>Visoka stabilnost i energetska efikasnost.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LED svetlo</li> <li>• Podesivi Wiegand izlaz na licu mesta (26 ili 34 bita).</li> <li>• Voodootporni dizajn pogodan za unutrašnje ili spoljašnje primene.</li> <li>• Bela boja, Frekvencija 125KHz</li> <li>• Daljina čitanja: 5cm</li> <li>• Vreme čitanja: ≤300ms</li> <li>• Ulazni port: External LED Control, External Buzzer Control</li> <li>• Radni napon 7 ~ 13V DC</li> <li>• Potrošnja struje &lt;80mA</li> </ul> <p><b>Napomena:</b> Kompatibilni i sa C3 serijom kontrola pristupa.</p>	36,59	30,24
Metalna kutija za kontrolere C3	4118	 <p>Metalna kutija sa kablovima za bateriju i napajanjem za C3 kontrolere.  <b>Napajanje: 3A/12Vdc</b></p>	115,08	95,11
ZK ACC-SRB-BOARD ZS.RELE.J300MA	3182	 <p>Prikaz: 2 LED svetlosne identifikacije            Ugrađen Releji: 1            Čitač: ZKTeco uređaj koji ima wiegand izlaz            Format unosa: enkriptovani wiegand            Izlazni kontakt: Električna brava, Exit dugme            Kašnjenje kontrole zaključavanja: Podrazumevanih 5s (podesivo na čitaču otiska prsta/softveru)            Ulaz: 12V DC, 60mA            Radna temperatura: 0 - 70 °C            Dimenzije: 50*40*17 mm</p>	18,68	15,44

Model	Kat. Broj	Opis	CIJENA EUR (gotovinski)	CIJENA EUR (račun bez PDV)
ZK InBio-260	6993	<p><b>Inteligentni Biometrijski sistem kontrole za 2 vrata</b>  Podržava do 4 čitača (tip čitača: RS485 i 26-bit Wiegand). Kapacitet skladištenja do 3000 otisaka i 30.000 kartica, memorija do 100.000 zapisa, Priključak za SD karticu, Napajanje 9.6V-14.4 VDC, Radna temperatura 0 C° do 45 C°, Komunikacija RS485,TCP/IP i WiFi(Opciono) , Brzina protoka 38 400bps, Ulazni portovi (Taster za izlaz#1,Taster za izlaz#2, Senzor za vrata#1,Senzor za vrata#2, Aux#1, Aux#2), Izlazni portovi 4 (2-Form C Relay for Lock and 2-Form C Relay for Aux Output), Dimenzije: 350(d) x 90(v) x 300(š) mm</p> <p><i>Napomena:</i> za dodavanje otisaka korisnicima potrebno je koristiti USB čitač (ZK4500, ZK8500 ili SLK20R) ili neki samostalni biometrijski uređaj.</p>	405,35	335,00
ZK InBio-460	4542	<p><b>Inteligentni Biometrijski sistem kontrole za 4 vrata</b>  Podržava do 8 čitača ( 8 tip RS485, 4 tip 26-bit Wiegand). Kapacitet skladištenja do 3000 otisaka i 30000 kartica, memorija do 100000 zapisa, Priključak za SD karticu, Napajanje 9.6V-14.4 VDC, Radna temperatura 0 C° do 45 C°, Komunikacija RS485,TCP/IP i WiFi(Opciono) , Brzina protoka 38 400bps, Ulazni portovi(Taster za izlaz#1,Taster za izlaz#2, Taster#3, Taster#4, Senzor za vrata#1,Senzor za vrata#2, Senzor za vrata#3,Senzor za vrata#4, Aux#1, Aux#2, Aux#3, Aux#4), Izlazni portovi (4 FORM-C Relay Output, SPDT 2A@36VDC,4 Aux FORM-C Relay Output, SPDT 1.25A@36VDC) , Dimenzije: 224(d) x 123(v) x 38(š) mm</p> <p><i>Napomena:</i> za dodavanje otisaka korisnicima potrebno je koristiti USB čitač (ZK4500, ZK8500 ili SLK20R) ili neki samostalni biometrijski uređaj</p>	607,30	501,90
Metalna kutija za InBio kontrolere	4544	<p>Metalna kutija sa tamperom, svetlosnom Indikacijom, kablovima za bateriju I napajanjem za InBio kontrolere.  Napajanje: 5A/12Vdc</p>	127,01	104,97
KONTROLA PRISTUPA ZA DVOJE VRATA Atlas-200	6830	<p><b>Inteligentni sistem kontrole pristupa za 2 vrata.</b>  4 Čitača Wiegand ili OSDP. Osim ZKTeco podržava i čitače drugih proizvođača 125kHz i 13.56MHz Wiegand, OSDP i RS-485. Broj ulaza 5 (2 Exit dugmeta, 2 vratna senzora, 1 Aux). Broj izlaza 3 (2 releja oblika C za brave i 1 relej oblika C za Aux izlaz). Kapacitet korisnika 5.000. Kapacitet baze podataka događaja: 10.000 transakcija, plus neograničeno preuzimanje arhiva. Težina 4 kg. Komunikacija TCP/IP, Wi-Fi, Wiegand, OSDP. Napajanje 12V DC, 3A (PoE). Dimenzije 197mm X 171mm.</p>	363,00	300,00

## ČITAČI KARTICA (CARD READER)

**ZKT**<sup>®</sup>**ECO**

Model	Kat. Broj	Opis	CIJENA EUR (gotovinski)	CIJENA EUR (račun bez PDV)
<p>ČITAČ KARTICA ZK KR610E</p> 	5166	 <p><b>Čitač kartica 125kHz</b> Daljina čitanja do 10cm, vreme čitanja ≤300ms, napajanje 6-14 VDC, 26/34-bitni Wiegand protokol. Spoljašnja LED indikacija i zvučna indikacija. Radna temperatura -20 C° do 65 C°, Index zaštite IP65, Dimenzije: 116 (D) x 75 (V) x 17.3 (Š) mm, Težina:120 gr</p> <p><b>Napomena:</b> Kompatibilan i sa C3 Pro serijom kontrola pristupa</p>	45,29	37,43
<p>ČITAČ KARTICA ZK KR610D DESFIRE</p> 	5170	 <p><b>Čitač kartica 13,56MHz Desfire</b> Daljina čitanja do 5cm, vreme čitanja ≤300ms, napajanje 6-14 VDC, 34/66-bitni Wiegand protokol. Spoljašnja LED indikacija i zvučna indikacija. Radna temperatura -20 C° do 65 C°, Index zaštite IP65, Dimenzije: 116 (D) x 75 (V) x 17.3 (Š) mm, Težina:120 gr</p> <p><b>Napomena:</b> Kompatibilan i sa C3 Pro serijom kontrola pristupa</p>	68,17	56,34
<p>ČITAČ KARTICA ZK KR612E</p> 	5529	 <p><b>Čitač kartica sa šifраторom 125kHz,</b> Daljina čitanja do 10cm, vreme čitanja ≤300ms, napajanje 6-14 VDC, 26/34 -bitni Wiegand protokol. Spoljašnja LED indikacija i zvučna indikacija. Radna temperatura -20 C° do 65 C°, Index zaštite IP64, Dimenzije: 86 (D) x 86 (V) x 20 (Š) mm, Težina:150 gr</p> <p><b>Napomena:</b> Kompatibilan i sa C3 Pro serijom kontrola pristupa <b>!!! TASTATURA NE RADI SA ICLOCK SERIJOM I SF420 !!!</b></p>	53,24	44,00
<p>ČITAČ KARTICA ZK KR612D</p> 	5160	 <p><b>Čitač kartica sa šifраторom 13,56MHz Mifare,</b> Daljina čitanja do 5cm, vreme čitanja ≤300ms, napajanje 6-14 VDC, 26/34-bitni Wiegand protokol. Spoljašnja LED indikacija i zvučna indikacija. Radna temperatura -20 C° do 65 C°, Index zaštite IP64, Dimenzije: 86 (D) x 86 (V) x 20 (Š) mm, Težina:150 gr</p> <p><b>Napomena:</b> Kompatibilan i sa C3 Pro serijom kontrola pristupa <b>!!! TASTATURA NE RADI SA ICLOCK SERIJOM I SF420 !!!</b></p>	75,14	62,10
<p> UHF ČITAČ ACC-ER-UHF6-18E-PRO</p>	7386	 <p><b>UHF čitač,</b> Dva radna moda Konstantno očitavanje ili očitavanje pobudom Domet: 18m (podesivo) Wiegand 26 bit-a (Mogućnost softverske izmene na 34 bit-a.)</p>	1329,00	1098,35

## ČITAČI KARTICA (CARD READER)

**ZKT***ECO*®

Model	Kat. Broj	Opis	CIJENA EUR (gotovinski)	CIJENA EUR (račun bez PDV)
<b>ČITAČ KARTICA ZK FR1200</b>  	3809	 <p><b>Biometrijski čitač otiska prsta i 125kHz RFID kartica,</b> napajanje 12 VDC/1,5A , RS485 komunikacija Spoljašnja LED indikacija i zvučna indikacija, Radna temperatura 0 C° do 45 C° , Index zaštite IP65, Dimenzije: 50 (D) x 102 (V) x 37 (Š) mm , Težina:136 gr</p>	107,07	88,49

<b>ČITAČ OTISKA PRSTA ZK FR1500-WP</b>	5531	 <p><b>Uzidni Biometrijski čitač otiska prsta i 125KHz RFID kartica</b> Napajanje: 12V DC/140mA MAX. <b>RS485 Komunikacija</b> <b>Zaštitni kapak</b> Index zaštite: IP65 <b>Napredni SilkID senzor</b> Spoljašnja LED indikacija i zvučna indikacija Radna temperatura: -10° C ~ +45° C Radna vlažnost: 20 ~ 995% Dimenzija: 121,3 x 71,3 x 38 mm <b>Kompatibilan sa ZKTeco Biometrijskim uređajima</b></p> <p><i>Napomena: Dozna se prodaje zasebno (5532). Dimenzija dozne: 120 x 76 x 36 mm</i></p>	172,65	142,69
--	------	---	--------	--------






## EXIT DUGME

**ZKT***ECO*®

Model	Kat. Broj	Opis	CIJENA EUR (gotovinski)	CIJENA EUR (račun bez PDV)
<b>EXIT DUGME BEZ DODIRA TLEB101</b>	6831	 <p><b>TLEB101 je ne dodirljivo dugme za izlaz</b> sa ugrađenom naprednom infracrvenom tehnologijom. Savršen je izbor za sterilno okruženje kao što su bolnice, pogoni za preradu hrane, čiste sobe, restorani, kupatila ili laboratorije. Dizajn dugmeta za izlaz bez dodira čini ga posebno udobnim i prijateljskim korišćenjem za starije ili hendikepirane korisnike. Dimenzije 86x86x38. Materijal SUS304 nerdajući čelik. Napajanje: DC 9 ~ 16V, 2A. Radna temperatura -20 C° do 50 C° .</p>	21,78	18,00







USB ČITAČI (USB READER)

**ZKT**ECO<sup>®</sup>

Model	Kat. Broj	Opis	CIJENA EUR (gotovinski)	CIJENA EUR (račun bez PDV)
USB ČITAČ KARTICA CR20E	5167	 <p><b>Čitač kartica 125KHz sa USB interfejsom.</b> Daljina čitanja do 5cm, napajanje USB 5 VDC, LED indikacija i zvučna indikacija, Kompatibilan sa Windows 98, 2000,XP, Vista i Windows 7, 8, 10. Radna temperatura: -10 C° do 70 C°. Dimenzije: 117.2 (D) x 66.2 (V) x 17 (Š) mm ,Težina:120 gr</p>	60,84	50,28
USB ČITAČ KARTICA CR20M	6871	 <p><b>Čitač kartica 13.56MHz sa USB interfejsom</b> Daljina čitanja do 3cm, napajanje USB 5 VDC, LED indikacija i zvučna indikacija, Kompatibilan sa Windows 98, 2000,XP, Vista, Windows 7,8,10. Radna temperatura: -10 C° do 70 C°. Dimenzije: 117.2 (D) x 66.2 (V) x 17 (Š) mm ,Težina:120 gr</p>	71,95	59,46
BIOMETRIJSKI USB ČITAČ OTISKA SLK20R	5168	 <p><b>Čitač otiska prsta sa USB interfejsom</b> Podržava funkciju zaštite lažnog otiska prsta, visok kvalitet otiska, brzo prepoznavanje vlažnih, suvih ili grubih otisaka, visoka brzina 2.0 USB, mala potrošnja. Tip senzora: Opzički rezolucija: 500dbi Interfejs: USB2.0, kompatibilan i sa USB 1.1 OP sistem:Windows XP/Vista/7/8/10(32/64 bit), Android Napajanje:5V, preko USB-a Radna temperatura: -20 C° do +50 C°, 90% vlažnost Dimenzije: 49(D)x44(Š)x20.1(V) mm</p>	163,42	135,06
UR20RW-2E USB čitač/upisivač UHF tagova	7589	 <p><b>USB čitač za unos UHF tagova/kartice u program.</b> Koristi se i za unos podataka na tagove/kartice. Distanca čitanja: 20-40cm, Podržava Evropski standard UHF čitača, Protokol: EPC global UHF Class1 Gen 2, ISO 18000-6C, Radni napon: 5V DC, Potrošnja: 50-300mA, Radna temperatura: -10 °C-50 °C. Dimenzije: 107x107x23mm</p>	372,98	308,25
CR60W USB ENKODER	6053	 <p>USB enkoder MiFare kartica za Hotelske sisteme. Služi da kreiranje kartica upisom podataka. Koristi se uz program za Hotelske sisteme.</p>	122,23	101,02









## DODATNA OPREMA

**ZKTeco**

Model	Kat. Broj	Opis	CIJENA EUR (gotovinski)	CIJENA EUR (račun bez PDV)
NAPAJANJE ZKPSM030B	5169	 Napajanje za C3 kontrolere, 3A/12Vdc, sa priključkom za bateriju Napajanje u sklopu kutije za C3 kontrolere Ulaz: 110-240V AC, 50/60Hz Izlaz: 13.7V DC/3.5A+1A	54,91	45,38
NAPAJANJE XED 12V/3A	1383	 Napajanje za kontrolere SCR 100, SC 103, SC503, MA 300, SC 700 12 VDC, 3A	11,25	9,30
MIFARE Classic 4K KARTICA 13.56Mhz	5173	 MIFARE 4K kartica za kontrole pristupa Standardna MF1 S70 4Kbajta EEPROM kartica Mogućnost upisivanja i brisanja podataka Radna frekvencija: 13.56Mhz	2,26	1,87
UZIDNA DOZNA ZA FR150	5532	 Plastična dozna za FR150-WP čitač Dimenzija: 120 x 76 x 36 mm  Napomena: Potrebno je imati Imbus ključ 3mm. Ne ide u kompletu.	12,10	10,00
MIFARE KARTICA 13.56 Mhz (bez numeracije)	6997	 MIFARE kartica 13.56Mhz. Bez numeracije.	0,65	0,54
UHF1E-TAG1	5642	 UHF TAG za UHF čitače frekvence 865-868MHz, Protokol: ISO18000-6C, Kapacitet memorije: 800bits, Čip UID: 64bytes, Radna temperatura: -30°C-55°C Dimenzije: 85x54x0.8mm UHF tanka kartica (moguća štampa) za UHF čitače do 10m, frekvence 865-868MHz. Sa Enkripcijom, ZKTeco logo,...	1,82	1,50












## DODATNA OPREMA

ZKT<sup>ECO</sup>

Model	Kat. Broj	Opis	CIJENA EUR (gotovinski)	CIJENA EUR (račun bez PDV)
UHF1E-TAG2	5643	 UHF nalepnica za UHF čitače do 10m, frekvence 865-868MHz. Sa Enkrijcijom, ZKTeco logo, Protokol: ISO18000-6C, Kapacitet memorije: 800bits, Čip UID: 64bytes, Radna temperatura: -30°C-55°C. Dimenzije: 72x20mm	1,82	1,50
UHF1E-TAG3	5644	 Tag za UHF čitače do 10m, frekvence 865-868MHz. Montira se na ram za tablice automobila. Sa Enkrijcijom, Protokol: ISO/IEC 18000-6C, EPC global Class 1 Gen 2, Kapacitet memorije: 272bits, Čip UID: 64bytes, Radna temperatura: -30°C-55°C. Dimenzije: 249x13.8x18mm	7,26	6,00
UHF1E-TAG4	5645	 UHF nalepnica za UHF čitače do 10m, frekvence 865-868MHz. Lepi se na šoferšajbnu vozila. Sa Enkrijcijom, ZKTeco logo, Protokol: ISO18000-6C, Kapacitet memorije: 800bits, Čip UID: 64bytes, Radna temperatura: -30°C-55°C. Dimenzije: 72x20mm	6,53	5,40
Skey 2 RFID Tag	6349	  Skey 2 RFID Tag za kontrolu pristupa 125khz.	0,61	0,50
RF MIFARE TAG 13.56Mhz (bez numeracije)	6996	 Plastični tag elegantnog dizajna. Plave boje (bez numeracije). MIFARE 13,56 Mhz	1,09	0,90
ELEKTROMAGNETNI PRIHVATNIK (METALNA VRATA), LEVI	3877	 Sila držanja do 4000N (400kg). Radna temperatura:-15°C / +40°C Dubina kućišta:3mm. Visina kućišta 9mm. Radi na AC/DC. AC: 5-12V DC:2-14V	30,25	25,00
ELEKTROMAGNETNI PRIHVATNIK (METALNA VRATA), DESNI	3876	 Sila držanja do 4000N (400kg). Radna temperatura:-15°C / +40°C Dubina kućišta:3mm. Visina kućišta 9mm. Radi na AC/DC. AC: 5-12V DC:2-14V	30,25	25,00











DODATNA OPREMA



**ZKT**ECO®

Model	Kat. Broj	Opis	CIJENA EUR (gotovinski)	CIJENA EUR (račun bez PDV)
EL.MAG.PRIHVATNIK VODOOTPORAN 7L2A.4.00.L LEVI 	4455	 Napajanje: 8-14V AC/DC Max period pod naponom: < 1min Otpor: 20 Ω Potrošnja AC: (0,28 A ... 8V), (0,42 A ... 12V), (0,49 A ... 14V) Potrošnja DC: (0,4 A ... 8V), (0,6 A ... 12V), (0,7 A ... 14V) Maksimalno bočno opterećenje AC: 12V - 120N Maksimalno bočno opterećenje DC: 12V - 10N Posедује IP54 зашtitу.  <i>Napomena: prodaju se bez ploče za ugradnju</i>	61,74	51,02
EL.MAG.PRIHVATNIK VODOOTPORAN 7R2A.4.00.L DESNI 	4454	 Napajanje: 8-14V AC/DC Max period pod naponom: < 1min Otpor: 20 Ω Potrošnja AC: (0,28 A ... 8V), (0,42 A ... 12V), (0,49 A ... 14V) Potrošnja DC: (0,4 A ... 8V), (0,6 A ... 12V), (0,7 A ... 14V) Maksimalno bočno opterećenje AC: 12V - 120N Maksimalno bočno opterećenje DC: 12V - 10N Posедује IP54 зашtitу.  <i>Napomena: prodaju se bez ploče za ugradnju</i>	61,74	51,02
75SST Ploča za montažu	4456	 7L2A.4.00.L i 7R2A.4.00.L El.Mag.Brava	9,26	7,65
JIS ELEKTROMAGNETNI PRIHVATNIK (ALU i PVC vrata)	1991	 Dimenzije: (v)250/(š)22 mm, 12 - 24 AC/DC, štelujući, 5800 mA - 1160 mA, silа držanja do 3500N (350kg), dvostrani.	42,97	35,51
CISA ELEKTROMAGNETNI PRIHVATNIK (metalna vrata)	3010	 Elektromagnetni prihvatičnik, 12 VAC, bez prednje ploče, 0,75 A 15100 leva i desna montaža	44,17	36,50
CISA ČEONA PLOČA za elektromagnetni prihvatičnik	3011	 Ploča od inox-a za montažu elektromagnetnog prihvatičnika	9,08	7,50
ČEONA PLOČA (DESNA) JIS 903 G L ploča - desna	3012	 L čeona ploča za elektromagnetne prihvatičnike desna  NAPOMENA: odgovarajuće za sve standardne tipove elektromagnetnih prihvatičnika	14,52	12,00
ČEONA PLOČA (LEVA) JIS 903 G L ploča - leva	3013	 L čeona ploča za elektromagnetne prihvatičnike leva NAPOMENA: odgovarajuće za sve standardne tipove elektromagnetnih prihvatičnika.	14,52	12,00
JIS Elektromagnetni prihvatičnik FAIL SAFE	3799	 JIS Elektromagnetni prihvatičnik, Fail Safe – za izlaze u slučaju opasnosti (požarni alarm i slično). Ostaje zaključana dok je pod naponom, otključana kada je bez napajanja. (v)67/(š)20.5/(d)28,5 mm; 12VDC, 400mA, dvostrani, štelujući. <b>BEZ PREDNJE PLOČE.</b> <b>UPOZORENJE:</b> Zbog rada na DC napajanje, ne gurajte vrata u smeru otvaranja pre otključavanja brave.	54,45	45,00

## DODATNA OPREMA

**ZKT**ECO<sup>®</sup>

Model	Kat. Broj	Opis	CIJENA EUR (gotovinski)	CIJENA EUR (račun bez PDV)
JIS 902G ploča za montažu FAIL SAFE prihvatnika	3800	 Ploča za montažu JIS Elektromagnetnog prihvatnika Fail Safe. Dvostrana, (v)250/(š)25/(d)3 mm. Boja siva(G)	8,47	7,00
JIS prihvatna ploča 910X	5955	 Završnica: nerđajući čelik Dimenzije: 250 x 22 mm Boja: siva	8,99	7,43
Elektromagnetna brava MLSH01	3014	 Elektromagnetna brava za PP vrata, 12/24 VDC, nosivost do 300 kg	104,35	86,24
Nosac el.magnetne brave LZ B1012A	3015	 Z i L profili za elektromagnetne brave MLSH01	39,55	32,69
Elektromagnetna brava MLS300H	3361	 Elektromagnetna brava za PP vrata, 12/24 VDC, nosivost do 150 kg	94,79	78,34
Nosac el.magnetne brave B1022A	3362	 Z i L profili za elektromagnetne brave MLS300H	35,24	29,12
Automat za vrata 3303, br.3	3016	 Automat za zatvaranje vrata, tip 3303, siva boja	38,72	32,00
Automat za vrata TS compact EN2-4	3017	 Automat za zatvaranje vrata, TS compact, EN2-4	40,64	33,59
TS 90 Impulse EN 3/4	5953	 Diplomat za vrata Sila zatvaranja: EN 3/4 Podržava: Fire and smoke check doors Dva ventila za podesavanje brzine zatvaranja Klizni kanal	36,30	30,00
ELEKTRIČNI PRIHVATNIK 1411+910GRF	5954	 Za sigurnosnu opremu, izlaze u slučaju nužde, banku, šaltere. Ostaje napajan dok je zaključan, otključava se kada se struja ukloni. Posebno dizajniran za uske aluminijumske i PVC profile. Minimalni rez u profilu. Može biti i na levoj i na desnoj strani vrata. Podesiva reza - 4 mm, Nerđajući čelik.	35,09	29,00

Model	Kat. Broj	Opis	broj korisnika	CIJENA
<b>ZKTeco</b> <b>Small Business</b> 		Opis ovog proizvoda možete pročitati ispod. U prikazane cene (desno) nije uračunat PDV.	do 50	150
			do 100	300
			do 250	430
			do 500	625

ZKTime Small Business je softverska aplikacija prilagođena korisniku koja nadgleda vreme i prisustvo vaših zaposlenih. Ovaj softver vam omogućava da izračunate radno vreme zaposlenih po odabranim periodima.

Pomoću ove aplikacije možete da definišete različito radno vreme i dane po zaposlenom. Sve kreirane informacije mogu se odštampati, ali i izvesti u Excel, Word, PDF i druge formate, što nam omogućava da definišemo različite vrste željenih izveštaja.

### Podaci i pristup

Rad sa MySQL, Microsoft SQL Serverom, Oracle-om.  
 Omogućava višekompanijske i višekorisničke korisnike.

### Događaji

Omogućava definisanje do 100 događaja (pauza, privatne obaveze, bolovanje...)  
 Jednostavno prikupljanje, upravljanje i obrada vremena zaposlenih, sa ili bez događaja.

### Podaci

Omogućava foto i više načina verifikacije (PIN, RFID, otisak prsta).  
 Sadrži privatni kalendar i lični profil. Oni mogu da vide svoje podatke na mreži.

### Izveštaji

Prikazuje i štampa sveobuhvatne izveštaje: izveštaje o prisutnosti, izveštaje o vremenu aktivnosti, izveštaje o ukupnom vremenu aktivnosti između perioda, evidencije pristupa...  
 Moguće je prilagoditi izveštaje. Izvoz u Excel, Word, PDF, HTML i ASCII.

### Radni dani

Prihvata dnevne i noćne smene, fleksibilne radne dane.

### Terminali



Kopirajte, vratite i uvezite podatke korisnika na terminalima.  
 Moguće uvezivanje događaja sa USB-a.

### Kalendar

Omogućava dane sa radnim danima ili događajima (praznici, bolovanje, itd...).

### Jezici

Srpski, Engleski, Španski, Francuski, Portugalski, Hrvatski, Poljski...

Model	Kat. Broj	Opis	broj korisnika	CIJENA
		Opis ovog proizvoda možete pročitati ispod. U prikazane cene (desno) nije uračunat PDV.	do 50	475
			do 100	595
			do 250	892,5
			do 500	1340
			do 1000	2007,5

ZKTime Enterprise je najnapredniji softver za evidenciju vremena i posećenosti.

ZKTime Enterprise je napredna T&A aplikacija za ZKTeco terminale koja omogućava upravljanje svim ulazno / izlaznim evidencijama o prisutnosti i pristupu, kontrolišući sve vrste prisustva (pauza, godišnji odmor, bolovanje...).

Akumulirani bilans i metode obračuna zarada. Automatski obrađujete podatke nakon preuzimanja sa terminala, upozoravajući na podatke neparnog broja ili dana u posebnom slučaju, olakšavajući i ubrzavajući rad upravljanja prisutnošću.

## Zahtevi

### Operativni sistem

Windows 7 SP1 i više

### Rezolucija monitora

1600 x 900

### Procesor

1Ghz

### Baza podataka

MySQL, SQL Server i Oracle

### Hard disk

4.5GB slobodnog prostora

### Drugo

Microsoft Framework. NET 4.7.2 i više

Model

Kat. Broj

Opis

CIJENA

ZKTeco  
Bio Security



Pozovite službu komercijale.

