

HIKVISION UPS UREĐAJI

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CIJENA EUR (gotovinski)	CIJENA EUR (racun bez PDV)
<p>DS-UPS1000</p>  <p style="text-align: center;">HIKVISION</p>	9735	<p>DS-UPS1000 UPS, Broj izlaznih utičnica Schuko x2 Ulazne vrijednosti: Nominalni ulazni napon: 230V Raspon ulaznog napona: 140 ≈ 290V Ulazna frekvencija: (Hz) 50, 60 Izlazne vrijednosti: Snaga - kapacitet (VA):1000 Snaga – kapacitet (W): 600 Napon: 210-235VAC Oblik talasa: simulirani sinusni talas Frekvencija: 50Hz, 60Hz Zaštita od prenapona, zaštita od preopterećenja, zaštita od kratkog spoja Vreme prebacivanja: 10 ms Baterija: 12V/9aH Radna temperatura: 0 °C - 40 °C Dimenzije (DxŠxV): 274 mm × 95 mm × 139 mm Težina: 5.4 kg</p>	81,07	67,00
<p>DS-UPS3000</p>  <p style="text-align: center;">HIKVISION</p>	9056	<p>DS-UPS3000 UPS, Broj izlaznih utičnica Schuko x4 EU Ulazne vrijednosti: Nominalni ulazni napon: 230V Raspon ulaznog napona: 140 ≈ 290V Ulazna frekvencija (Hz) 50, 60 Izlazne vrijednosti: Snaga - kapacitet (VA):3000 Snaga – kapacitet (W): 1800 Napon: 210-235VAC Oblik talasa: simulirani sinusni talas Frekvencija: 50Hz, 60Hz Automatska regulacija napona: Zaštita od preopterećenja, Interno ograničenje struje. Vreme prebacivanja: 10 ms Baterija: 12V/9aH x 4kom USB port za kontrolu LCD display Dimenzije: 412 mm × 145 mm × 210 mm Težina: 18,5kg</p>	417,45	345,00
<p>DS-UPS02K48-R/TJS(O- STD)</p>  <p style="text-align: center;">HIKVISION</p>	9124	<p>DS-UPS02K48-R/TJS(O-STD) Profesionalni on-line (double-conversion) UPS dizajniran za kontinuirano i stabilno napajanje sigurnosnih sistema, mrežne opreme i drugih kritičnih elektronskih uređaja. Idealno za ugradnju u 19" ormare ili postavljanje kao tower uređaj. Kapacitet: 2000 VA / 1800 W Ulazni napon: 110–300 V AC (176–264 V pri 100 % opterećenju) Izlazni napon: 208/220/230/240?V AC, ?ista sinusna talasna forma, PF = 0.9 Frekvencija: 40–70 Hz (50/60 Hz automatsko prepoznavanje) PF ulaza: ≥ 0.99 Transfer vreme: 0 ms (AC → baterija), inverter → bypass ≈ 4 ms Baterija: 4x 12 V/9 Ah VRLA, DC sistem 48 V, punjenje za 4 h do 90 % Efikasnost: AC mod: 91 %, baterijski mod: 87 % LCD ekran: Prikaz napona, frekvencije, opterećenja, napunjenosti baterija, temperature i preostalog vremena; Alarmi: priključena baterija, nizak napon, preopterećenje, greška Dimenzije (WxDxH): 440 × 460 × 86.5 mm (2 u rack-u) Težina: 19.5 kg Radna temperatura: 0–40 °C (skladištenje –25–55 °C)</p>	774,40	640,00

<p><u>DS-UPS03K72-R/TJS</u></p> 	9126	<p>DS-UPS03K72-R/TJS Profesionalni on-line (double-conversion) UPS dizajniran za kontinuirano i stabilno napajanje sigurnosnih sistema, mrežne opreme i drugih kritičnih elektronskih uređaja. Idealno za ugradnju u 19" ormare ili postavljanje kao tower uređaj. Kapacitet: 3000 VA / 2700 W Ulazni napon: 110–300 V AC (176–264 V pri 100 % opterećenju) Izlazni napon: 208/220/230/240?V AC, ?ista sinusna talasna forma, PF = 0.9 Frekvencija: 40–70 Hz (50/60 Hz automatsko prepoznavanje) PF ulaza: ≥ 0.99 Transfer vreme: 0 ms (AC → baterija), inverter → bypass ≈ 4 ms Baterija: 6× 12 V/9 Ah VRLA, DC sistem 48 V, punjenje za 4 h do 90 % Efikasnost: AC mod: 91 %, baterijski mod: 87 % LCD ekran: Prikaz napona, frekvencije, opterećenja, napunjenosti baterija, temperature i preostalog vremena; Alarmi: priključena baterija, nizak napon, preopterećenje, greška Dimenzije (W×D×H): 440 × 460 × 86.5 mm (2 u rack-u) Težina: 26 kg Radna temperatura: 0–40 °C (skladištenje –25–55 °C) Nivo buke: < 50 dB @ 1 m</p>	895,40	740,00
<p><u>DS-UPS10K-R/TJL</u></p> 	9128	<p>DS-UPS10K-R/TJL Profesionalni on-line (double-conversion) UPS dizajniran za kontinuirano i stabilno napajanje sigurnosnih sistema, mrežne opreme i drugih kritičnih elektronskih uređaja. Idealno za ugradnju u 19" ormare ili postavljanje kao tower uređaj. Kapacitet: 10000 VA / 10000 W Ulazni napon: 110–300 V AC (176–264 V pri 100 % opterećenju) Izlazni napon: 208/220/230/240?V AC, ?ista sinusna talasna forma, PF = 0.9 Frekvencija: 40–70 Hz (50/60 Hz automatsko prepoznavanje) PF ulaza: ≥ 0.99 Transfer vreme: 0 ms (AC → baterija), inverter → bypass ≈ 4 ms Baterija: baterijski komplet DS-UPS09192A-R/TJ, ili DS-UPS09240A-R/TJ Efikasnost: AC mod: 91 %, baterijski mod: 87 % LCD ekran: Prikaz napona, frekvencije, opterećenja, napunjenosti baterija, temperature i preostalog vremena; Alarmi: priključena baterija, nizak napon, preopterećenje, greška Dimenzije (W×D×H): 440×681.5×131 mm Težina: 65 kg Radna temperatura: 0–40 °C (skladištenje –25–55 °C) Nivo buke: < 50 dB @ 1 m</p>	2444,20	2020,00
<p><u>DS-UPS0948B-R/TJC</u></p> 	9125	<p>DS-UPS0948B-R/TJC Baterijski set (pak) za rekabilne UPS uređaje Vrijeme punjenja : 6-8 sati Baterija: 8*12V/9Ah Dimenzije (W×D×H): 440 × 550 × 86.5 Težina: 31,5 kg Radna temperatura: 0–40 °C (skladištenje –25–55 °C) Nivo buke: < 40 dB @ 1 m</p>	568,70	470,00
<p><u>DS-UPS0972B-R/TJC</u></p> 	9122	<p>DS-UPS0972B-R/TJC Baterijski set (pak) za rekabilne UPS uređaje Vrijeme punjenja : 6-8 sati Baterija: 12*12V/9Ah Dimenzije (W×D×H): 440 × 710 × 86.5 Težina: 44 kg Radna temperatura: 0–40 °C (skladištenje –25–55 °C) Nivo buke: < 40 dB @ 1 m</p>	750,20	620,00
<p><u>DS-UPS09240A-R/TJ</u></p> 	9123	<p>DS-UPS09240A-R/TJ Baterijski set (pak) za rekabilne UPS uređaje Vrijeme punjenja : 6-8 sati Baterija: 20*12V/9Ah Dimenzije (W×D×H): 440×681.5×131 Težina: 65 kg Radna temperatura: 0–40 °C (skladištenje –25–55 °C) Nivo buke: < 40 dB @ 1 m</p>	2299,00	1900,00