









ALARMNE CENTRALE - BEŽIČNI ALARMNI SISTEM





NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	MP CIJENA €	CIJENA € bez PDV
<p>DS-PWA64-L-WE</p>  <p>HIKVISION</p>	6697	<p>DS-PWA64-L-WE AX PRO bežični alarmni panel podržava LAN, Wi-Fi, GPRS. 868 MHz dvosmjerna bežična komunikacija AES-128 enkripcija, veliki domet Bežične zone/izlazi: do 64 Bežični tag čitači i keypadovi: do 8 Sirena 4, Daljinaca (keyfob-ova) 32, extendera 2, tagova 32, podržava PIRCAM 1 admin, 30 korisnika Softverske mogućnosti: 16 particija, zvučno upozorenje, led statusi naoružavanje/razoružavanje, alarm, neovlašćeni rad, kvar, oblak, snaga RS-232 izlaz, Single SIM slot Napajanje: integrisano napajanje i baterija (12h trajanje u stan by režimu) Materijal kućišta: Plastika Radna temperatura: -10 °C to +55 °C Dimenzije: 170.0 x 170.0 x 38.6 mm Težina: 557.5g Ocjene bezbednosti: EN50131 Grade 2, CE, Rohs/Reach/WEEE</p>	211,75	175,00
<p>DS-PWA64-L-WE Black</p>  <p>HIKVISION</p>	8577	<p>DS-PWA64-L-WE Black AX PRO bežični alarmni panel podržava LAN, Wi-Fi, GPRS. 868 MHz dvosmjerna bežična komunikacija AES-128 enkripcija, veliki domet Bežične zone/izlazi: do 64 Bežični tag čitači i keypadovi: do 8 Sirena 4, Daljinaca (keyfob-ova) 32, extendera 2, tagova 32, podržava PIRCAM 1 admin, 30 korisnika Softverske mogućnosti: 16 particija, zvučno upozorenje, led statusi naoružavanje/razoružavanje, alarm, neovlašćeni rad, kvar, oblak, snaga RS-232 izlaz, Single SIM slot Napajanje: integrisano napajanje i baterija (12h trajanje u stan by režimu) Materijal kućišta: Plastika Radna temperatura: -10 °C to +55 °C Dimenzije: 170.0 x 170.0 x 38.6 mm Težina: 557.5g Ocjene bezbednosti: EN50131 Grade 2, CE, Rohs/Reach/WEEE</p>	211,75	175,00
<p>DS-PWA64-Kit-WE AxPro alarmni set</p>  <p>HIKVISION</p>	7047	<p>DS-PWA64-Kit-WE AxPro alarmni set AX Pro je bežični alarmni sistem. Komplet sadrži: Centrala DS-PWA64-L-WE Daljinac DS-PKF1-WE PIR detektor DS-PDP15P-EG2-WE Magnetni kontakt DS-PDMC-EG2-WE</p>	348,48	288,00


<p><u>DS-PWA96-M-WE</u></p>  <p>HIKVISION</p>	6696	<p>DS-PWA96-M-WE AX PRO bežični alarmni panel podržava LAN, Wi-Fi, 3G/4G. 868 MHz dvosmjerna bežična komunikacija AES-128 enkripcija, veliki domet Bežične zone/izlazi: do 96 Bežični tag čitači i keypadovi: do 8 Sirena 6, Daljinaca (keyfob-ova) 48, extendera 4, tagova 48, podržava PIRCAM, integracija IP kamere 1 admin, 46 korisnika Softverske mogućnosti: 32 područja, zvučno upozorenje, tag čitač, led statusi naoružavanje/razoružavanje, alarm, neovlašćeni rad, kvar, oblak, snaga RS-232 izlaz, Dual SIM slot Napajanje: integrisano napajanje i baterija (12h trajanje u stan by režimu) Materijal kućišta: Plastika Radna temperatura: -10 °C to +55 °C Dimenzije: 170.0 x 170.0 x 38.6 mm Težina: 557.5g Ocjene bezbednosti: EN50131 Grade 2, CE, Rohs/Reach/WEEE</p>	348,48	288,00
<p><u>DS-PWA96-M-WE Black</u></p>  <p>HIKVISION</p>	8521	<p>DS-PWA96-M-WE Black AX PRO bežični alarmni panel podržava LAN, Wi-Fi, 3G/4G. 868 MHz dvosmjerna bežična komunikacija AES-128 enkripcija, veliki domet Bežične zone/izlazi: do 96 Bežični tag čitači i keypadovi: do 8 Sirena 6, Daljinaca (keyfob-ova) 48, extendera 4, tagova 48, podržava PIRCAM, integracija IP kamere 1 admin, 46 korisnika Softverske mogućnosti: 32 područja, zvučno upozorenje, tag čitač, led statusi naoružavanje/razoružavanje, alarm, neovlašćeni rad, kvar, oblak, snaga RS-232 izlaz, Dual SIM slot Napajanje: integrisano napajanje i baterija (12h trajanje u stan by režimu) Materijal kućišta: Plastika Radna temperatura: -10 °C to +55 °C Dimenzije: 170.0 x 170.0 x 38.6 mm Težina: 557.5g Ocene bezbednosti: EN50131 Grade 2, CE, Rohs/Reach/WEEE</p>	295,24	244,00
<p><u>DS-PWA96-Kit-WE</u></p>  <p>HIKVISION</p>	7895	<p>DS-PWA96-Kit-WE AX Pro je bežični alarmni sistem. Komplet sadrži: · Centrala DS-PWA96-M-WE · Daljinac DS-PKF1-WE · PIR detektor DS-PDP15P-EG2-WE · Magnetni kontakt DS-PDMC-EG2-WE</p>	407,77	337,00

<p><u>DS-PWA96-M2H-WE</u></p>  	<p>7519</p>	<p>DS-PWA96-M2H-WE AX PRO sa žičanim zonama TCP/IP, Wi-Fi i 3/4G network, Dual (Micro SIM) Nova generacija wireless protokola: Tri-X/Cam-X Long RF transmission distance Dva načina komunikacije sa AES-128 enkripcijom Konektovanje 96 zona/izlaza (uključujući 48 PIRCAMS & onboard Wired Zones/Outputs), 48 daljinaca, 4 repitora, 6 zvučnika (3 unutrašnja + 3 spoljašnja), 8 tagova & tastatura. Podržava do 48 mrežnih korisnika, uključujući 1 instalatera, 1 administratora i 46 normalnih korisnika Glasovni upit, podržava LED indikator za status sistema Konfiguracija preko Web client-a, mobile client-a, i Convergence Cloud Hik-Connect i Hik-ProConnect konfiguracija zavisi od nivoa pristupa korisnika Pušta obaveštenje o alarmu putem poruka ili telefonskih poziva Gledanje video snimaka uživo sa Hik-Connect-a, alarmni video klipovi putem e-pošte i aplikacije 4520 mAh litijumska rezervna baterija ili 12v 7Ah baterija za skladištenje zavisi od modela uređaja SIA-DC09 protocol i podržava oba Contact ID i SIA data formata Podržava Hik-IP Receiver i Hik-IP Receiver Pro za ARC komunikaciju Dimenzije: 261 x 199 x 86,4mm</p>	<p>447,70</p>	<p>370,00</p>
<p><u>DS-PM1-I1602-WE</u></p>  	<p>7920</p>	<p>DS-PM1-I1602-WE Bežični multi IO transmiter pruža konekciju žičnih detektora kako Hikvision-ovih tako i detektora drugih proizvođača sa AX PRO alarmnim sistemom. 868 MHz dvosmjerna bežična komunikacija RF domet: do 1100 m EOL otpornici: 1k 2.2k 4.7k 8.2k, NO/NC LED indikator: 3 Struja (zeleni), Greška (narandžasta), Jačina signala (zeleno/crvena) Uređaj poseduje 16 žičnih zona i 2 izlaza, koji mogu biti iskorišćeni za povezivanje žičnih detektora Sa dva 12 V napojna izlaza mogu se napojiti žični detektori (12 V, ukupno 1 A) Tip baterije: 12 V 7 Ah (150 x 64 x 94 mm) omogućava rad do 36 h Napajanje 100VAC do 240VAC, 30 W Materijal kućišta: plastika Radna temperatura -10 °C to +40 °C Dimenzije 261 x 199 x 86.4 mm Težina 975 g (bez baterije) Zidna instalacija</p>	<p>175,45</p>	<p>145,00</p>
<p><u>DS-PM1-D</u></p>  	<p>7270</p>	<p>DS-PM1-D Modul za napajanje Kompatibilan sa svim AXPRO centralama Laka instalacija Omogućuje 8-24 VDC napajanje centrale Radna temperatura: -10 °C to +55 °C Dimenzije: 80*90*15mm Težina: 35g</p>	<p>26,62</p>	<p>22,00</p>




UNUTRAŠNJI SENZORI - BEŽIČNI ALARMNI SISTEM

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	MP CIJENA €	CIJENA € bez PDV
<p><u>DS-PDP15P-EG2-WE</u></p>  <p>HIKVISION</p>	6693	<p>DS-PDP15P-EG2-WE Bežični, fleksibilan i dvosmjerni detektor koji koristi PIR tehnologiju za osiguravanje od uljeza. Tehnologija prepoznavanja kućnih ljubimaca. Nadgleda do 15m radiusa. Frenkvencija 868MHz, AES-128 enkripcija Domet detekcije: 15m, ugao 85,9° Brzina detekcije: 0.3m/s ~ 2 m/s Domet: 1.6km na otvorenom Bežična dvosmjerna bežična tehnologija, Tamper alarm i alarm upada, Pokazatelj jačine signala. Detektor tolerancije na kućne ljubimce do 30kg. Napajanje: baterija CR123A, vijek trajanja do 5 godina Radna Temperatura: -10 °C do +40 °C. Dimenzije 65,5mm*103mm*48,5mm. Težina 128gr bez nosača</p>	68,97	57,00
<p><u>DS-PDP15P-EG2-WE Black</u></p>  <p>HIKVISION</p>	8608	<p>DS-PDP15P-EG2-WE Black Bežični, fleksibilan i dvosmjerni detektor koji koristi PIR tehnologiju za osiguravanje od uljeza. Tehnologija prepoznavanja kućnih ljubimaca. Nadgleda do 15m radiusa. Frenkvencija 868MHz, AES-128 enkripcija Domet detekcije: 15m, ugao 85,9° Brzina detekcije: 0.3m/s ~ 2 m/s Domet: 1.6km na otvorenom Bežična dvosmjerna bežična tehnologija, Tamper alarm i alarm upada, Pokazatelj jačine signala. Detektor tolerancije na kućne ljubimce do 30kg. Napajanje: baterija CR123A, vek trajanja do 5 godina Radna Temperatura: -10 °C do +40 °C. Dimenzije: 65,5mm*103mm*48,5mm. Težina: 128gr bez nosača</p>	68,97	57,00
<p><u>DS-PDC15-EG2-WE</u></p>  <p>HIKVISION</p>	6684	<p>DS-PDC15-EG2-WE Dvosmjerni bežični detektor koji sadrži pokrivenost zavese do 15m dužine i visine 3,6 m. Frenkvencija 868MHz, AES-128 enkripcija, Tri-X Wireless tehnologija Domet detekcije: 15m, ugao 6.3° Brzina detekcije: 0.3m/s ~ 2 m/s, 18 zona Domet transmisije 1.6km na otvorenom. Tamper protekcija. Led indikacija plave boje. Napajanje: baterija CR123A, vek trajanja do 5 godina Radna Temperatura: -10 °C do +55 °C. Dimenzije 65,5mm*103mm*48,5mm. Težina 128gr Daljinsko konfigurisanje putem aplikacije.</p>	70,18	58,00
<p><u>DS-PDD12P-EG2-WE</u></p>  <p>HIKVISION</p>	6685	<p>DS-PDD12P-EG2-WE Dvosmjerni bežični detektor sa mikrotalasnom 24GHz detekcijom. Nadgleda područje u krugu od 12m, zanemaruje životinje. Frekvencija 868Mhz Tri-X Wireless AES-128 enkripcija, domet 1.6Km na otvorenom Detekcioni metod: pasivni infrared, mikrotalasni Domet 12m, ugao 85.9°, detekcionih zona 52 lmun na kućne ljubimce do 30Kg. Tamper protekcija, temperaturni i jačina signala indikator, White Light Filter 6500lux, Baterija 2 x CR123A (vek trajanja do 5 godina) Radna temperatura: -10 °C to 55 °C Dimenzije 65.5mm × 103mm × 48.5mm Visina montiranja 1.8 do 2.4m Predviđeno za unutrašnju upotrebu.</p>	96,80	80,00





<p><u>DS-PDPG12P-EG2-WE</u></p>  <p>HIKVISION</p>	<p>7135</p>	<p>DS-PDPG12P-EG2-WE Kombinovani bežični detektor PIR-detekcije i loma stakla Frekvencija 868Mhz Tri-X Wireless Technology PIR detekcija domet 12m, ugao detekcije 85.9° Detekcija loma stakla domet 8m, ugao detekcije 120° Domet transmisije 1600m na otvorenom Osetljivost 2m, 4m, 6m, 8m Veličina stakla 0.3 x 0.3m do 3 x 3m Debljina stakla 2.4mm to 6.4mm Tamper protekcija napred i pozadi Indikator jačine signala i temperature Alarmni ulaz: normalno zatvoreno, normalno otvoreno, brojač impulsa Led indikator zeleni(PIR), crveni(BG), plavi(alarm) Baterije 2 x CR123A, vek trajanja do 4 godine Radna temperatura -10 °C to 55 °C Dimenzije 65.5mm×103mm×48.5mm Težina 134g, montaža zidna Predviđeno za unutrašnju upotrebu.</p>	<p>96,80</p>	<p>80,00</p>
<p><u>DS-PDCL12-EG2-WE</u></p>  <p>HIKVISION</p>	<p>6963</p>	<p>DS-PDCL12-EG2-WE Plafonski bežični detektor sa dometom detekcije 12m / 360°. Frekvencija 868Mhz Tri-X Wireless AES-128 enkripcija, domet 1.6Km na otvorenom Detekcioni metod: pasivni infrared Domet 12m / 360°, detekcionih zona 172. Tamper protekcija, temperaturni i jačina signala indikator, White Light Filter 6500lux, Baterija CR123A (vek trajanja do 5 godina) Radna temperatura: -10 °C to 55 °C Dimenzije 101.2mm × 32.9mm Visina montiranja 2.4 do 4m Predviđeno za unutrašnju upotrebu. Daljinsko konfigurisanje putem aplikacije.</p>	<p>53,24</p>	<p>44,00</p>
<p><u>DS-PDPC12PF-EG2-WE</u></p>  <p>HIKVISION</p>	<p>7911</p>	<p>DS-PDPC12PF-EG2-WE dvosmjerni bežični PIR detektor sa ugrađenom kvalitetnom kamerom koja pruža video verifikaciju fotografijama u boji 24/7. Frekvencija 868Mhz CAM-X Wireless Technology AES-128 enkripcija, domet 800m na otvorenom PIR karakteristike: Domet 12m, Ugao 85.9°, Brzina detekcije 0.3 to 2 m/s Imun na kućne ljubimce do 30Kg. Tamper protekcija, temperaturni i jačina signala indikator, White Light Filter 6500lux, Kamera karatkeristike: Ugao 88°(H), 68°(V), Senzor CMOS, Color, White light dometa do 12m, Rezolucija slike do 640x480 Baterije 3 x CR123A, vek trajanja do 6 godina Dimenzije 72.2mm × 120.5mm × 56.7mm Radna temperatura -10 °C to 55 °C Visina montiranja 1.8 do 2.4m</p>	<p>141,57</p>	<p>117,00</p>
<p><u>DS-PDPC12PF-EG2-WE Black</u></p>  <p>HIKVISION</p>	<p>8604</p>	<p>DS-PDPC12PF-EG2-WE Black Dvosmjerni bežični PIR detektor sa ugrađenom kvalitetnom kamerom koja pruža video verifikaciju fotografijama u boji 24/7. Frekvencija 868Mhz CAM-X Wireless Technology AES-128 enkripcija, domet 800m na otvorenom PIR karakteristike: Domet 12m, Ugao 85.9°, Brzina detekcije 0.3 to 2 m/s Imun na kućne ljubimce do 30Kg. Tamper protekcija, temperaturni i jačina signala indikator, White Light Filter 6500lux, Kamera karatkeristike: Ugao: 88°(H), 68°(V), Senzor: CMOS, Color, White light dometa do 12m, Rezolucija slike do 640x480 Baterije: 3 x CR123A, vek trajanja do 6 godina Dimenzije: 72.2mm × 120.5mm × 56.7mm Radna temperatura: -10 °C to 55 °C Visina montiranja: 1.8 do 2.4m</p>	<p>141,57</p>	<p>117,00</p>





<p><u>DS-PDPC12P-EG2-WE</u></p> 	<p>6686</p>	<p>DS-PDPC12P-EG2-WE dvosmjerni bežični PIR detektor sa ugrađenom kvalitetnom kamerom koja pruža video verifikaciju. Frekvencija 868Mhz CAM-X Wireless Technology AES-128 enkripcija, domet 800m na otvorenom PIR karakteristike: Domet 12m, Ugao 85.9°, Brzina detekcije 0.3 to 2 m/s Imun na kućne ljubimce do 30Kg. Tamper protekcija, temperaturni i jačina signala indikator, White Light Filter 6500lux, Kamera karakteristike: Ugao 88°(H), 68°(V), Senzor CMOS, Color/Black & White, IR LED dometa do 12m, Rezolucija slike do 640x480 Baterije 3 x CR123A, vek trajanja do 6 godina Dimenzije 72.2mm × 120.5mm × 56.7mm Radna temperatura -10 °C to 55 °C Visina montiranja 1.8 do 2.4m</p>	<p>164,56</p>	<p>136,00</p>
--	-------------	---	---------------	---------------


SPOLJNI SENZORI - BEŽIČNI ALARMNI SISTEM




NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	MP CIJENA €	CIJENA € bez PDV
<p><u>DS-PDC10DM-EG2-WE</u></p>  <p>HIKVISION</p>	7274	<p>DS-PDC10DM-EG2-WE Bežični Dual-tech detektor tip zavesa za spoljašnju montažu Frenkvencija 868MHz, AES-128 enkripcija, Tri-X Wireless tehnologija RF domet: 1600m(otvoren prostor) Domet detekcije: -zidna montaža: 10m -plafonska montaža: 5m Detekcija smera kretanja podržana Anti-Masking Indikacija jačine signala Do 12KG Pet-immunity kad je zidna montaža, nema Pet-immunity kad je plafonska montaža Baterija: 5 godina (CR123A x 2) Radna temperatura: -10 °C to 55 °C Dimenzije: 29.2mm x 134.4mm x 39.5mm Težina: 120g Daljinsko konfigurisanje putem aplikacije.</p>	113,74	94,00
<p><u>DS-PDPT15AM-LM-WE</u></p>  <p>HIKVISION</p>	7566	<p>DS-PDPT15AM-LM-WE dvosmjerni bežični spoljašnji detektor pokreta sa Tri-tech tehnologijom Frekvencija 868Mhz Tri-X Wireless AES-128 enkripcija, domet 1.6Km na otvorenom Detekcioni metod: pasivni infrared x 2, mikrotalasni Domet 15m, ugao 90° @ 180° (podesivo), detekcione zone 92 Imun na kućne ljubimce do 40Kg. Tamper protekcija (prednja i zadnja), temperaturni i jačina signala indikator, White light filter 10000lux Baterija 5 x CR123A (vek trajanja do 5 godina) Radna temperatura: -25 °C to 60 °C (-13 °F to 140 °F) Dimenzije 75mm x 202mm x 73mm Težina: 600g Visina montiranja 0.8 do 1.2m Predviđeno za spoljašnju upotrebu. (IP65)</p>	226,27	187,00
<p><u>DS-PDCM15PF-IR</u></p>  <p>HIKVISION</p>	7530	<p>DS-PDCM15PF-IR Modul kamere za bežični spoljašnji Tri-tech detektor pokreta Kamera u boji fiksne optike 2.0mm (@F2.25) pruža idealno rešenje za video verifikaciju, kako krajnjim korisnicima tako i monitoring centru radi potvrde alarma pregledajući slike u realnom vremenu napravljene od strane ovog modula za brzu i preciznu potvrdu događaja 1/2.7" Progressive Scan CMOS, 3D DNR Tip slike: JPEG (640*480,320*240,160*120) Laka instalacija Ugao kamere prilagodljiv uglu detekcije Tri-tech detektora Napajanje: 3 VDC, 1200mA Radna temperatura: -25 °C to 60 °C (-13 °F to 140 °F) Dimenzije: 74.1mm x 72.35mm x 53mm Težina: 155g IP66</p>	153,00	126,45

MAGNETNI KONTAKTI I DETEKTORI - BEŽIČNI ALARMNI SISTEM



NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	MP CIJENA €	CIJENA € bez PDV
<p><u>DS-PDMC-EG2-WE</u></p>  <p>HIKVISION</p>	6687	<p>DS-PDMC-EG2-WE Bežični detektor otvaranja koji obaveštava o prvim znacima upada u prostoriju. Može se montirati na sve vrste vrata uključujući i metalnu podlogu. Frekvencija 868Mhz Tri-X Wireless Technology AES-128 enkripcija, domet 1600m na otvorenom Elektro prekidač 1, Eksterne zone 2 Osetljivost brze zone 1ms, normalne zone 300ms Tamper protekcija, temperaturni i jačina signala indikator Baterija 1 x CR123A, vek trajanja do 5 godina Dimenzije: 22.5mm x 103mm x 23.2mm Radna temperatura -10 °C to 55 °C</p>	42,35	35,00
<p><u>DS-PDMC-EG2-WE Black</u></p>  <p>HIKVISION</p>	8579	<p>DS-PDMC-EG2-WE Black Bežični detektor otvaranja koji obaveštava o prvim znacima upada u prostoriju. Može se montirati na sve vrste vrata uključujući i metalnu podlogu. Frekvencija 868Mhz Tri-X Wireless Technology AES-128 enkripcija, domet 1600m na otvorenom Elektro prekidač 1, Eksterne zone 2 Osetljivost brze zone 1ms, normalne zone 300ms Tamper protekcija, temperaturni i jačina signala indikator Baterija: 1 x CR123A, vek trajanja do 5 godina Dimenzije: 22.5mm x 103mm x 23.2mm Radna temperatura: -10 °C to 55 °C</p>	42,35	35,00
<p><u>DS-PDMCS-EG2-WE</u></p>  <p>HIKVISION</p>	6688	<p>DS-PDMCS-EG2-WE Bežični detektor otvaranja koji obaveštava o prvim znacima upada u prostoriju. Frekvencija 868Mhz Tri-X Wireless Technology AES-128 enkripcija, domet 1200m na otvorenom Elektro prekidač 1, led indikator (plave boje) Tamper protekcija, temperaturni i jačina signala indikator Baterija 1 x CR2450, vek trajanja do 3 godina Dimenzije: 29mm x 69mm x 10mm Radna temperatura -10 °C to 55 °C</p>	35,09	29,00
<p><u>DS-PDMCS-EG2-WE Black</u></p>  <p>HIKVISION</p>	8522	<p>DS-PDMCS-EG2-WE Black Bežični detektor otvaranja koji obaveštava o prvim znacima upada u prostoriju. Frekvencija 868Mhz Tri-X Wireless Technology AES-128 enkripcija, domet 1200m na otvorenom Elektro prekidač 1, led indikator (plave boje) Tamper protekcija, temperaturni i jačina signala indikator Baterija 1 x CR2450, vek trajanja do 3 godina Dimenzije: 29mm x 69mm x 10mm Radna temperatura -10 °C to 55 °C</p>	35,09	29,00




<p><u>DS-PDMCX-E-WE</u></p>  <p>HIKVISION</p>	7906	<p>DS-PDMCX-E-WE Bežični detektor otvaranja koji je namenjen specijalno za spoljašnju montažu. Robustno plastično kućište, IP66 otpornost na vremenske uslove, UV otpornost. Frekvencija 868Mhz Tri-X Wireless Technology AES-128 enkripcija, domet 1600m na otvorenom Osetljivost brze zone 1ms, normalne zone 300ms Razmak detekcije između magneta: 76mm Max Tamper protekcija, temperaturni i jačina signala indikator Baterija 1 x CR123A, vek trajanja do 5 godina Scenario za montažu: Spoljašnji uslovi, IP66, UV otpornost Dimenzije: Senzor - 40.5 mm x 146 mm x 40.9 mm Magnet - 30.5 mm x 146 mm x 40.9 mm Radna temperatura -20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F) Težina: 247g</p>	67,00	55,37
<p><u>DS-PDMCK-EG2-WE</u></p>  <p>HIKVISION</p>	7910	<p>DS-PDMCK-EG2-WE Bežični detektor otvaranja koji obaveštava o prvim znacima upada u prostoriju kroz prozor ili vrata. U kombinaciji sa šok senzorom može da analizira udare ignorišući pozadinske vibracije. Frekvencija 868Mhz Tri-X Wireless Technology AES-128 enkripcija, domet 1600m na otvorenom Elektro prekidač 1, Eksterne zone 2 Osetljivost brze zone 1ms, normalne zone 300ms Razmak detekcije između magneta: 43mm Max Osetljivost detekcija udara: Visoka, normalna, niska Detekcija nagiba: do 25° Tamper protekcija, temperaturni i jačina signala indikator Baterija 1 x CR123A, vek trajanja do 3 godina Dimenzije: Senzor - 22.5mm x 103mm x 23.2mm Magnet - 13mm x 34.4mm x 11.4mm Radna temperatura -10 °C to 55 °C Težina: 60g</p>	66,00	54,55
<p><u>DS-PDWL-E-WE</u></p>  <p>HIKVISION</p>	6690	<p>DS-PDWL-E-WE Bežični detektor curenja vode. Frekvencija 868Mhz Tri-X Wireless Technology AES-128 enkripcija, domet 1200m na otvorenom 1 dugme, led indikator (plave boje) Tamper protekcija, temperaturni i jačina signala indikator Baterija 1 x CR2450, vek trajanja do 3 godina Dimenzije: 62.4 mm x 62.4 mm x 14.6 mm Radna temperatura -10 °C to 55 °C Predviđeno za unutrašnju upotrebu.</p>	54,45	45,00
<p><u>DS-PDBG8-EG2-WE</u></p>  <p>HIKVISION</p>	6796	<p>DS-PDBG8-EG2-WE Bežični detektor polomljenog stakla. Ugrađen visoko kvalitetni mikrofonsenzor koji pruža pouzdane performanse. Potpuno daljinsko konfigurisanje putem aplikacije. Frekvencija 868Mhz Tri-X Wireless Technology Domet transmisije 1.6 Km na otvorenom Detekcija: daljina 8m, ugao 120°, osetljivost 2m, 4m, 6m, 8m Veličina stakla 0.3 x 0.3m do 3 x 3m Debljina stakla 2.4mm to 6.4mm Tamper protekcija napred i pozadi Indikator jačine signala i temperature Alarmni ulaz: normalno zatvoreno, normalno otvoreno, brojač impulsa Led indikator plave boje (alarm) Baterije 2 x CR123A, vek trajanja do 5 godina Radna temperatura -10 °C to 55 °C Dimenzije 38.8mm x 107.0mm x 24.5mm Težina 83g, montaža zidna i plafonska Predviđeno za unutrašnju upotrebu.</p>	66,55	55,00





<p><u>DS-PDTPH-E-WE</u></p>  <p>HIKVISION</p>	6964	<p>DS-PDTPH-E-WE Bežični detektor temperature i vlažnosti Frekvencija 868Mhz Tri-X Wireless tehnologija AES-128 enkripcija, domet 1.2km na otvorenom Ekran dijagonale 2.7' Detekcija temperature -10 °C to 55 °C Tamper protekcija, temperaturni i jačina signala indikator Baterije: 2 x AAA, vek trajanja do 2 godine Dimenzije 62.6mm × 62.6mm × 18mm Radna temperatura -10 °C to 55 °C Za unutrašnju upotrebu. Zidna montaža. Težina 73.5g Daljinsko konfigurisanje putem aplikacije.</p>	76,23	63,00
<p><u>DS-PDSMK-S-WE</u></p>  <p>HIKVISION</p>	6781	<p>DS-PDSMK-S-WE Bežični fotoelektrični detektor dima. Frekvencija 868Mhz Two-Way RF Wireless AES-128 enkripcija, domet 800m na otvorenom Indikatori pokazatelja temperature okoline, jačine dometa signala, led indikator crvene boje za alarm Buzzer ≥ 85 dB @ 3 m Baterija nezamenjiva CR17450 Vek trajanja baterije 10 godina Radna temperatura -10 °C to 60 °C Dimenzije 102 × 35 mm, težina 125 g Plafonska montaža Predviđeno za unutrašnju upotrebu.</p>	84,70	70,00
<p><u>DS-PDCO-E-WE</u></p>  <p>HIKVISION</p>	7938	<p>DS-PDCO-E-WE Bežični CO detektor za bežičnu alarmnu centralu. Detekcioni metod: Senzor ugljen monoksida Frekvencija 868Mhz Two-Way RF Wireless AES-128 enkripcija, domet 1600m na otvorenom Indikatori pokazatelja temperature okoline, jačine dometa signala, led indikator crvene boje za alarm Sirena ≥ 85 dB @ 3 m Baterija nezamenjiva L91 x 2 za Senzor, zamenjiva CR123 x 1 za bežičnu komunikaciju Vek trajanja baterije 10 godina Radna temperatura -10 °C do 50 °C Dimenzije φ120 × 42mm, težina 194,5 g Plafonska montaža Predviđeno za unutrašnju upotrebu.</p>	188,76	156,00
<p><u>DS-PDHT-E-WE</u></p>  <p>HIKVISION</p>	7939	<p>DS-PDHT-E-WE Bežični detektor toplote. Detekcioni metod: Temperaturni senzor Alarmira kada ambijentalna temperatura pređe 57°C Frekvencija 868Mhz Two-Way RF Wireless AES-128 enkripcija, domet 1600m na otvorenom Indikatori pokazatelja temperature okoline, jačine dometa signala, led indikator crvene boje za alarm Buzzer ≥ 85 dB @ 3 m Baterija nezamenjiva L91 x 2 za Senzor, zamenjiva CR123 x 1 za bežičnu komunikaciju Vek trajanja baterije 10 godina Radna temperatura -10 °C do 50 °C Dimenzije φ120 × 52.5mm, težina 179,5 g Plafonska montaža Predviđeno za unutrašnju upotrebu.</p>	98,00	80,99
UNUTRAŠNJE SIRENE - BEŽIČNI ALARMNI SISTEM				





NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	MP CIJENA €	CIJENA € bez PDV
<p>DS-PS1-II-WE</p>  <p>HIKVISION</p>	8779	<p>DS-PS1-II-WE Bežična unutrašnja sirena, podržava funkciju dvosmerne audio komunikacije za ARK-ove da obave verifikaciju alarma, što može pomoći korisnicima da odmah saznaju pravu situaciju na licu mesta. 868 MHz two-way bežična komunikacija AES-128 enkripcija, distanca 1.6 km na otvorenom Napajanje: baterije (4 x CR123) Vek baterije: do2godine(standby režim), podržava 12 VDC 3 tipa zvuka alarma: požar, panik, upad LED Indikator: Dodavanje/Signal (crveno/zeleno), Alarm (plavo/crveno), Usluga dvosmjerne audio komunikacije (plavo/crveno) Zvučna signalizacija: 90 do 110 dB Radna temperatura: -10 °C to 55 °C Dimenzije: 130 mm x 128 mm x 39.5 mm Težina: 361 g Instalacija: zidna</p>	114,95	95,00
<p>DS-PS1-I-WE</p>  <p>HIKVISION</p>	6701	<p>DS-PS1-I-WE (crvena indikacija) Bežična unutrašnja sirena koja podržava Tri-X bežični protokol. Koristi više zvukova alarma i svetlosnu indikaciju stroba za trenutno alarmiranje. 868 MHz dvosmerna bežična komunikacija AES-128 enkripcija, distanca 1.6 km na otvorenom Napajanje: baterije (3 x CR123A) Vek baterije: blizu 3 godine. Tamper prekidač 3 tipa zvuka alarma: požar, panik, upad Indikator: crveno/zeleno/amber, strob crveno/plavo Buzzer 90 do 110 dB Materijal: PC+ABS Radna temperatura: -10 °C to 55 °C Dimenzije: 88x 88 x 32mm Težina: 169.5g Instalacija zidna.</p>	73,81	61,00
<p>DS-PS1-I-WE (plava indikacija)</p>  <p>HIKVISION</p>	6970	<p>DS-PS1-I-WE (plava indikacija) Bežična unutrašnja sirena koja podržava Tri-X bežični protokol. Koristi više zvukova alarma i svetlosnu indikaciju stroba za trenutno alarmiranje. 868 MHz dvosmerna bežična komunikacija AES-128 enkripcija, distanca 1.6 km na otvorenom Napajanje: baterije (3 x CR123A) Vek baterije: blizu 3 godine. Tamper prekidač 3 tipa zvuka alarma: požar, panik, upad Indikator: crveno/zeleno/amber, strob crveno/plavo Buzzer 90 do 110 dB Materijal: PC+ABS Radna temperatura: -10 °C to 55 °C Dimenzije: 88x 88 x 32mm Težina: 169.5g Instalacija zidna.</p>	73,81	61,00


SPOLJNE SIRENE - BEŽIČNI ALARMNI SISTEM




NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	MP CIJENA €	CIJENA € bez PDV
<p><u>DS-PS1-E-WE</u></p>  <p>HIKVISION</p>	6694	<p>DS-PS1-E-WE Bežična spoljašnja sirena koja podržava Tri-X bežični protokol. Koristi više zvukova alarma i svetlosnu indikaciju stroba za trenutno alarmiranje. 868 MHz dvosmerna bežična komunikacija AES-128 enkripcija, distanca 1.6 km na otvorenom Napajanje: baterije (4 x CR123A) ili 12 VDC Vek baterije: blizu 3 godine. Tamper prekidač 3 tipa zvuka alarma: požar, panik, upad Indikatori: crveno/zeleno, strob crveno/plavo Buzzer 110 dB Materijal: PC+ABS IP65 sertifikat Radna temperatura: -20 °C to 60 °C Dimenzije: 190× 200 × 47.3mm Težina: 606.5g Instalacija zidna.</p>	136,73	113,00
<p><u>DS-PS1-E-WE</u></p>  <p>HIKVISION</p>	6695	<p>DS-PS1-E-WE Bežična spoljašnja sirena koja podržava Tri-X bežični protokol. Koristi više zvukova alarma i svetlosnu indikaciju stroba za trenutno alarmiranje. 868 MHz dvosmerna bežična komunikacija AES-128 enkripcija, distanca 1.6 km na otvorenom Napajanje: baterije (4 x CR123A) ili 12 VDC Vek baterije: blizu 3 godine. Tamper prekidač 3 tipa zvuka alarma: požar, panik, upad Indikatori: crveno/zeleno, strob crveno/plavo Buzzer 110 dB Materijal: PC+ABS IP65 sertifikat Radna temperatura: -20 °C to 60 °C Dimenzije: 190× 200 × 47.3mm Težina: 606.5g Instalacija zidna. Plava indikacija.</p>	136,73	113,00
ŠIFRATORI - BEŽIČNI ALARMNI SISTEM				

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	MP CIJENA €	CIJENA € bez PDV
<p><u>DS-PK1-E-WE</u></p>  <p>HIKVISION</p>	6699	<p>DS-PK1-E-WE Bežična tastatura serije DS-PK1-E-VE može se povezati na AX PRO za kontrolu i rad alarma. Bežični Tri-X protokol. Frekvencija: 868 MHz Distanca: 1200m Interfejs: tamper prekidač, strujni prekidač, buzzer, indikatori (greška-narandžasto, upisni signal (crveno/zeleno), oružati (plavo), razoružati (zeleno) i alarm (crveno) Tasteri numerčki 0-9, funkcionalni *, #, ostani naoružan, daleko naoružavanje, razoružavanje, izlaz Napajanje: 1.5 VDC, 251mA, 180 uA Baterije: 4 x AA baterije (vek trajanja do 2 godine) Radna temperatura: -10 °C to +55 °C Težina: 151g bez baterija</p>	101,64	84,00
<p><u>DS-PK1-LT-WE</u></p>  <p>HIKVISION</p>	7662	<p>DS-PK1-LT-WE Bežična tastatura serije DS-PK1-LT-WE sa LCD displejem i integrisanim tag čitačem za AX PRO bežične alarmne centrale. Frekvencija: 868 MHz Distanca: 1200m LCD Display - podržava sistemsku konfiguraciju kroz tastaturu (kreiranje korisnika, lozinki, dodavanje tagova) Integrisan tag čitač (13.56MHz) Interfejs: tamper prekidač, strujni prekidač, buzzer, indikatori (greška-narandžasto, upisni signal (crveno/zeleno), oružati (plavo), razoružati (zeleno) i alarm (crveno) Tasteri numerčki 0-9, funkcionalni *, #, ostani naoružan, daleko naoružavanje, razoružavanje, izlaz Baterije: 4 x AA baterije (vek trajanja do 2 godine) Radna temperatura: -10 °C to +55 °C Dimenzije: 174.63 mm x 109.62 mm x 25.25 mm Težina: 282g bez baterija</p>	160,93	133,00
<p><u>DS-PT1-WE</u></p>  <p>HIKVISION</p>	7048	<p>DS-PT1-WE Bežični tag čitač. Sigurnosna kontrolna tabla za naoružavanje / razoružavanje. Takođe može aktivirati alarm indikatorom i zujalicom. Dvosmerna bežična komunikacija. RF distanca 1200m na otvorenom. LED lampice koje prikazuju različite povratne informacije: oblast (plava), kvar (narandžasta), nauružaj (plava), razoružaj (zeleno), alarm (crvena), signal (crveno / zeleno) Napajanje 3 baterije AA. Vek baterije do 2 godine. Tamper prekidač Radna temperatura -10 °C do +55 °C Dimenzije 75 mm x 124 mm x 21 mm Težina 176 g Židna instalacija</p>	75,00	61,98
DODATNA OPREMA - BEŽIČNI ALARMNI SISTEM				

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	MP CIJENA €	CIJENA € bez PDV
<p><u>DS-PR1-WE</u></p>  <p>HIKVISION</p>	6795	<p>DS-PR1-WE Bežični pojačavač signala (repetitor), koji podržava 868 MHz bežičnu mrežu. Koristi se za produženje RF udaljenosti kod alarmnog sistema. Tri-X i Cam-X bežični protokol, dvosmerna komunikacija LED lampice koje prikazuju različite povratne informacije: Registracija signal (zelena / crvena), napajanje (zelena), kvar (žuta) Rezervna baterija do 35 sati nakon gubitka struje Automatsko pronalaženje i povezivanje detektora, pametno automatsko uparivanje Tamper napred i nazad 2 serijska porta za debug Napajanje 100VAC to 240VAC Materijal kućišta plastika Radna temperatura -10 °C to +55 °C Dimenzije 150 mm × 150 mm × 25 mm Težina 372 g Zidna instalacija</p>	136,73	113,00
<p><u>DS-PSP1-WE</u></p>  <p>HIKVISION</p>	7266	<p>DS-PSP1-WE Bežična pametna utičnica 868MHz dvosmerna bežična komunikacija RF domet: 1600m (otvoren prostor) AES-128 enkripcija LED lampice za prikaz stanja uređaja Mogućnost automatske operacije (pravljenje scenarija), ručno upravljanje preko APP / daljinca / šifratora Jednostavna instalacija, potrebno samo ubaciti uređaj u utičnicu Napajanje: AC 100 V to 240 V, 50/60 HZ , Max 10 A Radna temperatura i vlažnost: -10 °C to 55 °C, 10%~90% Dimenzije: 52 x 52 x 88 mm Materijal: plastika Težina: 85g</p>	54,45	45,00
<p><u>DS-PM1-O1L-WE</u></p>  <p>HIKVISION</p>	6797	<p>DS-PM1-O1L-WE Bežični relejni modul. 868MHz dvosmerna bežična komunikacija AES-128 enkripcija LED lampice za prikaz stanja uređaja i prikaz uključivanja / isključivanja reprodukcije Registracija signala (zelena / crvena), napajanje (zelena), relej status (plavo) Dizajn malog kućišta, koje se lako može sakriti Automatska operacija, dugmetom uključivanje / isključivanje APP/Keyfob/Keypad Podešavanja scenarija: alarm, operacija, greška, zakazano, ručno Alarmni ulaz: 1 za tamper, NO/NC Relejni izlaz: 1, NO/NC (0 to 36 VDC, Max. 5 A) Serijski port za debug Napajanje 7 VDC to 24 VDC Materijal kućišta plastika Dimenzije 38 x 25 x 18 mm Težina 28.5 g Zidna instalacija</p>	48,40	40,00
<p><u>DS-PM1-O1H-WE</u></p>  <p>HIKVISION</p>	7049	<p>DS-PM1-O1H-WE Bežična zidna sklopka 868MHz dvosmerna bežična komunikacija AES-128 enkripcija, 1600m na otvorenom LED lampice za prikaz stanja uređaja i prikaz uključivanja / isključivanja reprodukcije Registracija signala (zelena / crvena), napajanje (zelena), relej status (plavo) Dizajn malog kućišta, koje se lako može sakriti Automatska operacija, dugmetom uključivanje / isključivanje APP/Keyfob/Keypad Podešavanja scenarija: alarm, operacija, greška, zakazano, ručno Relejni izlaz: 1, NO/NC (AC 100 to 240v, Max 13A) Serijski port za debug Napajanje AC 100v to 240v, 50/60 HZ Materijal kućišta plastika Dimenzije 38 x 25 x 18 mm Težina 31.5 g Zidna instalacija</p>	48,40	40,00

<p><u>DS-PM1-I1-WE</u></p>  <p>HIKVISION</p>	<p>7269</p>	<p>DS-PM1-I1-WE Bežični transmiter sa jednim ulazom Frenkvencija 868MHz, AES-128 enkripcija, Tri-X Wireless tehnologija RF domet: 1700m(otvoren prostor) Sa jednim kontaktom za tamper i za PGM, može se koristiti kao Zona ili kao alarmni izlaz LED indikator pokazuje status uređaja Sa 3.3v izlazom može se koristiti da napoji određene žične senzore Mogućnost detekcije pomeranja ili uklanjanja akcelerometrom Baterija: Više od 5 godina (CR123 x 3) Radna temperatura: -10°C ~ 55°C Dimenzije: 102*41*20mm Težina: 35g (bez baterija), 90g (sa baterijama)</p>	<p>54,45</p>	<p>45,00</p>
<p><u>DS-PDEB1-EG2-WE</u></p>  <p>HIKVISION</p>	<p>6689</p>	<p>DS-PDEB1-EG2-WE Bežično panik dugme idealno za skrivena mesta. Frekvencija 868Mhz Tri-X Wireless Technology AES-128 enkripcija, domet 1200m na otvorenom 1 dugme, led indikator (plave boje) Tamper protekcija, temperaturni i jačina signala indikator Baterija 1 x CR2450, vek trajanja do 3 godina Dimenzije: 63.8 mm × 63.8 mm × 17.9 mm Radna temperatura -10 °C to 55 °C Predviđeno za unutrašnju upotrebu.</p>	<p>31,46</p>	<p>26,00</p>
<p><u>DS-PKF1-WE</u></p>  <p>HIKVISION</p>	<p>6700</p>	<p>DS-PKF1-WE Daljinac (keyfob) serije DS-PKF1-VE podržava trenutni operaciju za daljinsko naoružavanje i razoružavanje. Frekvencija: 868 MHz Brzina: 4.8 Kbps Distanca: 900m na otvorenom Indikatori: 3 bolje LED 4 tastera Baterija CR2032 3V, vek trajanja do 3 godine Radna temperatura -10 °C to +55 °C Dimenzije 35.2 x 63.2 mm x 11.3 mm Težina 16 g</p>	<p>39,93</p>	<p>33,00</p>
<p><u>DS-PKF1-WE Black</u></p>  <p>HIKVISION</p>	<p>8578</p>	<p>DS-PKF1-WE Daljinac (keyfob) serije DS-PKF1-VE podržava trenutni operaciju za daljinsko naoružavanje i razoružavanje. Frekvencija: 868 MHz Brzina: 4.8 Kbps Distanca: 900m na otvorenom Indikatori: 3 bolje LED 4 tastera Baterija CR2032 3V, vek trajanja do 3 godine Radna temperatura -10 °C to +55 °C Dimenzije 35.2 x 63.2 mm x 11.3 mm Težina 16 g</p>	<p>39,93</p>	<p>33,00</p>

<p><u>DS-PDEBP1-EG2-WE</u></p>  <p>HIKVISION</p>	<p>6691</p>	<p>DS-PDEBP1-EG2-WE Prenosno bežično dugme za hitne slučajeve sa zaštitom od slučajnog pritiska. Frekvencija 868Mhz Tri-X Wireless Technology AES-128 enkripcija, domet 1000m na otvorenom 1 dugme, led indikator (crvene i plave boje) Tamper protekcija, indikator jačine signala Baterija 1 x CR2032, vek trajanja do 3 godina IP54 sertifikat Radna temperatura -10 °C to 55 °C</p>	<p>33,88</p>	<p>28,00</p>
---	-------------	---	--------------	--------------

<p><u>DS-PT-M1</u></p>  <p>HIKVISION</p>	<p>6794</p>	<p>DS-PT-M1 Mifare tag Radna frekvencija 13.56MHz Kapacitet 1024×8bit EEPROM Struktura skladištenja 16 odvojenih odeljaka Kontakt distanca 5 to 10 cm Materijal PVC, ABS Izdržljivost na ogrebotine 100.000 Vreme zadržavanja podataka 10 godina Dimenzije 41 x 32 x 3.5 mm Radna temperatura -10 °C to 50 °C</p>	<p>3,99</p>	<p>3,30</p>
<p><u>DS-PDB-IN</u></p>  <p>HIKVISION</p>	<p>6759</p>	<p>DS-PDB-IN Univerzalni nosač za unutrašnje detektore Materijal: PC Boja: Bela Dimenzije: 29.3mm × 53.2mm × 35.5mm Podešavanje uglova: Horizontalno -40 ° to 40 ° Vertikalno 0 ° to 90 ° Težina 13g Zidna I plafonska montaža</p>	<p>3,63</p>	<p>3,00</p>
<p><u>DS-PDB-IN-UBKT1</u></p>  <p>HIKVISION</p>	<p>8477</p>	<p>DS-PDB-IN-UBKT1 Univerzalni nosač za unutrašnje detektore Materijal: PC Boja: Crna Dimenzije: 29.3mm × 53.2mm × 35.5mm Podešavanje uglova: Horizontalno -40 ° to 40 ° Vertikalno 0 ° to 90 ° Težina 13g Zidna I plafonska montaža</p>	<p>3,63</p>	<p>3,00</p>

DS-PDB-IN Narukvica



HIKVISION

8474




DS-PDB-IN Narukvica





Materijal: Guma (pogodna za kožu) Dimenzije: 38 mm × 255 mm × 12 mm Težina: 15g




9,68

8,00

CENTRALE - ŽIČANI ALARMNI SISTEM





NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	MP CIJENA €	CIJENA € bez PDV
<u>DS-PHA48-EP</u>  HIKVISION	7661	DS-PHA48-EP AX Hybrid Pro kontrolni panel 48 zone Alarmne zone: 8 na ploči i 40 žičnih/bežičnih proširivih zona Alarmni izlazi: 2 relejna izlaza i 2 I/O izlaza (12 V, 1 A) i 44 žičnih/bežičnih proširivih izlaza Particije: 16 Bus: 1 x high-speed RS-485 Podržava 4 šifatora, 48 tagova, 48 daljinaca i 2 IP kamere Podržava 48 korisnika: 1 admin, 1 instalater, 46 operatera Komunikacija: PSTN / GPRS / 3/4G opcioni Mrežni interfejs: 1 x RJ45 10M/100M Ethernet interface Wi-Fi: Nema Programiranje: Web/iVMS-4200/Hik-ProConnect/Hik-ProConnect Protokoli: ISAPI, Cloud P2P, ISUP, CSV-IP i DC-09 ((ADM-CID/SIA-DCS) Napajanje: 100 do 240 VAC (integrisan trafo) sa mogućnošću da se doda akumulator 12 V, 7 Ah (do 36h samostalnog rada) Radna temperatura: -10°C do 40°C Dimenzije: 261 mm × 199 mm × 86.4 mm Materijal kućišta: Plastika Težina: 997g	189,97	157,00
<u>DS-PHA64-LP</u>  HIKVISION	7569	DS-PHA64-LP AX Hybrid Pro kontrolni panel 64 zone Alarmne zone: 8 na ploči i 56 žičnih/bežičnih proširivih zona Alarmni izlazi: 2 relejna izlaza i 2 I/O izlaza (12 V, 1 A) i 60 žičnih/bežičnih proširivih izlaza Particije: 32 Bus: 1 x high-speed RS-485 Podržava 8 šifatora, 64 taga, 64 daljinca i 4 IP kamere Podržava 64 korisnika: 1 admin, 1 instalater, 62 operatera Komunikacija: PSTN / GPRS / 3/4G opcioni Mrežni interfejs: 1 x RJ45 10M/100M Ethernet interface Wi-Fi: 802.11b/g/n (2.4 GHz) Programiranje: Web/iVMS-4200/Hik-ProConnect/Hik-ProConnect Protokoli: ISAPI, Cloud P2P, ISUP, CSV-IP i DC-09 ((ADM-CID/SIA-DCS) Napajanje: 100 do 240 VAC (integrisan trafo) sa mogućnošću da se doda akumulator 12 V, 7 Ah (do 36h samostalnog rada) Radna temperatura: -10°C do 40°C Dimenzije: 261 mm × 199 mm × 86.4 mm Materijal kućišta: Plastika Težina: 997g	209,33	173,00
ŠIFRATORI - ŽIČANI ALARMNI SISTEM				
NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	MP CIJENA €	CIJENA € bez PDV
<u>DS-PK1-LRT-HWE</u>  HIKVISION	7574	DS-PK1-LRT-HWE DS-PK1-LRT-HWE je žični šifратор sa integrisanim tag čitačem i bežičnim prijemnikom za daljinice. Posедуje LCD ekran sa mogućnošću da ispiše podatke firme, broj telefona firme i vreme Mogućnost kreiranja korisnika, tagova i daljinaca preko šifratora Integrisan tag čitač: Mifare (13.56 MHz) Alarmni ulaz: 2 Alarmni izlaz: 1 Maksimum 64 daljinca RF frekvencija: 868 MHz Napajanje: DC 12 V Radna temperatura: -10°C do 55°C Dimenzije: 150 mm × 115 mm × 28 mm Materijal kućišta: Plastika	121,00	100,00
MODULI - ŽIČANI ALARMNI SISTEM				


NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	MP CIJENA €	CIJENA € bez PDV
<p><u>DS-PM1-I8O2-H</u></p>  <p>HIKVISION</p>	7572	<p>DS-PM1-I8O2-H DS-PM1-I8O2-H je žično zonsko proširenje namenjeno za Ax Hybrid Pro centrale. - 8 žičnih zona - 2 žična izlaza - 1 napojni izlaz za žične detektore (9-15VD, max 500mA) - 2 speed-X Bus kanala, podržavaju kaskadno vezivanje žičnih zonskih proširenja (1 za ulaznu i 1 za izlaznu konekciju) Napajanje: 9-15VDC Radna temperatura:-10°C do 40°C Dimenzije: 110mm*155mm*31mm Materijal kućišta: Plastika Težina: 252.5g</p>	60,50	50,00
<p><u>DS-PM1-RT-HWE</u></p>  <p>HIKVISION</p>	7809	<p>DS-PM1-RT-HWE DS-PM1-RT-HWE je Tri-X bežični prijemnik za Ax Hybrid Pro centrale. RF frekvencija: 868 MHz Bežični domet: do 1700m Podržava 32 bežična detektora (PIRCAM i detektor dima), 4 bežične unutrašnje sirene i 8 spoljašnjih bežičnih sirena Napajanje:9 do 28 VDC, 1 A Radna temperatura:-10°C do 40°C Dimenzije: 110 mm × 155 mm × 32 mm Materijal kućišta: Plastika Težina: 225g</p>	84,70	70,00
<p><u>DS-PM1-O4H-H</u></p>  <p>HIKVISION</p>	7808	<p>DS-PM1-O4H-H DS-PM1-O4H-H je žično proširenje sa 4 releja visoke struje - 4 integrisana releja visoke struje, svaki relej može podneti struju do 16 A - 2 speed-X Bus kanala, podržavaju kaskadno vezivanje žičnih zonskih proširenja (1 za ulaznu i 1 za izlaznu konekciju) Napajanje:9 do 24 VDC, 1A Radna temperatura:-10°C do 40°C Dimenzije: 110 mm × 155 mm × 32.5 mm Materijal kućišta: Plastika Težina: 333.1g</p>	77,44	64,00
<p><u>DS-PM1-O4L-H</u></p>  <p>HIKVISION</p>	7807	<p>DS-PM1-O4L-H DS-PM1-O4L-H je žično proširenje sa 4 releja niske struje - 4 integrisana releja niske struje, podržavaju 6-30 V i struju do 5 A - 1 napojni izlaz, max 500mA - 2 speed-X Bus kanala, podržavaju kaskadno vezivanje žičnih zonskih proširenja (1 za ulaznu i 1 za izlaznu konekciju) Napajanje:11 do 24 VDC, 1A Radna temperatura:-10°C do 40°C Dimenzije: 110 mm × 155 mm × 32.5 mm Materijal kućišta: Plastika Težina: 285g</p>	77,44	64,00
MODULI ZA KOMUNIKACIJU - ŽIČANI ALARMNI SISTEM				





NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	MP CIJENA €	CIJENA € bez PDV
<p><u>DS-PM2-P PSTN</u></p>  <p>HIKVISION</p>	7573	<p>DS-PM2-P PSTN DS-PM2-P je PSTN komunikacioni modul je Ax Hybrid Pro centrale Dojava preko telefonske linije ka monitoring centrima Dimenzije: 44.10 mm × 74.06 mm Težina: 43,5 g Radna temperatura: -10°C do +40°C</p>	42,35	35,00
<p><u>DS-PM2-G GPRS</u></p>  <p>HIKVISION</p>	7571	<p>DS-PM2-G GPRS DS-PM2-G je GPRS komunikacioni modul je Ax Hybrid Pro centrale Dimenzije: 61.87 mm × 88.18 mm Težina: 17 g Radna temperatura: -10°C do +40°C</p>	49,61	41,00
<p><u>DS-PM2-S</u></p>  <p>HIKVISION</p>	7570	<p>DS-PM2-S DS-PM2-S je 3/4G komunikacioni modul je Ax Hybrid Pro centrale RF frekvencija: FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20 ; Dual-Band UMTS/HSDPA/HSPA+B1/B8 ; GSM/GPRS/EDGE 900/1800MHz Dimenzije: 62.03 mm × 88.28 mm Težina: 28 g Radna temperatura: -10°C do +40°C</p>	152,46	126,00

UNUTRAŠNJI SENZORI - ŽIČANI ALARMNI SISTEM

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	MP CIJENA €	CIJENA € bez PDV
<p><u>DS-PDP18-EG2</u></p>  <p>HIKVISION</p>	6591	<p>DS-PDP18-EG2 DS-PDP18-EG2 je PIR detektor pokreta namenjen za unutrašnju montažu. Detekcioni metod: PIR (passive infrared) Domet detekcije: 18 m, ugao 85,9° Brzina detekcije: 0,3 m/s do 2,0 m/s Nivoi osetljivosti, High, Auto, Low, Digitalna temperaturna kompenzacija, tamper zaštita na prednjoj strani Led indikacija: zeleno(PIR), narandžasto(MW), blue(alarm) Pet immunity 10Kg Napajanje: 9-16 VDC, 12 VDC Radna temperatura: -10 °C do +55 °C Dimenzije: 65.4mm x 86.8mm x 45.5mm Težina: 68 g (bez nosača) Visina instalacije: 1,8 m - 2,4 m</p>	14,52	12,00
<p><u>DS-PDC15-EG2</u></p>  <p>HIKVISION</p>	7821	<p>DS-PDC15-EG2 DS-PDC15-EG2 je PIR detektor pokreta tipa zavesa namenjen za unutrašnju montažu. Detekcioni metod: PIR (passive infrared) Domet detekcije: 15 m, ugao 6.3° Detekcione zone: 18 Brzina detekcije: 0,3 m/s do 2,0 m/s, Tamper zaštita na prednjoj strani, Digitalna temperaturna kompenzacija, Creep zone zaštita Led indikacija: Plavo (alarm) Napajanje i potrošnja: 9-16 VDC, 12 VDC; 11mA max Radna temperatura: -10 °C do +55 °C Dimenzije: 65.4mm x 86.8mm x 45.5mm Težina: 68 g (bez nosača) Visina instalacije: 2.4 m do 3.6 m</p>	18,00	14,88
<p><u>DS-PDD12P-EG2</u></p>  <p>HIKVISION</p>	7902	<p>DS-PDD12P-EG2 DS-PDD12P-EG2 je detektor pokreta sa dvostrukom tehnologijom namenjen za unutrašnju montažu. Detekcioni metod: PIR (passive infrared), Mikrotalas Domet detekcije: 12 m, ugao 85.9° Detekcione zone: 52 Brzina detekcije: 0,3 m/s do 2,0 m/s Pet immunity: do 30 kg Tamper zaštita na prednjoj strani, Digitalna temperaturna kompenzacija, Creep zone zaštita Led indikacija: Plavo (alarm), Zeleno (PIR), Narandžasto (mikrotalas) Napajanje i potrošnja: 9-16 VDC, 12 VDC; 17mA max Radna temperatura: -10 °C do +55 °C Dimenzije: 65.7mm x 103.8mm x 45.5mm Težina: 99 g Visina instalacije: 1.8 m do 2.4 m</p>	42,00	34,71
<p><u>DS-PDD15AM-EG2</u></p>  <p>HIKVISION</p>	7308	<p>DS-PDD15AM-EG2 DS-PDD15AM-EG2 je PIR+microwave detektor namenjen za unutrašnju montažu Domet detekcije: 15 m, ugao 85,9° Frekvencija mikrotalasa: 24 GHz(24.15~24.25 GHz) Brzina detekcije: 0,3 m/s do 2,0 m/s Nivoi osetljivosti, Auto, Low, Digitalna temperaturna kompenzacija, Anti-masking, Anti-cloaking, Antiblocking detekcija, tamper zaštita na prednjoj strani, Led indikacija: zeleno(PIR), narandžasto(MW), blue(alarm) Napajanje: 9-16 VDC, 12 VDC Radna temperatura: -10 °C do +55 °C Dimenzije: 103,8 x 65,7x 45,5 mm Težina: 100 g (bez nosača) Visina instalacije: 1,8 m - 2,4 m</p>	58,08	48,00

<p><u>DS-PDPG12P-EG2</u></p>  <p>HIKVISION</p>	7304	<p>DS-PDPG12P-EG2 DS-PDPG12P-EG2 je PIR + detektor loma stakla namenjen za unutrašnju montažu Domet detekcije: 12 m, ugao 85,9° Domet detekcije loma stakla: 8 m, ugao 120° Brzina detekcije: 0,3 m/s do 2,0 m/s Veličina stakla: 0.3 m x 0.3 m to 3 m x 3 m Debljina stakla: 2.4 mm to 6.4 mm Nivoi osetljivosti: Auto, Pet, Digitalna temperaturna kompenzacija, tamper zaštita na prednjoj stran Led indikacija: zeleno(PIR), narandžasto(MW), blue(alarm) Pet immunity: 30Kg Napajanje: 9-16 VDC, 13,8 VDC Radna temperatura: -10 °C do +55 °C Dimenzije: 65.5 mm x 103 mm x 48.5 mm Težina: 98.5 g (bez nosača) Visina instalacije: 1,8 m - 2,4 m</p>	50,82	42,00
<p><u>DS-PDCL12-EG2</u></p>  <p>HIKVISION</p>	7822	<p>DS-PDCL12-EG2 DS-PDCL12-EG2 je plafonski PIR detektor pokreta namenjen za unutrašnju montažu. Detekcioni metod: PIR (passive infrared) Domet detekcije: 12 m, ugao 360° Detekcione zone: 172 Brzina detekcije: 0,3 m/s do 2,0 m/s, Tamper zaštita na prednjoj strani, Digitalna temperaturna kompenzacija, Creep zone zaštita Led indikacija: Plavo (alarm) Napajanje i potrošnja: 9-16 VDC, 12 VDC; 13mA max Radna temperatura: -10 °C do +55 °C Dimenzije: φ101.2 mm x 32.9 mm Težina: 79 g Visina instalacije: 2.4 m do 4 m</p>	27,83	23,00
<p><u>DS-PDCL12DT-EG2</u></p>  <p>HIKVISION</p>	7903	<p>DS-PDCL12DT-EG2 DS-PDCL12DT-EG2 je plafonski detektor pokreta sa dvostrukom tehnologijom namenjen za unutrašnju montažu. Detekcioni metod: PIR (passive infrared), Mikrotalas Domet detekcije: 12 m, ugao 360° Detekcione zone: 172 Brzina detekcije: 0,3 m/s do 2,0 m/s Tamper zaštita na prednjoj strani, Digitalna temperaturna kompenzacija, Creep zone zaštita Led indikacija: Plavo (alarm), Zeleno (PIR), Crveno (mikrotalas) Napajanje i potrošnja: 9-16 VDC, 12 VDC; 100mA max Radna temperatura: -10 °C do +55 °C Dimenzije: φ120 mm x 33.2 mm Težina: 138 g Visina instalacije: 2.4 m do 4 m</p>	62,92	52,00
<p><u>DS-PDSK-P</u></p>  <p>HIKVISION</p>	7823	<p>DS-PDSK-P DS-PDSK-P je detektor udara namenjen za unutrašnju montažu. Detekcioni metod: Šok senzor Domet detekcije: do 2.5m prečnika Osetljivost: Podešavanje potenciometra Tamper zaštita na prednjoj strani Led indikacija: Plavo (alarm) Napajanje i potrošnja: 9-16 VDC, 12 VDC; 30mA Radna temperatura: -10 °C do +55 °C Dimenzije: 30 mm x 108 mm x 22 mm Težina: 37.5 g</p>	24,20	20,00





<p><u>DS-PDBG8-EG2</u></p>  <p>HIKVISION</p>	<p>7824</p>	<p>DS-PDBG8-EG2 DS-PDBG8-EG2 je detektor loma stakla namenjen za unutrašnju montažu. Detekcioni metod: akustični senzor Domet detekcije: 8 m, ugao 120° Osetljivost: Podešavanje potencijometra Debljina stakla: 2.4 mm do 6.4 mm Veličina stakla: 0.3 m x 0.3 m do 3 m x 3 m Tamper zaštita na prednjoj strani Led indikacija: Plavo (alarm), Zeleno (okidanje niskog intenziteta), Crveno (okidanje visokog intenziteta) Napajanje i potrošnja: 9-16 VDC, 12 VDC; 25mA Radna temperatura: -10 °C do +55 °C Dimenzije: 38.8 mm x 107 mm x 22.5 mm Težina: 49.5 Metod instalacije: Plafon, Zid</p>	<p>25,41</p>	<p>21,00</p>
---	-------------	---	--------------	--------------

<p><u>DS-PDSKM-VG3</u></p>  <p>HIKVISION</p>	7825	<p>DS-PDSKM-VG3 DS-PDSKM-VG3 je detektor udara namenjen za unutrašnju montažu. Posедуje G- senzor visokog kvaliteta koji omogućava ranu detekciju. Detekcioni metod: Šok senzor Domet detekcije: do 5m prečnika Osetljivost: 8 nivoa podesivo preko DIP prekidača Tamper zaštita na prednjoj strani Led indikacija: Plavo (alarm), Crveno (indikacija buke) Napajanje i potrošnja: 9-16 VDC, 12 VDC; 17mA Max Radna temperatura: -40 °C do 70 °C Zaštita: IK10 Dimenzije: 60mm×80mm×19.5mm Težina: 226g Materijal kućišta: Izliveni metal</p>	68,97	57,00
<p><u>DS-PD1-MC-WS</u></p>  <p>HIKVISION</p>	7912	<p>DS-PD1-MC-WS DS-PD1-MC-WS je magnetni kontakt od plastike namenjen za drvena vrata. Razmak između kontakta: do 17mm Radna temperatura: -10 °C to 55 °C Dimenzije: 63.5mm x 12.5mm x 15.7mm 63.5mm x 12.5mm x 12.5mm Materijal kućišta: ABS optoran na plamen</p>	3,63	3,00
<p><u>DS-PD1-MC-MS</u></p>  <p>HIKVISION</p>	7909	<p>DS-PD1-MC-MS DS-PD1-MC-MS je magnetni kontakt od metala namenjen za prozore i vrata. Razmak između kontakta: do 35mm Radna temperatura: -10 °C to 55 °C Dimenzije: 50mm x 18mm x 10mm 50mm x 18mm x 10+C102:C103mm Materijal kućišta: Metal</p>	10,89	9,00
<p><u>DS-PD1-MC-RS</u></p>  <p>HIKVISION</p>	7826	<p>DS-PD1-MC-RS DS-PD1-MC-RS je magnetni kontakt namenjen za rolo vrata. Razmak između kontakta: do 65mm Radna temperatura: -10 °C to 55 °C Dimenzije: 108mm x 40mm x 8mm 88mm x 20mm x 21mm Materijal kućišta: Metal</p>	18,15	15,00






SPOLJNI SENZORI - ŽIČANI ALARMNI SISTEM





NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	MP CIJENA €	CIJENA € bez PDV
<p><u>DS-PD115AM-LM</u></p>  <p>HIKVISION</p>	7566	<p>DS-PD115AM-LM DS-PD115AM-LM je Tri-tech detektor pokreta sa trostrukom tehnologijom namenjen za spoljašnju montažu. Detekcioni metod: 2 x PIR (passive infrared), Mikrotalas Frekvencija mikrotalasa: 24GHz(24.15~24.25GHz) Domet detekcije: 15 m, ugao 90° do 180° podesivo Detekcione zone: 92 Brzina detekcije: 0,3 m/s do 2,0 m/s Pet immunity: do 40 kg Tamper zaštita na prednjoj strani i zadnjoj strani, Digitalna temperaturna kompenzacija, Anti-masking, podržana Anti-sway analitika Led indikacija: Plavo (alarm), Zeleno (Gornji PIR), Crveno (mikrotalas), Narandžasto (Donji PIR), Zeleno+Narandžasto (Maska) Napajanje i potrošnja: 9-16 VDC, 12 VDC; 30mA Zaštita: IP65 Radna temperatura: -25 °C do 60 °C Dimenzije: 75mm x 202mm x 73mm Težina: 350 g Visina instalacije: 0.8 do 1.2m</p>	226,27	187,00
<p><u>DS-PDC10AM-VG3</u></p>  <p>HIKVISION</p>	7905	<p>DS-PDC10AM-VG3 DS-PDC10AM-VG3 je PIR anti masking detektor pokreta tipa zavesa namenjen za unutrašnju i spoljašnju montažu. Detekcioni metod: PIR (passive infrared) Domet detekcije: 10 m (zid), 6 m (plafon), ugao 5° Detekcione zone: 32 Brzina detekcije: 0,2 m/s do 3,0 m/s Tamper zaštita na prednjoj i zadnjoj strani, Digitalna temperaturna kompenzacija, Creep zone zaštita, Detekcija smera, Anti-masking Led indikacija: Plavo (alarm), Zeleno+Narandžasto (Maska) Napajanje i potrošnja: 9-16 VDC, 12 VDC; 22mA max Radna temperatura: -25 °C do 60 °C Zaštita: IP65 Dimenzije: 29.2mm x 134.4mm x 39.5mm Težina: 77.5 g Visina instalacije: 2 m do 4 m Uz uređaj dolazi L nosač</p>	61,00	50,41
<p><u>DS-PDC10DM-VG3</u></p>  <p>HIKVISION</p>	7921	<p>DS-PDC10DM-VG3 DS-PDC10AM-VG3 je anti masking detektor pokreta tipa zavesa sa dvostrukom tehnologijom namenjen za unutrašnju i spoljašnju montažu. Detekcioni metod: PIR (passive infrared), Mikrotalas Domet detekcije: 10 m (zid), 6 m (plafon), ugao 5° Detekcione zone: 32 Brzina detekcije: 0,2 m/s do 3,0 m/s Tamper zaštita na prednjoj i zadnjoj strani, Digitalna temperaturna kompenzacija, Creep zone zaštita, Detekcija smera, Anti-masking Led indikacija: Plavo (alarm), Zeleno+Narandžasto (Maska), Zeleno (PIR), Crveno (Mikrotalas) Napajanje i potrošnja: 9-16 VDC, 12 VDC; 22mA max Radna temperatura: -25 °C do 60 °C Zaštita: IP65 Dimenzije: 29.2mm x 134.4mm x 39.5mm Težina: 79 g Visina instalacije: 2 m do 4 m Uz uređaj dolazi L nosač</p>	81,00	66,94

UNUTRAŠNJE SIRENE - ŽIČANI ALARMNI SISTEM

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	MP CIJENA €	CIJENA € bez PDV
<p>SV2002N</p> 	1732	<p>SV2002N Unutrašnja piezo sirena sa lampom, 112 dB/1 ft., Napajanje: 12VDC</p>	10,29	8,50
<p>BS-103</p>  <p>bear </p>	1946	<p>BS-103 Unutrašnja piezo sirena sa lampom, SPL(dB/1m): 110±3, Size:Meas(mm):122.2*72.8*43, Napajanje: 12VDC</p>	6,34	5,24
<p>BS-36</p>  <p>P.A.R.A.D.O.X P I A R A D O X</p>	1947	<p>BS-36 Unutrašnja piezo sirena, SPL(dB/1m): 104±2, Dimenzije:120*106*41mm, Napajanje: 12VDC</p>	6,34	5,24

SPOLNE SIRENE - ŽIČANI ALARMNI SISTEM

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	MP CIJENA €	CIJENA € bez PDV
<p>BS101</p>  <p>bear </p>	1945	<p>BS101 Tamper zaštita protiv skidanja i otvaranja, Pozitivno (GO+) ili negativno (GO-) okidanje sirene, Period sviranja sirene: prateći(dokle god je aktivan signal) ili fiksni(3 minuta, TMR), 125 dB jačina na 1m udaljenosti, Mogućnost odabira samo svetlosne signalizacije. Napajanje 14V DC , Strujna potrošnja: Max. 1.6A(Alarm) , Backup baterija: 12V-7Ah, Tempereaturni uslovi rada: -30°C/+60°C, Dimenzije: 19x27x10 cm , Težina: 1.85 kg</p>	30,25	25,00
<p>BS-118</p>  <p></p>	5139	<p>BS-118 Sirena za spoljašnju ugradnju, sa malom strujnom potrošnjom Plastično PC kućište, UV i vodootporno Tamper za zid i poklopac Dve piezo sirene Odvojene pobude za Sirene, Strob i LED Nema mogućnost povezivanja baterije Snaga: 15W Napon: DC 12V Max. potrošnja: 550mA Zvuk: YELP(zavijajući) Jačina/Metar: 115dB Frekventnost Stroba: 120-150/minut Boja stakla:Crvena Materijal: PC Dimenzije: 160(Š)*280(V)*62(D)mm</p>	22,99	19,00
<p>DS-PS1-B</p>  <p>HIKVISION</p>	7320	<p>DS-PS1-B Žična spoljašnja sirena za povezivanje sa žičnom centralom, može se koristiti i za unutrašnju i za spoljanšnju montažu. Led indikator i sirena se mogu posebno konfigurisati. Napajanje i potrošnja: 8 do 16 VDC, Max. 0.22A, 0.96W Radna temperatura i vlažnost: -20 °C do +60°C, 10% do 90% Zaštita: IP54 Dimenzije: 140 x 134 x 33mm Materijal kućišta: PC+ABS Boja: Plava Težina: 185g Jačina sirene: 105dB</p>	24,20	20,00
NOSAČI - ŽIČANI ALARMNI SISTEM				

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	MP CIJENA €	CIJENA € bez PDV
<p><u>DS-PDB-IN</u></p>  <p>HIKVISION</p>	6759	<p>DS-PDB-IN Univerzalni nosač za unutrašnje detektore Materijal: PC Boja: Bela Dimenzije: 29.3mm × 53.2mm × 35.5mm Podešavanje uglova: Horizontalno -40 ° to 40 ° Vertikalno 0 ° to 90 ° Težina 13g Zidna I plafonska montaža</p>	3,63	3,00
<p><u>DS-PDB-IN-UBKT1</u></p>  <p>HIKVISION</p>	8477	<p>DS-PDB-IN-UBKT1 Univerzalni nosač za unutrašnje detektore Materijal: PC Boja: Crna Dimenzije: 29.3mm × 53.2mm × 35.5mm Podešavanje uglova: Horizontalno -40 ° to 40 ° Vertikalno 0 ° to 90 ° Težina 13g Zidna I plafonska montaža</p>	3,63	3,00
<p><u>DS-PDB-IN Zidni nosač</u></p>  <p>HIKVISION</p>	8226	<p>DS-PDB-IN Zidni nosač Zidni nosač za unutrašnje detektore Materijal: ABS Dimenzije: 38 x 51 x 31.5mm Težina: 13g Zidna montaža</p>	4,00	3,31
<p><u>DS-PT-M1</u></p>  <p>HIKVISION</p>	6794	<p>DS-PT-M1 Mifare tag Radna frekvencija 13.56MHz Kapacitet 1024×8bit EEPROM Struktura skladištenja 16 odvojenih odeljaka Kontakt distanca 5 to 10 cm Materijal PVC, ABS Izdržljivost na ogrebotine 100.000 Vreme zadržavanja podataka 10 godina Dimenzije 41 x 32 x 3.5 mm Radna temperatura -10 °C to 50 °C</p>	4,00	3,31