













## ACCESS POINT / ROUTER

| NAZIV ARTIKLA   | Kat. br. | Tehnicka specifikacija  | MP<br>CIJENA €  | CIJENA € bez<br>PDV |
|---|----------|---|-----------------|---------------------|
| <b>DS-3WAP622G-SI</b>   |          |   |                 |                     |
|    | 9050     | <b>DS-3WAP622G-SI</b><br><b>Wi-Fi 6 1800M</b> Plafonski Access Point<br>Port: 1 gigabitni priključak sa PoE ulazom<br>Standard: 802.11ax Wi-Fi 6 1775 Mbps<br>Korisničkih veza: 100+<br>Dodatno: Automatska RF optimizacija<br>Podržava inteligentni brzi roaming   | <b>149,00 €</b> | <b>123,14 €</b>     |
|    |          |   |                 |                     |
| <b>DS-3WAP522-SI</b>  |          |   |                 |                     |
|    | 9053     | <b>DS-3WAP522-SI</b><br><b>Wi-Fi 5 1200M</b> Plafonski Access Point<br>Port: 1 gigabitni priključak sa PoE ulazom<br>Standard: 802.11ac Wave 2 1167 Mbps<br>Korisničkih veza: 100+<br>Dodatno: Auto RF Optimization<br>Podržava inteligentni brzi roaming   | <b>96,00 €</b>  | <b>79,34 €</b>      |
|    |          |   |                 |                     |
| <b>DS-3WAP521-SI</b>  |          |   |                 |                     |
|   | 9051     | <b>DS-3WAP521-SI</b><br><b>Wi-Fi 5 1200M</b> Zidni Access Point<br>Port: 2 Gigabit LAN Ports sa 1 PoE ulazom<br>Standard: 802.11ac Wave 2 1167 Mbps<br>Korisničkih veza: 50+<br>Dodatno: Auto RF Optimization<br>Podržava inteligentni brzi roaming<br>86 mm Zidna dozna za laku instalaciju  | <b>70,18 €</b>  | <b>58,00 €</b>      |
|  |          |   |                 |                     |
| <b>DS-3WAP623E-SI</b>   |          |   |                 |                     |
|  | 9055     | <b>DS-3WAP623E-SI</b><br><b>Wi-Fi 6 3000M</b> Spoljašnji Access Point<br>Port: 1 gigabitni priključak sa PoE ulazom<br>Standard: 802.11ax Wi-Fi 6 2975 Mbps<br>Korisničkih veza: 100+<br>Dodatno: Auto RF Optimization<br>Podržava inteligentni brzi roaming  | <b>229,90 €</b> | <b>190,00 €</b>     |
|  |          |   |                 |                     |
| <b>DS-3WG105GP-SI</b>   |          |   |                 |                     |
|  | 9027     | <b>DS-3WG105GP-SI</b><br>All in One 5 Port PoE Router<br>Port: <b>1 Gigabit</b> WAN Port<br><b>4 Gigabit PoE</b> LAN Port sa 1 LAN/WAN portom<br>Budžet: <b>60W</b> PoE snage<br>Propustnost: 1000 Mbps<br>Broj korisnika: 100 preporučeno<br>Podržava: Multiple VPNs IPsec VPN, L2TP<br>Firewall Policies, DDoS Defending, IP/MAC/URL Filtering, ARP Defending | <b>119,79 €</b> | <b>99,00 €</b>      |
|  |          |   |                 |                     |
| <b>DS-3WG105G-SI</b>  |          |   |                 |                     |
|   | 9057     | <b>DS-3WG105G-SI</b><br>All in One 5 Port Router<br>Portovi: <b>2 Gigabit</b> WAN Ports sa 1 WAN/LAN Switchable<br><b>3 Gigabit</b> LAN Ports sa <b>2 LAN/WAN</b> Switchable<br>Broj korisnika: 100 preporučeno<br>Podržava: Multiple VPNs Including IPsec VPN, L2TP<br>Firewall Policies, DDoS Defending, IP/MAC/URL Filtering, ARP Defending                  | <b>99,00 €</b>  | <b>81,82 €</b>      |
|  |          |   |                 |                     |

## NEUPRAVLJIVI (UNMANAGED) SWITCHEVI

NAZIV ARTIKLA

Karakteristike

CIJENA EUR  
(gotovinski)

CIJENA EUR  
(racun bez PDV)

### DS-3E0505D-E



HIKVISION

|      |   |                |                |
|------|---|----------------|----------------|
| 6735 | <p><b>DS-3E0505D-E</b><br/>Gigabitni switch<br/><b>Portovi:</b> 5 x 10/100/1000 Mbps ports<br/><b>Standardi:</b> IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab<br/><b>MAC address table:</b> 2 K<br/><b>Switching capacity:</b> 10 Gbps <b>Packet forwarding rate:</b> 7.44 Mpps<br/><b>Materijal kućišta:</b> ABS<br/><b>Težina:</b> 0.03 kg<br/><b>Dimenzije:</b> 92.80 mm × 65.80 mm × 22.80 mm<br/><b>Radna temperatura:</b> 0 °C to 40 °C<br/><b>Napajanje:</b> 5 V DC, 0.6 A</p> | <b>14,40 €</b> | <b>11,90 €</b> |
|------|---|----------------|----------------|

### DS-3E0505-E



HIKVISION

|      |  |                |                |
|------|--|----------------|----------------|
| 6775 | <p><b>DS-3E0505-E</b><br/>Gigabitni switch<br/><b>Portovi:</b> 5 x 10/100/1000 Mbps RJ45 ports Full duplex, MDI/MDI-X adaptive<br/><b>Standardi:</b> IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x<br/><b>MAC address table:</b> 2 K<br/><b>Switching capacity:</b> 10 Gbps <b>Packet forwarding rate:</b> 7,44 Mpps<br/><b>Interna keš memorija:</b> 1 Mbits <b>Materijal kućišta:</b> Metalno kućište<br/><b>Težina:</b> 0.15 kg<br/><b>Dimenzije:</b> 103 mm × 25.6 mm × 61.1 mm<br/><b>Radna temperatura:</b> 0°C~40°C<br/><b>Napajanje:</b> 5 VDC, 1 A</p> | <b>24,20 €</b> | <b>20,00 €</b> |
|------|--|----------------|----------------|

### DS-3E0508D-E



HIKVISION

|      |   |                |                |
|------|---|----------------|----------------|
| 6731 | <p><b>DS-3E0508D-E</b><br/>Gigabitni switch<br/><b>Portovi:</b> 8 x 10/100/1000 Mbps RJ45 ports<br/><b>Standardi:</b> IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab<br/><b>MAC address table:</b> 4 K<br/><b>Switching capacity:</b> 16 Gbps<br/><b>Packet forwarding rate:</b> 11.904 Mpps<br/><b>Materijal kućišta:</b> ABS<br/><b>Težina:</b> 0.065 kg<br/><b>Dimenzije:</b> 142 × 90 × 23 mm<br/><b>Radna temperatura:</b> 0°C~70°C<br/><b>Napajanje:</b> 9 VDC, 0.6 A</p> | <b>28,92 €</b> | <b>23,90 €</b> |
|------|---|----------------|----------------|

### DS-3E0108D-E



HIKVISION

|      |  |                |               |
|------|--|----------------|---------------|
| 6733 | <p><b>DS-3E0108D-E</b><br/>Gigabitni switch<br/><b>Portovi:</b> 8 x 10/100 Mbps ethernet ports<br/><b>Standardi:</b> IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x<br/><b>MAC address table:</b> 1 K<br/><b>Switching capacity:</b> 1.6 Gbps<br/><b>Packet forwarding rate:</b> 1.1904 Mpps<br/><b>Materijal kućišta:</b> ABS<br/><b>Težina:</b> 0.041 kg<br/><b>Dimenzije:</b> 124 × 59 × 23.2 mm<br/><b>Radna temperatura:</b> 0°C~40°C<br/><b>Napajanje:</b> 5 V DC, 0.6 A</p> | <b>10,77 €</b> | <b>8,90 €</b> |
|------|--|----------------|---------------|

**DS-3E0508-E(B)**

**HIKVISION**

6770

**DS-3E0508-E(B)**

Gigabitni switch

**Portovi:** 8 x 10/100/1000 Mbps RJ45 ports Full duplex, MDI/MDI-X adaptive

**Standardi:** IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

**MAC address table:** 4 K

**Switching capacity:** 16 Gbps

**Packet forwarding rate:** 11.904 Mpps **Interna keš memorija:** 1.5 Mbits

**Materijal kućišta:** Metalno kućište **Težina:** 0.25 kg

**Dimenzije:** 145 mm x 25.6 mm x 68.4 mm

**Radna temperatura:** 0°C~40°C

**Napajanje:** 5 VDC, 1 A

**39,93 €**

**33,00 €**

**DS-3E0524-E(B)**

**HIKVISION**

6772

**DS-3E0524-E(B)**

Gigabitni switch

**Portovi:** 24 x 10/100/1000 Mbps RJ45 ports Full duplex, MDI/MDI-X adaptive

**Standardi:** IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

**MAC address table:** 8 K

**Switching capacity:** 48 Gbps

**Packet forwarding rate:** 35.712 Mpps **Interna keš memorija:** 4.1

Mbits **Materijal kućišta:** Metalno kućište **Težina:** 1.6 kg

**Dimenzije:** 335 mm x 44.5 mm x 175.8 mm

**Radna temperatura:** 0°C~40°C

**Napajanje:** 220 VAC, 50/60 Hz, Max. 0.7 A

**114,83 €**

**94,90 €**

## NEUPRAVLJIVI (UNMANAGED) POE SWITCHEVI

NAZIV ARTIKLA

Kat. br.

Karakteristike

CIJENA EUR  
(gotovinski)

CIJENA EUR  
(racun bez PDV)

### DS-3E0105P-E/M



HIKVISION

5833

### DS-3E0105P-E/M

Megabitni PoE Switch

#### Portovi:

1 x 10/100 Mbps Hi-PoE port,  
4 x 10/100 Mbps PoE port

**Inteligentno PoE rukovanje, Distanca do 300m transmisije, 6KV zaštita, Dizajniran za video transmisiju**

**Standardi:** IEEE 802.3af;IEEE 802.3at

**MAC address table:** 2 K

**Switching capacity:** 1.2 Gbps **Packet forwarding rate:** 0.893 Mpps

**Interna keš memorija:** 768 Kbits **PoE standardi:**

port 1 - IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt port 2-4 - IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

**PoE power budget:** 35 W

**Dimenzije:** 105 mm x 27.6 mm x 83.1 mm

**Težina:** 0.20 kg

42,35 €

35,00 €

### DS-3E0106HP-E



HIKVISION

6683

### DS-3E0106HP-E

Megabitni PoE Switch

#### Portovi:

1 x 10/100 Mbps Hi-PoE port, 3 x 10/100 Mbps PoE ports, 2 x 10/100 Mbps RJ45 ports

**Inteligentno PoE rukovanje, Distanca do 300m transmisije, 6KV zaštita, Dizajniran za video transmisiju**

**Standardi:** IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

**MAC address table:** 2 K

**Switching capacity:** 1.2 Gbps **Packet forwarding rate:** 0.893 Mpps

**Interna keš memorija:** 768 Kbits **PoE standardi:**

port 1 - IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt port 2-4 - IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

**PoE power budget:** 60 W

**Dimenzije:** 145 mm x 25.6 mm x 68.45 mm

**Težina:** 0.24 kg

61,71 €

51,00 €

### DS-3E0109P-E/M



HIKVISION

5834

### DS-3E0109P-E/M

Megabitni PoE Switch

**8 x 100M PoE ports and 1 x 100M Ethernet port**

**Podrška:** IEEE802.3at/af, IEEE 802.3, IEEE 802.3u and IEEE 802.3x  
Distanca prenosa do 250m sa uključenim extend on prekidačem uz brzinu od 10Mb/s. Crveni portovi su većeg prioriteta.

6kV zaštita od prenapona

**Maksimalna snaga porta:** 30W

**PoE budžet:** 60W

**Dimenzije:** 170 x 27,6 x 93,1 mm

76,50 €

63,22 €

### DS-3E0109P-E/M(B)



HIKVISION

9029

### DS-3E0109P-E/M(B)

Ethernet PoE Switch

**8 x 100M PoE ports and ,1 x 10/100 Mbps RJ45 port**

**Podrška:**IEEE 802.3af;IEEE 802.3at

Distanca prenosa do 300m sa uključenim extend on prekidačem uz brzinu od 10Mb/s. Crveni portovi su većeg prioriteta.

6kV zaštita od prenapona

**Maksimalna snaga porta:** 30W

**PoE budžet:** 60W

**Dimenzije:** 170 mm x 27.6 mm x 93.1 mm

90,75 €

75,00 €

**DS-3E0310HP-E**

HIKVISION

**DS-3E0310HP-E**

Megabitni PoE Switch

**Portovi:**

1 × 10/100 Mbps Hi-PoE port, 7 × 10/100 Mbps PoE ports,  
2 × 10/100/1000 Mbps RJ45 ports

**Inteligentno PoE rukovanje, Distanca do 300m transmisije, 6KV zaštita Standardi:** IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, and IEEE 802.3z

6705

**MAC address table:** 16 K

**Switching capacity:** 5.6 Gbps **Packet forwarding rate:** 4.166 Mpps

**Interna keš memorija:** 4 Mbits

**PoE standardi:**

port 1 - IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt port 2-8 - IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

**PoE power budget:** 110 W, Max. 90 W za jedan port

**Dimenzije:** 217.6 mm × 27.8 mm × 103.35 mm

**Težina:** 0.55 kg

116,04 €

95,90 €

**DS-3E0520HP-E**

HIKVISION

**DS-3E0520HP-E**

Gigabitni PoE Switch

**Portovi:**

12 × Gigabit PoE ports, 4 × Gigabit Hi-PoE PoE ports, 2 × Gigabit RJ45 port, 2 × Gigabit fiber optical ports Inteligentno PoE rukovanje, 6KV zaštita od prenapona Prenos velikog dometa do 300m za određene portove.

PoE čuvar za automatsko otkrivanje i ponovno pokretanje kamera koje ne reaguju.

6955

**Hi-PoE standardi:** IEEE 802.3at/af/bt

**PoE standardi:** IEEE 802.3at/af

**Standardi:** IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, and IEEE 802.3z

**MAC address table:** 8 K

**Switching capacity:** 40 Gbps **Packet forwarding rate:** 29.76 Mpps

**Interna keš memorija:** 4.1 Mbits **PoE power budget:** 225 W

**Portovi 1-4:** 90W max port snaga, portovi 5-16: 30W

**Dimenzije:** 440 mm × 44 mm × 220.8 mm

**Težina:** 2.79 kg

389,62 €

322,00 €

**DS-3E0528HP-E**

HIKVISION

**DS-3E0528HP-E**

Gigabitni PoE Switch

**Portovi:**

20 × Gigabit PoE ports, 4 × Gigabit Hi-PoE PoE ports, 2 × Gigabit RJ45 port, 2 × Gigabit fiber optical ports Inteligentno PoE rukovanje, 6KV zaštita od prenapona Prenos velikog dometa do 300m za određene portove.

PoE čuvar za automatsko otkrivanje i ponovno pokretanje kamera koje ne reaguju.

6953

**Hi-PoE standardi:** IEEE 802.3at/af/bt

**PoE standardi:** IEEE 802.3at/af

**Standardi:** IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, and IEEE 802.3z

**MAC address table:** 8 K

**Switching capacity:** 56 Gbps

**Packet forwarding rate:** 41.664 Mpps

**Interna keš memorija:** 4.1 Mbits

**PoE power budget:** 370 W

**Portovi 1-4:** 90W max port snaga, portovi 5-24: 30W

**Dimenzije:** 440 mm × 44 mm × 220.8 mm

**Težina:** 2.98 kg

517,88 €

428,00 €

# UPRAVLJIVI (MANAGED) SMART SWITCHEVI

NAZIV ARTIKLA

Kat. br.

Karakteristike

CIJENA EUR  
(gotovinski)

CIJENA EUR  
(racun bez PDV)

## DS-3E1516-EI



HIKVISION

7373

### DS-3E1516-EI

#### Smart Switch

Jednostavno upravljanje i održavanje.

Možete videti topologiju mreže, nadgledati zdravlje mreže. Prijem alarma uredjaja u realnom vremenu.

**Portovi** : 16 x Gigabitni portovi RJ45 port, full duplex MDI/MDI-X adaptive

**Standardi**: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, and IEEE 802.3ab

**Forwarding Mode**: Store-and-forward switching MAC Address Table 16 K

**Switching Capacity** : 32 Gpbs

**Packet Forwarding Rate**: 23.808 Mpps

**Link aggregation**: Podržava statičku agregaciju veza sa do 2 grupe agregacije i do 4 porta u svakoj grupi

**Device Maintenance**: Podržava daljinsku nadogradnju, podržava vraćanje na podrazumevane parametre, pregled logova, konfigurisanje osnovnih mrežnih parametara.

**Interna keš memorija**: 1.5 Mbits

**Težina**: 1,12 kg

**Dimenzije**: 257 mm × 44,5 mm × 175,8 mm **Radna temperatura**: -10°C to 55°C

**Napajanje**: 220 VAC, 50/60 Hz, Max. 0.3 A

111,32 €

92,00 €

## DS-3E1524-EI



HIKVISION

7603

### DS-3E1524-EI

#### Smart Switch

Jednostavno upravljanje i održavanje

Možete videti topologiju mreže, nadgledati zdravlje mreže. Prijem alarma uredjaja u realnom vremenu.

**Portovi** : 24 x Gigabitni RJ45 portovi RJ45 port, full duplex MDI/MDI-X adaptive

**Standardi**: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, and IEEE 802.3ab

**Forwarding Mode**: Store-and-forward switching MAC Address Table 8 K

**Switching Capacity**: 48 Gpbs

**Packet Forwarding Rate**: 35.712 Mpps

**Link aggregation**: Podržava statičku agregaciju veza sa do 2 grupe agregacije i do 4 porta u svakoj grupi

**Device Maintenance**: Podržava daljinsku nadogradnju, podržava vraćanje na podrazumevane parametre, pregled logova, konfigurisanje osnovnih mrežnih parametara.

**Interna keš memorija**: 2 Mbits

**Težina**: 1,62 kg

**Dimenzije**: 335 mm × 44,5 mm × 175,8 mm

**Radna temperatura**: -10°C to 55°C

**Napajanje**: 220 VAC, 50/60 Hz, Max. 0.7 A

218,40 €

182,00 €

## DS-3E2528



**HIKVISION**

### **DS-3E2528**

#### **Smart Switch**

Upravljivi switch novije generacije 24x gigabitna RJ 45 porta,

4xgigabitna SFP optička porta

1x konzolni port

**Switching Capacity:** 336Gbps **Packet Forwarding Rate:** 51Mpps **MAC**

**Address Table:** 8K

Podržava statičko rutiranje, rutiranje politikama, rip ,OSPF i druge troslojne protokole.

IGMP snooping i GRMP za filtraciju saobraćaja

7268 VLAN zasnovan na portovima, IEEE 802.1Q VLAN, i GVRP radi lakšeg planiranja mreže.

Podržava DHCP server,DHCP relay, DHCP snooping. Lako upravljanje mrežom preko pretraživača, konzole, telnet, SSH.

SNMPv1/v2c/v3 različite nivoe upravljanja mrežom

**Interna keš memorija:** 1.5 Mbits

**Težina:** 2,2 kg

**Dimenzije:** 440 mm × 44,5 mm × 210 mm

**Radna temperatura:** -10°C to 50°C

**Napajanje:** AC:100V-240V, 50-60Hz

**559,20 €**

**466,00 €**

---

## UPRAVLJIVI (MANAGED) SMART POE SWITCHEVI

| NAZIV ARTIKLA   | Kat. br. | Karakteristike  | CIJENA EUR<br>(gotovinski) | CIJENA EUR<br>(racun bez PDV) |
|---|----------|---|----------------------------|-------------------------------|
| <b><u>DS-3E1105P-EI</u></b><br><br><br><br>     | 7132     | <b>DS-3E1105P-EI</b><br><b>Smart PoE Switch</b><br><b>Portovi:</b> 4 × 100 Mbps PoE RJ45 i 1 × 100 Mbps RJ45 port<br>Možete pregledati topologiju mreže, pratiti zdravlje mreže i primati alarme uređaja u realnom vremenu, što uveliko smanjuje troškove mreže rada i održavanje.<br><b>Standardi:</b> IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, PoE IEEE 802.3af, IEEE 802.3at<br><b>MAC address table:</b> 2 K<br><b>Switching capacity:</b> 1 Gbps<br><b>Packet forwarding rate:</b> 0.744 Mpps<br><b>Interna keš memorija:</b> 768 Kbits<br>Visoko prioritetni portovi 1 i 2. Portovi za udaljene transmisije 1 i 4. AF/AT kamera može da dosegne do 300 m u produženom režimu. Zaštita od prenapona od 6 KV za PoE portove.<br><b>PoE power budget:</b> 60 W, Max. 30 W za jedan port<br><b>Napajanje:</b> 48 VDC, 1.35 A<br><b>Dimenzije:</b> 105 mm × 27.6 mm × 83.1 mm<br><b>Težina:</b> 0.22 kg | 54,33 €                    | 44,90 €                       |
| <b><u>DS-3E1505P-EI</u></b><br><br><br><br> | 9052     | <b>DS-3E1505P-EI</b><br><b>Smart Gigabit PoE Switch</b><br><b>Portovi:</b> 4 × Gigabit PoE port, 1 × Gigabit RJ45 port<br>Možete pregledati topologiju mreže, pratiti zdravlje mreže i primati alarme uređaja u realnom vremenu, što uveliko smanjuje troškove mreže rada i održavanje.<br><b>Standardi:</b> IEEE 802.3af, IEEE 802.3at<br><b>MAC address table:</b> 2 K<br><b>Switching capacity:</b> 10 Gbps<br>AF/AT kamera može da dosegne do 300 m u produženom režimu. Zaštita od prenapona od 6 KV za PoE portove.<br><b>PoE power budget:</b> 60 W, Max. 30 W za jedan port<br><b>Napajanje:</b> 54 VDC, 1.2 A<br><b>Dimenzije:</b> 121.1 mm A23 × 27.6 mm × 83.1 mm<br><b>Težina:</b> 0.26 kg  | 62,92 €                    | 52,00 €                       |
| <b><u>DS-3E1505P-EI</u></b><br><br><br><br> | 8850     | <b>DS-3E1505P-EI</b><br><b>Smart Switch</b><br>Jednostavno upravljanje i održavanje<br>Možete videti topologiju mreže, nadgledati zdravlje mreže. Prijem alarma uređaja u realnom vremenu.<br><b>Portovi :</b> 24 x Gigabitni RJ45 portovi<br>RJ45 port, full duplex MDI/MDI-X adaptive<br><b>Standardi:</b> IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, and IEEE 802.3ab<br><b>Switching Capacity:</b> 48 Gbps<br>Link aggregation: Podržava statičku agregaciju veza sa do 2 grupe agregacije i do 4 porta u svakoj grupi<br>Device Maintenance: Podržava daljinsku nadogradnju, podržava vraćanje na podrazumevane parametre, pregled logova, konfigurisanje osnovnih mrežnih parametara. interna keš memorija: 2 Mbits<br><b>Težina:</b> 1,62 kg<br><b>Dimenzije:</b> 335 mm × 44,5 mm × 175,8 mm<br><b>Napajanje:</b> 220 VAC, 50/60 Hz, Max. 0.7 A  | 121,00 €                   | 100,00 €                      |

**DS-3E1318P-EI**

HIKVISION

**DS-3E1318P-EI****Smart PoE Switch**

16 x100 Mbps PoE RJ45 portova IEEE 802.3af/at, 2 x gigabitna combo porta

**Switching Capacity:** 7.2 Gbps

**Packet Forwarding Rate:** 5.3568 Mpps

**MAC Address Table:** 16 K

6729

Standard mode (default), Extend mode **Interna keš memorija :** 4

**278,30 €**

**230,00 €**

Mbites **Max. Port Power:** 30 W

**PoE Power Budget:** 230 W

**Težina:** 2,59 kg

**Dimenzije:** 440 mm x 44 mm x 220.8 mm

**Radna temperatura:** -10°C to 55°C

**Napajanje:** 100~240 VAC, 50/60Hz, Max. 2.5 A

**DS-3E1326P-EI**

HIKVISION

**DS-3E1326P-EI**

Jednostavno upravljanje i održavanje

Možete videti topologiju mreže, nadgledati zdravlje mreže. Prijem alarma uredjaja u realnom vremenu.

**Portovi :** 24 x megabitna POE porta 2x gigabitna kombo porta

**Standardi:** IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, and IEEE 802.3ab

**Forwarding Mode:** Store-and-forward switching

**MAC Address Table :**16 K

**Switching Capacity :** 8,8 Gbps

**Packet Forwarding Rate:** 6.5472 Mpps

7301

**POE Budget :** 30 w po portu maksimalno , 370W ukupno

**356,95 €**

**295,00 €**

**Device Maintenance:** Podržava daljinsku nadogradnju, podržava vraćanje na podrazumevane parametre, pregled logova, konfigurisanje osnovnih mrežnih parametara.

**Interna keš memorija:** 4 Mbites

**Težina:** 2,83 kg

**Dimenzije:** 440 mm x 44 mm x 221 mm C40

**Radna temperatura:** -10°C to 55°C

**Napajanje:** 220 VAC, 50/60 Hz, Max. 6,5 A

**DS-3E1518P-SI**

HIKVISION

**DS-3E1518P-SI**

Jednostavno upravljanje i održavanje

Možete videti topologiju mreže, nadgledati zdravlje mreže. Prijem alarma uredjaja u realnom vremenu.

**Portovi :** 16 x gigabitna POE porta 2x gigabitna optička porta POE

watchdog za resetovanje porta kamere u slučaju ne odazivanja

**Standardi:** IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, and IEEE 802.3ab

**Forwarding Mode:** Store-and-forward switching

**MAC Address Table :** 8 K

**Switching Capacity :** 36 Gbps

**Packet Forwarding Rate:** 26.784 Mpps

7361

**POE Budget :** 30 w po portu maksimalno , 225W ukupno

**401,72 €**

**332,00 €**

**Device Maintenance:** Podržava daljinsku nadogradnju, podržava vraćanje na podrazumevane parametre, pregled logova, konfigurisanje osnovnih mrežnih parametara.

**Interna keš memorija:** 4.1 Mbites

**Težina:** 3,31 kg

**Dimenzije:** 440 mm x 220,8 mm x 44 mm

**Radna temperatura:** -10°C to 55°C

**Napajanje:** 220 VAC, 50/60 Hz, Max. 4 A

### DS-3E1526P-SI



NOVO

HIKVISION

7149

#### DS-3E1526P-SI

##### Smart PoE Switch

**Portovi:** 24 x gigabitna POE porta i 2x gigabitna sfp porta

Možete pregledati topologiju mreže, pratiti zdravlje mreže i primati alarme uređaja u realnom vremenu, što uveliko smanjuje troškove mreže rada i održavanje.

Različiti protokoli za upravljanje Layer 2 kao što su STP/RSTP,VLAN, link aggregation, SNMP, QoS

**Standardi:** IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, and IEEE 802.3z

**MAC address table:** 8 K

**Switching capacity:** 52 Gbps

**Packet forwarding rate:** 36.688 Mpps **Interna keš memorija:** 768 Kbits Extend mode do 300m

**PoE watchdog :**Portovi od 1 do 24 otkrivaju i ponovo pokreću kamere koje ne reaguju

Zaštita od prenapona od 6 KV za PoE portove.

**PoE power budget:** 370 W, Max. 30 W za jedan port

**Napajanje:** 100 to 240 VAC, 50/60 Hz, Max. 6.3 A

**Dimenzije:** 440 mm × 221 mm × 44 mm

531,19 €

439,00 €

### DS-3E2528P



NOVO

HIKVISION

7164

#### DS-3E2528P

24 Portni gigabitni upravljivi POE switch

**Portovi:** 24 x 10/100/1000Base-T PoE, 4x1000Base-X SFP porta, 1 konzolni port Podržava statičko rutiranje rutiranje polisama,, RIP, OSPF I druge ruting protokole 3ćeg sloja

IGMP snooping i GRMP za filtraciju multicast saobraćaja

Port bazirani VLAN, IEEE 802.1Q VLAN(do 4096 VLANa), i GVRP za lakše mrežno planiranje.

Podržava IEEE 802.1x autentikaciju, radius and bdtacacs +

autentikacija Podržava EAPs i ERPs Ethernet ring mrežni protkcionni protokol

QoS (IEEE 802.1P/1Q i TOS/DiffServ). Podržava algoritme SP, WRR, WFQ, SP+ WRR, SP+WFQ

Podrška za IEEE 802.3af/at PoE.

Svaki PoE port obezbeđuje do 30W izlazne snage.

**PoE upravljanje:** detekcija PoE uređaja , PoE upravljane snage Lako upravljanje preko web pretraživača, konzolno, Telnet, SSH.

SNMPv1/v2c/v3 za različite nivoe mrežnog upravljanja.

Podržava Ip bazirane ACL , MAC bazirane ACL, do 256 ACLa Podržava POE port i do 4KV snagu otporan na grmljavinu

**Težina:** 3.1 kg

**Dimenzije:** 440 mm × 44 mm × 210 mm

**Radna temperatura:** -10°C to 50°C

**Napajanje:** AC: 100V-240V, 50/60Hz

914,76 €

756,00 €

# INDUSTRIJSKI SWITCHEVI - HIKVISION

NAZIV ARTIKLA

Kat. br.

Karakteristike

CIJENA EUR  
(gotovinski)

CIJENA EUR  
(racun bez PDV)

## DS-3T0306HP-E/HS



HIKVISION

6511

### DS-3T0306HP-E/HS

4-Port 100M neupravljivi Hi-PoE Switch

**Broj portova (Uplink):**

1 × gigabit RJ45 port ,  
1 × gigabit SFP Fiber Optical Port

**Broj portova (Downstream):**

3 × 100M PoE ports (30W), domet portova 3 i 4 do 300m 1 × Hi-PoE port (60W)

**PoE power budget:** 60W **Switching kapacitet:** 4.8 Gbps **MAC address**

**table:** 2 K **Propusnost:** 3.5712 Mpps **Memorijski buffer:** 1Mbit

**Standardi:** IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z and IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3af, IEEE 802.3atu zavisnosti od porta

**Režimi rada:** Standard mode (default), Extend mode, Isolation mode, PoE watchdog mode

**Zaštita od groma:** 6 KV za PoE portove

**Napajanje:** 48~57V DC

**Radna temperatura:** -30 °C to 65 °C

**Dimenzije:** 158 mm × 101.2 mm × 31.6 mm

**Težina:** 0,35kg

96,68 €

79,90 €

## DS-3T0506HP-E/HS



HIKVISION

6519

### DS-3T0506HP-E/HS

4-Port **Gigabitni** neupravljivi Hi-PoE Switch

**Broj portova (Uplink):**

2 × gigabit SFP Fiber Optical Port

**Broj portova (Downstream):**

3 × gigabit PoE ports (30W), domet portova 3 i 4 do 300m 1 × Hi-PoE port (60W)

**PoE power budget:** 60W **Switching kapacitet:** 12 Gbps **MAC**

**address table:** 4 K **Propusnost:** 8.928 Mpps **Memorijski buffer:**

1.5 Mbits

**Standardi:** IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z and IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3af, IEEE 802.3atu zavisnosti od porta

**Režimi rada:** Standard mode (default), Extend mode, Isolation mode, PoE watchdog mode

**Zaštita od groma:** 6 KV za PoE portove

**Napajanje:** 48-57V DC

**Radna temperatura:** -30 °C to 65 °C

**Dimenzije:** 158 mm × 101.2 mm × 31.6 mm

**Težina:** 0.38 kg

117,37 €

97,00 €

### DS-3T0310HP-E/HS



HIKVISION

### DS-3T0310HP-E/HS

8-Port 100M neupravljivi Hi-PoE Switch

**Broj portova (Uplink):**

1 × gigabit RJ45 port ,  
1 × gigabit SFP Fiber Optical Port

**Broj portova (Downstream):**

6 × 100M PoE ports (30W), domet portova 7 i 8 do 300m 2 × Hi-PoE port (90W)

**PoE power budget:** 110W **Switching kapacitet:** 5.6 Gbps **MAC address**

**table:** 2 K **Propusnost:** 4.1664 Mpps **Memorijski buffer:** 1Mbit

**Standardi:** IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z and IEEE

6512

802.3ab,

IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

u zavisnosti od porta

**Režimi rada:** Standard mode (default), Extend mode, Isolation mode, PoE watchdog mode

**Zaštita od groma:** 6 KV za PoE portove

**Napanjanje:** 48~57V DC

**Radna temperatura:** -30 °C to 65 °C

**Dimenzije:** 197 mm × 114.2 mm × 42.2 mm

**Težina:** 0,565kg

153,67 €

127,00 €

### DS-3T0510HP-E/HS



HIKVISION

### DS-3T0510HP-E/HS

8-Port **Gigabitni** neupravljivi Hi-PoE Switch

**Broj portova (Uplink):**

2 × gigabit SFP Fiber Optical Port

**Broj portova (Downstream):**

6 × gigabit PoE ports (30W), domet portova 7 i 8 do 300m 2 × Hi-PoE port (90W)

**PoE power budget:** 110W **Switching kapacitet:** 20 Gbps **MAC**

**address table:** 4 K **Propusnost:** 14.88 Mpps **Memorijski buffer:**

1.5 Mbits

**Standardi:** IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z

6520

and IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt,

IEEE 802.3af, IEEE 802.3at u zavisnosti od porta

**Režimi rada:** Standard mode (default), Extend mode, Isolation mode, PoE watchdog mode

**Zaštita od groma:** 6 KV za PoE portove

**Napanjanje:** 48-57V DC

**Radna temperatura:** -30 °C to 65 °C

**Dimenzije:** 197 mm × 114.2 mm × 42.2 mm

**Težina:** 0.585 kg

194,81 €

161,00 €

## OPTIČKI SFP MODULI

| NAZIV ARTIKLA  | Kat. br. | Karakteristike  | CENA EUR<br>(gotovinski) | CENA EUR<br>(racun bez PDV) |
|--|----------|---|--------------------------|-----------------------------|
| <b><u>HK-SFP-1.25G-1310-DF-MM SFP Module</u></b>                                   | 6521     | <b>HK-SFP-1.25G-1310-DF-MM SFP Module</b><br>Tip: MMF, duplex fiber, 62.5/125um, 50/125um<br>Konektori: LC, komada 2 Brzina prenosa: 1250 Mbps Distanca: 0-1km<br>Talasna dužina: Tx1310nm/Rx1310nm<br>TX Power: -9~-3dBm<br>RX Sens(Max.): -20dBm<br>Radna temperatura: 0~70°C<br>Relativna vlažnost: 30~80%<br>Napajanje: DC 3.3V                                 | 30,25 €                  | 25,00 €                     |
|   |          | <b>HIKVISION</b>  |                          |                             |
| <b><u>HK-SFP-1.25G-20-1310-DF SFP Module</u></b>                                   | 6523     | <b>HK-SFP-1.25G-20-1310-DF SFP Module</b><br>Tip: SMF, duplex fiber, 9/125um Konektori: LC, komada 2 Brzina prenosa: 1250 Mbps Distanca: 0~20km<br>Talasna dužina: Tx1310nm/Rx1310nm<br>TX Power: -9~-3dBm<br>RX Sens(Max.): -20dBm<br>Radna temperatura: 0~70°C<br>Relativna vlažnost: 30~80%<br>Napajanje: DC 3.3V  | 19,36 €                  | 16,00 €                     |
|   |          | <b>HIKVISION</b>  |                          |                             |
| <b><u>HK-SFP-1.25G-20-1310 SFP Module</u></b>                                      | 6522     | <b>HK-SFP-1.25G-20-1310 SFP Module</b><br>Tip: SMF, Single fiber, 9/125um Konektori: LC, komada 1 Brzina prenosa: 1250 Mbps Distanca: 0~20km<br>Talasna dužina: Tx1310nm/Rx1550nm<br>TX Power: -9~-1dBm<br>RX Sens(Max.): -21dBm<br>Radna temperatura: 0~70°C<br>Relativna vlažnost: 30~80%<br>Napajanje: DC 3.3V<br><b>Napomena : 6522 i 6524 se kupuju u paru</b> | 41,14 €                  | 34,00 €                     |
|  |          | <b>HIKVISION</b>  |                          |                             |
| <b><u>HK-SFP-1.25G-20-1550 SFP Module</u></b>                                      | 6524     | <b>HK-SFP-1.25G-20-1550 SFP Module</b><br>Tip: SMF, Single fiber, 9/125um Konektori: LC, komada 1 Brzina prenosa: 1250 Mbps Distanca: 0~20km<br>Talasna dužina: Tx1550nm/Rx1310nm<br>TX Power: 9~-1dBm<br>RX Sens(Max.): -21dBm<br>Radna temperatura: 0~70°C<br>Relativna vlažnost: 30~80%<br>Napajanje: DC 3.3V<br><b>Napomena : 6522 i 6524 se kupuju u paru</b>  | 53,24 €                  | 44,00 €                     |
|  |          | <b>HIKVISION</b>  |                          |                             |